

Job buildCustomGroups

Dieser Job Build Custom Groups hat die Aufgabe, Gruppen zu erstellen, anhand der Werte (Attribute) aus dem Zeiterfassungssystem.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a job named 'buildCustomGroups'. At the top, there is a toolbar with icons and labels for 'Speichern', 'Speichern & Schließen', 'Zurück', 'Job starten', and 'Löschen'. Below the toolbar, the 'Jobkonfiguration abgeleitet von Job' is set to 'buildCustomGroups'. The 'Name' field contains 'Build Custom Groups' with a red asterisk indicating a required field. The 'Aktiv' dropdown is set to 'Nein'. The 'Beschreibung' text area contains 'builds custom PoGroups out of attributes of the Ta-System'. At the bottom, there are three tabs: 'Trigger', 'Mailversand', and 'Jobkonfiguration'.

Eine detaillierte Beschreibung zu den allgemeinen Job-Parametern finden Sie im Kapitel **Jobs**.

Anlegen einer neuen Gruppe

Möchte man eine neue Gruppe innerhalb des Unternehmens anlegen, so klickt man auf die Schaltfläche "**Neue Konfiguration**" (in der Job-Übersicht).

The screenshot shows the same configuration interface, but for a new group named 'Teilzeitmitarbeiter'. The 'Jobkonfiguration abgeleitet von Job' is still 'buildCustomGroups'. The 'Name' field now contains 'Teilzeitmitarbeiter' with a red asterisk. The 'Aktiv' dropdown is set to 'Ja'. The 'Beschreibung' text area contains 'Zusammenfassung aller Teilzeitmitarbeiter im Unternehmen'. The toolbar at the top now only shows 'Speichern', 'Speichern & Schließen', and 'Zurück'.

- **Jobkonfiguration abgeleitet von Job**
Hier wird angezeigt, von welchem Job die Konfiguration abgeleitet wurde
- **Name**
Eingabe des Namens für eine neue Gruppe, hier als Beispiel "Teilzeitmitarbeiter"
- **Aktiv**
Ist der Parameter auf Ja gestellt, der Job also aktiv, wird dieser entsprechend seinem zugewiesenen Trigger, ausgeführt
- **Beschreibung**
Eingabe der Beschreibung der neu angelegten Gruppe
- **Speichern, Speichern & Schließen**
Klickt man auf Speichern, wird die Gruppe angelegt, man kann das Formular weiter editieren.
- **Zurück**
Mit dem Zurück-Button kann der Vorgang jederzeit abgebrochen werden.

Nach erfolgter Speicherung kann das Formular weiter editiert werden.

Reiter Trigger

Hier erfolgt die Auswahl des Triggers. Siehe "Jobs".

Reiter Mailverständigung

Hier erfolgen die Einstellungen für die Mailverständigung. Siehe "Jobs".

Reiter Jobkonfiguration

Typ	Gruppenname	Mandant	Organisationsstruktur	Filter
Neue Gruppe	g027	Workflex	t5	stswv != "&&stswv<CURRENTDA"

Hier werden weitere Details der Jobkonfiguration parametrisiert:

- **Typ**
Neue Gruppe / bestehende Gruppe
- **Gruppenname**
Eingabe des Gruppennamens
- **Mandant**
Selektion des Mandanten
- **Organisationsstruktur**
Mögliche Selektion zwischen "Lose Struktur" und "Organigramm"
- **Filter**
Mit Hilfe eines Filters können bestimmte Mitarbeiter aus der 6020 selektiert werden (Bsp. Personen mit bestimmten Stammsatznummern: stssnr="10") *
- **ta_buildCustomGroups_js_to_execute_after_insert:**
- **Löschen**
Durch Anklicken der Check-Box werden alle Daten in der Konfigurationszeile gelöscht
- **Speichern**
Durch Speichern werden die eingegebenen Konfigurationsdetails gespeichert

Die neu angelegte Jobkonfiguration (neue Gruppe) ist in der Job-Übersicht zu finden.

Filter

NOTIZ

Klammerungen werden im Moment zwar vom Tree geparsed, jedoch bei der Anwendung nicht mehr berücksichtigt. Sollte ab der Version 3.01 implementiert sein. Bis dahin muss man sich mit dem Fakt, dass logische Und Verknüpfungen stärker binden als logische Oder Verknüpfungen, zufrieden geben.

Bei Filtern gibt es folgende Spezialobjekte:

- **Verknüpfungen:** && (logisch und), || (logisch oder)
- **Vergleichsoperatoren:** <, <=, ==, >, >=, != (nicht gleich)
- **Konstanten:** CURRENTDATE (aktuelles Datum)

Die anderen Werte stammen zum Großteil aus der 6020, zb. stssnr, stpersnr,

Will man z.B. die Schichtarbeiter Gruppen zuteilen so kann folgender Filter verwendet werden:

- `stswv != " && stswv<CURRENTDATE && stswb =" || stswv != " && stswv<CURRENTDATE && stswb > CURRENTDATE`

Dieser bedeutet, dass entweder:

- `stswv` ungleich " **und** kleiner als das aktuelle Datum **und** `stswb` gleich " ist **oder**
- `stswv` ungleich " und `stswv` kleiner dem aktuellen Datum **und** `stswb` grösser dem aktuellen Datum ist

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wieso zweimal überprüft wird, ob `stswv` nicht gleich " ist. Das hat folgende Ursache:

- **`stswv<CURRENTDATE` ist erfüllt wenn `stswv =="`**

WARNUNG

Achtung: Definiert man bei einem Job ein Selektionskriterium, das mehr als eine logische "oder" Verknüpfung beinhaltet, muß man den Begriff "or" verwenden. Verwendet man `||`, wird kein Fehler ausgegeben, erst bei genauerer Betrachtung merkt man, daß Benutzer in der Gruppe fehlen.

Verweise

Handelt sich bei der angelegten Job-Konfiguration um einen aktiven Job (Trigger ist aktiviert), so kann dieser auch unter dem Menüpunkt **Monitoring / Aktive Jobs** eingesehen werden:

Aktive Jobs				
Zurück Aktualisieren				
Job Gruppe	Job Name	ist aktiv	läuft	Abbrechen
Teilzeitmitarbeiter	4028812c1015f0f501101624fa61005f	✓	✗	
Gruppe1030 Erstellen	402881940f064394010f06441e3600a8	✓	✗	
WfSyncPersons	402881940f064394010f06442c5e00df	✓	✗	
SyncCalendarDates	402881940f0647d1010f06482f95019a	✓	✗	

In der Übersicht findet man

- **Namen der Job-Gruppe**
- **Job-Name**
- ob der Job **aktiv** ist
- ob er **läuft** (zu diesem Zeitpunkt)
- **Abbrechen** - würde der Job gerade zu diesem Zeitpunkt laufen, könnte er durch Anklicken eines Symbols unterbrochen werden.

Weiters findet man Informationen zu dem durchgeführten / neu angelegten Job in der Menüleiste **Monitoring / Logeinträge**:

Logeinträge								
Zurück								
Eintrag 1-14 von 31740 Zeilen 14 1 / 2268								
Zeitpunkt	Dauer	Benutzer-ID	geschwachte Benutzer-ID	IP Adresse	Aktionsname	ok	Referenzdatum	Referenz-ID
12.01.2007 12:35:41		SYSTEM			Teilzeitmitarbeiter.job	true		
12.01.2007 12:34:41		SYSTEM			Teilzeitmitarbeiter.job	true		
12.01.2007 11:59:17		SYSTEM			ConnectorTest.job	true		

- **Zeitpunkt:** Zeitpunkt, an dem die Aktion durchgeführt wurde
- **Dauer:** Anzeige der Dauer

- **Benutzer-ID:** zeigt die ID des Benutzers an, der die Aktion durchgeführt hat
- **geswitchte Benutzer-ID:** zeigt die ID an, mit der die Aktion durchgeführt wurde
- **IP Adresse:**
- **Aktionsname:** zeigt den Namen der Aktion an, die durchgeführt wurde
- **ok:**
- **Referenzdatum:**
- **Referenz-ID:**