Job Start Connector Link Sync

Zweck

Der Job **startConnectorLinkSync** startet die Synchronisation mehrerer ausgewählter Connector-Links in der Reihenfolge der Job-Konfiguration. Im mitgelieferten Descriptor ist er derzeit **nicht aktiv**, aber konfigurierbar und unterbrechbar.

Konfiguration

Über einen Repeater werden Connector-Links ausgewählt. Gespeichert wird pro Zeile die UID des Connector-Links. Die Reihenfolge der Zeilen entspricht der Reihenfolge, in der die Links verarbeitet werden. Über den Bearbeiten-Link kann die Konfiguration des ausgewählten Connector-Links geöffnet werden.

Ablauf

1. Der Job liest die konfigurierten Link-UIDs aus dem Job-XML.
2. Solange keine Unterbrechung angefordert wurde, wird jede Zeile nacheinander verarbeitet.
3. Der Connector-Link wird inklusive seiner Mappings geladen und an den Synchronisationsservice übergeben.
4. Existiert die UID nicht mehr, wird der Eintrag ohne Synchronisation übersprungen.

Eine Unterbrechung verhindert den Start weiterer Links. Ein Fehler während der Synchronisation eines Links wird nicht pro Link abgefangen und kann den weiteren Lauf beenden; prüfen Sie daher das Job-Log.

Die allgemeinen Job-Parameter wie Trigger und Mailbenachrichtigung gelten entsprechend der zentralen Jobverwaltung.

Felder

Name	Wert
Modul	Portal & Organisation (po)
Webdesk Actionname	startConnectorLinkSync
Artefakt-Typ	Job