

Systemparameter GW

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver¹
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person) (uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw	GwCalendarServiceExchangeTopLevelDomainFreeBusyCache	Free/Busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird		900
gw	GwCalendarServiceExchangeMailbox	Exchange Mailbox		Domino
gw	GwCalendarServiceExchangeServerParameters	Exchange Server Parameters	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceExchangeMailbox	Exchange Mailbox	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeMailbox	Exchange Mailbox	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeMailbox	Exchange Mailbox	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeMailbox	Exchange Mailbox	Postfix der Anzeige, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)

gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	ExchangeEntriesPostfix	Postfix der Anzeige, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	ExchangeToCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	ExchangeNoToCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	ExchangeReasonsToSync	Gründe, die das Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	ExchangeType	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	ExchangeFlag	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw				
gw				
gw				
gw	GwOptions	generalPassword		
gw	GwOptions	generalUser		
gw	GwRefreshableCalendarService	CalendarTargetSource		
gw	GwRefreshableCalendarService	CalendarTargetSource		
gw	GwRefreshableCalendarService	CalendarTargetSource		
gw	ServerParamList	elements	Verbindungsparameter ins GW-System	

1. ldap://testserver/