Systemparameter GW

Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im Kapitel Systemparameter[1] im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation".

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw		ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw		ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*********
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver[2]
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwCalendarServiceExchange	changeReasonsToSync	Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	1
gw	GwCalendarServiceExchange	allowedEmpiresPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchange	freeBusyServer		
gw	GwCalendarServiceExchange	busyStatus		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchange	webdeskPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchange	groupsToCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchange	daysToCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job	2

			"syncCalendarDates" prüft	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeTimeToCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeAllowedEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	personsNotToCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeType	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeSpecialMapiProperties		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeFlag	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeReasonToSync		1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeAllowedEntriesPostfix		(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeBusyStatus		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangePrefix		wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeDisableUrlEncoding		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeTypeCheck		
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeTimeToCheckInFuture		4
1gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeTimeToCheckInPast		1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeAllowedEntriesPostfix		(not allowed)
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeDeleteWSImpl		
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeWSImplController		
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	personsNotToCheck		dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeUseStubOnEveryCall		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeTypeWSImpl		0
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	exchangeUseNtlmAuthenticationScheme		true/false

gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	useOnlyWSImplAuthenticationScheme		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	version		Webdesk3
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	absenceReasonsToSync		1
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	allowedEntriesPostfix		(allowed)
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	deliverAllAppointmentTypes		true/false
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	descPrefix		wd_
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	freeBusyServerParams	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/ TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	groupsToCheck		
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	monthsToCheckInFuture		4
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	monthsToCheckInPast		1
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	notAllowedEntriesPostfix		(not allowed)
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	personsNotToCheck		dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	secondsToLiveDominoFreeBusyCache	Dauer Busy Cache Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	syncType		0
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	userDataLocation		Domino
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	version		Webdesk3
gw	GwOptions	generalPassword		*****
gw	GwOptions	generalUser		
gw	GwRefreshableCalendarService	defaultTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWSI
(gw)	GwRefreshableCalendarService	defaultTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWSI
gw	GwRefreshableCalendarService	defaultTargetSource		at.workflow.webdesk.gw.GwCale
gw	GwServerParamList	elements		

1. /daisy/personalwolke-admin/5122-dsy.html?branch=7
2. ldap://testserver/