

Systemparameter GW

Die Systemparameter stellen **Datenobjekte** dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit diesen Parametern können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP vorgenommen oder geändert werden.

Die Systemparameter sind **nach Modulen gruppiert** (Modul tm, gw, po, wf, ...), die in ihnen vorgenommenen Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten deshalb mit Vorsicht durchgeführt werden.

So können hier beispielsweise die Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden. Einstellung der Parameter erfolgt hier im Modul gw, Bean GWCalendarService (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.).

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver ¹
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw	GwCalendarServiceExchangeTopLevelDomain	FreeBusyCache	Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarServiceExchangeTopLevelDomain	FreeBusyServer	Domino	Domino
gw	GwCalendarServiceExchangeTopLevelDomain	FreeBusyServerParams	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceExchangeTopLevelDomain	FreeBusySyncCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeTopLevelDomain	FreeBusySyncCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job	2

			"syncCalendarDates" prüft	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangePrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeGroupCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeNoToCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeReasonsToSync	Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeFlag	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	exchangeFlag	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw				
gw				
gw				
gw	GwOptions	generalPassword		
gw	GwOptions	generalUser		
gw	GwRefreshableCalendarService	calendarServiceTargetSource		
gw	GwRefreshableCalendarService	calendarServiceTargetSource		

gw	GwRefreshableCalendarSource	GeneralTargetSource	
gw	ServerParamList	elements	Verbindungsparameter ins GW-System

1. ldap://testserver/