

Systemparameter GW

Die Systemparameter stellen **Datenobjekte** dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit diesen Parametern können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP vorgenommen oder geändert werden.

Die Systemparameter sind **nach Modulen gruppiert** (Modul tm, gw, po, wf, ...), die in ihnen vorgenommenen Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten deshalb mit Vorsicht durchgeführt werden.

So können hier beispielsweise die Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden. Einstellung der Parameter erfolgt hier im Modul gw, Bean GWCalendarService (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.).

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw		ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw		ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver¹
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	exchangeReplicatorSyncReasonsToSystem	Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	1
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	exchangeReplicatorPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	exchangeReplicatorBusyServer		
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	exchangeReplicatorBusyStatus		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	exchangeReplicatorPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	exchangeReplicatorGroupCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und	

			synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheckInFuture		Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheckInPast		Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix		Prefix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeNoToCheck		Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl		Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeApiProperties			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl		Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeToSync			1
gw	GwCalendarServiceExchangeHostfix			(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeEncoding			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheckInFuture			4
1gw	GwCalendarServiceExchangeToCheckInPast			1
gw	GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix			(not allowed)
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheck			dek (Userkürzel)

gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplStubOnEveryCall		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl		0
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplApplicationScheme		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplAuthenticationScheme		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl		Webdesk3
gw	GwCalendarServiceNotesImplReasonsToSync		1
gw	GwCalendarServiceNotesImplEntriesPostfix		(allowed)
gw	GwCalendarServiceNotesImplAllAppointmentTypes		true/false
gw	GwCalendarServiceNotesImplPrefix		wd_
gw	GwCalendarServiceNotesImplServerParameters	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceNotesImplToCheck		
gw	GwCalendarServiceNotesImplToCheckInFuture		4
gw	GwCalendarServiceNotesImplToCheckInPast		1
gw	GwCalendarServiceNotesImplApprovedEntriesPostfix		(not allowed)
gw	GwCalendarServiceNotesImplNotToCheck		dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceNotesImplToLiveDomain	Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarServiceNotesImplType		0
gw	GwCalendarServiceNotesImplLocation		Domino
gw	GwCalendarServiceNotesImpl		Webdesk3
gw	GwOptions	generalPassword	*****
gw	GwOptions	generalUser	
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
(gw)	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		at.workflow.webdesk.gw.GwCale
gw	GwServerParamList	elements	

1. ldap://testserver/