

Allgemeines

Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit ihnen können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP geändert bzw. definiert werden. Die Einstellung der Parameter erfolgt im entsprechenden **Modul**.

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden, hier erfolgt die Definition der **SwitchUser-Funktionen**, Einstellungen betreffend das **Passwort**, **Mailbenachrichtigungen** und vieles mehr.

Die Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System werden im **Modul gw, Bean GWCalendar Service** (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.) vorgenommen.

Suche nach bestimmten Systemparametern

Eine gezielte Suche nach bestimmten System Parametern ist mit Hilfe folgender Felder möglich:

- **Modul**
Gezielte suche nach Modulen:
 - PO - Portal & Organisation
 - GW - Groupware
 - TA - Time & Attendance
 - TM - Travel Management
 - WF - Workflow
- **Bean**
Hier werden die Systemparameter nach bestimmten **Themenbereichen** angezeigt, wie z.B. Authentifizierung, Mailserver-Konfiguration, Passwortqualität etc.
- **Suchfeld** für Texteingaben

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw		ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw		ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver¹
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))

gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ReasonsToSync	Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	1
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	Postfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	BusyServer		
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	BusyStatus		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	WebPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	GroupToCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	CheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	CheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	EntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	PersonToCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	SyncFlag	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	SpecialMapiProperties		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	FlagWSImpl	Parameter zur Identifizierung	Webdesk3

			von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	
gw	GwCalendarServiceExchangeReasonsToSync			1
gw	GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix			(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangePrefix			wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplEncoding			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplInFuture			4
1gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplInPast			1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplPostfix			(not allowed)
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImplController			
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplCheck			dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplStubOnEveryCall			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			0
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplApplicationScheme			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplAuthenticationScheme			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeReasonsToSync			1
gw	GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix			(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeAllAppointmentTypes			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangePrefix			wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeBusyServerParams	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook		OOF/BUSY/ TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheck			
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheckInFuture			4
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheckInPast			1
gw	GwCalendarServiceExchangeApprovedEntriesPostfix			(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeNotToCheck			dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeToLiveDomainFreeBusyCache	Definieren der Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird		900
gw	GwCalendarServiceExchangeType			0

gw	GwCalendarServiceNotesInitialLocation		Domino
gw	GwCalendarServiceNotesFlag		Webdesk3
gw	GwOptions	generalPassword	*****
gw	GwOptions	generalUser	
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
(gw)	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		at.workflow.webdesk.gw.GwCalendarService
gw	GwServerParamList	elements	

1. ldap://testserver/