

Allgemeines

Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit ihnen können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP geändert bzw. definiert werden. Die Einstellung der Parameter erfolgt im entsprechenden **Modul**.

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden, hier erfolgt die Definition der **SwitchUser-Funktionen**, Einstellungen betreffend das **Passwort**, **Mailbenachrichtigungen** und vieles mehr.

Die Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System werden im **Modul gw, Bean GWCalendar Service** (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.) vorgenommen.

Suche nach bestimmten Systemparametern

Eine gezielte Suche nach bestimmten System Parametern ist mit Hilfe folgender Felder möglich:

- **Modul**
Gezielte suche nach Modulen:
 - PO - Portal & Organisation
 - GW - Groupware
 - TA - Time & Attendance
 - TM - Travel Management
 - WF - Workflow
 - RP - Reporting
 - RS - Rescheduling
- **Bean**
Hier werden die Systemparameter nach bestimmten **Themenbereichen** angezeigt, wie z.B. Authentifizierung, Mailserver-Konfiguration, Passwortqualität etc.
- **Suchfeld** für Texteingaben

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw		ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw		ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver¹

gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReasonsToSync	Das Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	1
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryBusyServer		
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryBusyStatus		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryGroupCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryGroupCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryGroupCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryGroupCheckInEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryGroupCheckInEntriesPrefix	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryGroupCheckInEntriesPostfix	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeEntryGroupCheckInEntriesPrefix		true/false

gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeReasonsToSync		1
gw	GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix		(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeBusyWSImpl		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangePrefix		wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeEncoding		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeSync		
gw	GwCalendarServiceExchangeCheckInFuture		4
1gw	GwCalendarServiceExchangeCheckInPast		1
gw	GwCalendarServiceExchangeEmptyPostfix		(not allowed)
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl		
(gw)	GwCalendarServiceExchangeController		
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheck		dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeStubOnEveryCall		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl		0
gw	GwCalendarServiceExchangeImplicationScheme		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeBasicAuthenticationScheme		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl		Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeReasonsToSync		1
gw	GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix		(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeAllAppointmentTypes		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangePrefix		wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeBusyServerParameters	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheck		
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheckInFuture		4
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheckInPast		1
gw	GwCalendarServiceExchangeAllowedEntriesPostfix		(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeNotToCheck		dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeToLiveDomainFreeBusyCache	Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900

gw	GwCalendarServiceNotesType		0
gw	GwCalendarServiceNotesMailLocation		Domino
gw	GwCalendarServiceNotesFlag		Webdesk3
gw	GwOptions	generalPassword	*****
gw	GwOptions	generalUser	
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
(gw)	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource		at.workflow.webdesk.gw.GwCalendarService
gw	GwServerParamList	elements	

1. ldap://testserver/