

Systemparameter PO

Allgemeines

Die folgende Tabelle umfasst die Systemparameter des Moduls "Portal & Organisation". Diese bewirken in ihren Bereichen jeweils systemweite Änderungen des Verhaltens und sollten nur dann verändert werden, wenn absolute Kenntnis und Wissen über die Verhaltensänderung herrscht, bzw. wenn dies mit dem zuständigen Consultant von Workflow abgeklärt ist.

Referenz der relevanten Systemparameter für das PO-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
po	Authentication	allowPasswordResetByUser	true/false	
po	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO/LDAP
po	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	sadmin
po	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****
po	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
po	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	Backup Authentifizierungsmodus für SSO	DB
po	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	TLS Verschlüsselung der LDAP Abfrage aktiviert	true / false
po	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser
po	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****
po	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL	ldap://192.168.1.2
po	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	Basis DN der LDAP Abfrage	CN=Workflow
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden?	true/false
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	Query der eindeutig Objekte vom Typ Person zurückliefert und das Binding-Objekt beinhaltet	(&(objectclass=person)(uid={0}))
po	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	LDAP Feld in dem der Username gespeichert ist,	uid

			muss Webdesk Username entsprechen	
po	AuthenticationSSO	cutDomain	wenn der Parameter auf true steht, muss der Webdesk Benutzername nicht die Windows Domäne beinhalten	true/false
po ?	BeanNameProxyCreator	beanNames		Po*DAO
po ?	BeanNameProxyCreator	beanNamesService		PoRegistrationService
po	GlobalAdminLayoutOptions	SelectionlistLayout		
po	LockController	minToLive		3
po	LoginTokenUtils	timeToLiveLoginToken		10
po	performanceLogInterceptor	loggerName		at.workflow.webdesk.performance
po	performanceLogInterceptor	threshold		50
po ?	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints		save
po	PoBeanPropertyCollector	beanNameSeparator		/
po	PoBeanPropertyCollector	order		2147483647
po ?	PoBeanPropertyProxyCreator	beanNames		PoBeanPropertyService
po ?	PoBeanPropertyService	allToGetBeanProperties		list und value
po	PoCacheHibernateUtils	forceReload		true/false
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads		1
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLanguage	Gibt die Standard-Sprache	de
po	PoLogServiceTarget	actionsToLog		AktAlleHierarchiePersonKeineAL
po	PoLogServiceTarget	logAllActions		true/false
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers		true/false
po	PoLogServiceTarget	usersToLog		ABELS
po	PoMailServerConfiguration	address		asterix.workflow.at
po	PoMailServerConfiguration	defaultSender		qwe@workflex.at ¹
po	PoMailServerConfiguration	password		
po	PoMailServerConfiguration	port		
po	PoMailServerConfiguration	username		
po	PoMenuServiceTarget	extractPermissionBeforeHand		true/false
po	PoMenuServiceTarget	resolveViewPermissionsBeforeHand		true/false
po	PoOptions	jsErrorHandling		true/false
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden.	Die Sitemap leitet das Logo weiter,

			Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter	und zwar zu den Pfaden: custom/resources/images/{1} resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{1} {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
po	PoOptions	clusterNodes		ClusterNode1
po	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines Stellvertreters	true/false
po	PoOptions	hideContextMenu	verbirgt Kontextmenü	true/false
po	PoOptions	allowSkins		true/false
po	PoOptions	skins		default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
po	PoOptions	progressOpacityInPercent		5
po	PoOptions	firstAction		
po	PoOrganisationServiceTargetOnlySingleCostCenterAssignment			true/false
po	PoOrganisationServiceTargetText		in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
po	PoPasswordQuality	minimalDigitsCount		0
po	PoPasswordQuality	minimalLength		2
po	PoPasswordQuality	minimalSpecialCharactersCount		0
po	PoPasswordQuality	numberOfDifferingLatestPasswords		0
po	PoPasswordQuality	requiresUpperAndLowerCharacters		true/false
po	PoPasswordQuality	validityDays		365
po	PoPasswordResetMailExplicitRecipient			
po	PoPasswordResetMailSenderMailAddress			office@workflex.at ²
po	PoPasswordResetMailSubject			Your webdesk password has been reset
po	PoPasswordResetMailTemplateBody			<html><body>Your webdesk password has been reset, please change

				it as soon as possible! Current password: \$password Sincerly, Your Webdesk Administraton</body></html>
po	PoPasswordResetPolicy	forcePasswordChangeAfterResetToRandomPassword		
po	PoPasswordResetPolicy	standardResetPassword		webdesk
po	PoPasswordResetPolicy	useUsernameAsStandardPassword		true/false
po ?	PoRegistrationBean	registerHelpMessages		classpath*:/at/workflow/webdesk/po/actions/*/helpMessage.xml
po	PoSystemMessageTargets	daysToLive		7
po	ServerParamList	elements		domino6/minibank/at;http://192.168.1.35/GWService_1_5.nsf/webservice?OpenAgent;;tecUserForGwService\$st
po	StartupListener	firstStartupBeanName		PoStartup
po ?	PoUtilServiceTarget	smtpServer	Mailserver	mailserver.ihrefirma.com
po ?	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	Mailserverport	
po ?	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	Mailserveruser	
po ?	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Mailserverpasswort	*****
po ?	PoUtilServiceTarget	defaultSender	Standard Email-Absenderadresse für vom Webdesk versendete Mails	
po ?	PoUtilServiceTarget	messageType		html
po ?	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken		10

1. mailto:qwe@workflex.at
2. mailto:office@workflex.at