Systemparameter RS

Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im Kapitel Systemparameter[1] im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation".

Die Parameter der Bean RsWfBroker steuern die Workflow-Prozesse (Umplanungshinweise), die zu Umplanungen erzeugt werden. Sie wirken für den Job zur Information über Umplanungen sowie für Typstrukturen, bei denen als "Servicename" RsWfBroker ausgewählt ist. Es gibt keine Mandanten-Einstellungen, die diese Parameter überschreiben.

Referenz der relevanten Systemparameter für das RS-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
rs	RsWfBroker	procDefId	ID der Workflow-Prozessdefinition, mit der Umplanungshinweise erzeugt werden. Ist der Parameter leer, wird der Standardprozess "Umplanungshinweis" aus dem Workflow-Paket "rs" verwendet.	ID einer Prozessdefinition (Standard: leer)
rs	RsWfBroker	processVariableMapping	Belegung der Prozessvariablen für Typstrukturen mit dem Servicenamen RsWfBroker. Jeder Eintrag hat die Form Variablenname=JavaScript-Ausdruck; im Ausdruck stehen planningDay (der Umplanungstag) und appCtx zur Verfügung. Ist die Liste leer, werden die Standard-Prozessvariablen verwendet.	Liste (Standard: leer)
rs	RsWfBroker	typeStructureProcessDefMapping	Zuordnung einer eigenen Prozessdefinition je Typstruktur (für Typstrukturen mit dem Servicenamen RsWfBroker). Jeder	Liste (Standard: leer)

			Eintrag hat die Form Name der Typstruktur=ID der Prozessdefinition. Für Typstrukturen ohne Eintrag gilt procDefId.	

1. /daisy/personalwolke-admin/5122-dsy.html