

PO Group Connector

Der PO GroupConnector liest und schreibt Webdesk Gruppen (inkl. zuständiger Rolleninhaber).

Beispiel für die Konfiguration eines PO Group Konnektors

The screenshot shows the configuration page for connectors. At the top, there are navigation buttons: 'Speichern', 'Speichern & Schließen', 'Zurück', and 'Löschen'. Below this, the 'Vaterkonnektor' is set to 'PoGroupConnector'. The 'Name' is 'WebdeskPoGroup' and 'Connector kann schreiben' is checked. The 'Einstellungen Funktion Parent Group' section has a search character for the top-level group set to 'root'. The 'Einstellungen Import Rolleninhaber' section contains a table with columns for 'Rolle', 'max. Anzahl Rolleninhaber', 'Such Schlüssel für Zuordnung Person', and 'Lösche aktuellen Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde'. The table has one row with 'Vorgesetzter' as the role, a maximum of 1, 'PersonalNr' as the search key, and the checkbox checked. Below the table are buttons for 'Zeile hinzufügen' and 'ausgewählte Zeile(n) entfernen'.

Rolle	max. Anzahl Rolleninhaber	Such Schlüssel für Zuordnung Person	Lösche aktuellen Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde
Vorgesetzter	1	PersonalNr	<input checked="" type="checkbox"/>

Einstellungen für den Rollen-Import

- Auswahl der **Rolle**
- **max. Anzahl der Rolleninhaber**
Angabe, wieviele Rolleninhaber pro Rolle importiert werden sollen
- **Suchschlüssel für Zuordnung**
- Lösche aktuelle Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde