Systemparameter Portal & Organisation

Die folgende Tabelle umfasst die **Systemparameter des Moduls "Portal & Organisation"**. Diese bewirken in ihren Bereichen jeweils systemweite Änderungen des Verhaltens und sollten nur dann verändert werden, wenn absolute Kenntnis und Wissen über die Verhaltensänderung herrscht, bzw. wenn dies mit dem zuständigen Consultant von Workflow abgeklärt ist.

Einige Parameter (v.a. der Beans PoOptions und PoPasswordQuality) sind nur der systemweite Standardwert: Ist in den Einstellungen des Mandanten ein Wert gesetzt, hat dieser Vorrang (in der Tabelle vermerkt).

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
po	AuthenticationOptions	authenticationMode	Authentifizierungsmodus (früher Bean Authentication; der Wert wurde bei der Aktualisierung automatisch übernommen).	DB/LDAP/SSO (Standard: DB)
po	AuthenticationOptions	backupAuthenticationMode	Backup-Authentifizierungsmodus. Kennt die primäre Authentifizierung den Benutzer nicht, wird die Anmeldung mit diesem Modus versucht (z.B. DB bei SSO für Benutzer, die nicht im Active Directory enthalten sind). Ist der Wert gleich dem primären Modus, gibt es keine Backup-Authentifizierung. Früher Bean AuthenticationBackupForSSO, Eigenschaft authenticationMode.	DB/LDAP/SSO (Standard: DB)
po	AuthenticationOptions	allowPasswordResetByUser	Wenn der Parameter auf true steht, steht dem Benutzer auf der Anmeldeseite der Link "Passwort vergessen?" zur Verfügung. Der Benutzer erhält dann eine E-Mail (siehe PoPasswordResetMail) mit einem Link,	true/false (Standard: true)

			über den er selbst ein neues Passwort setzen kann. Dieser Parameter macht nur im Zusammenspiel mit Authentifizierungsmodus DB Sinn. Früher Bean Authentication.	
po	AuthenticationOptions	allowRememberMe	Bei true wird auf der Anmeldeseite die Option "angemeldet bleiben" angeboten (siehe Passwortkriterien und Systemparameter).	true/false (Standard: true)
po	AuthenticationOptions	allowMailAdressAsLoginUserName	Bei true kann sich Benutzer statt mit dem Benutzernamen auch mit ihrer E-Mail-Adresse anmelden.	true/false (Standard: true)
po	AuthenticationOptions	useSingleGenericMessageForLoginProblems	Bei true wird bei allen Anmeldeproblemen (z.B. unbekannter Benutzer, falsches Passwort) dieselbe allgemeine Fehlermeldung angezeigt.	true/false (Standard: true)
po	AuthenticationOptions	maxNumberOfFailedLoginAttempts	Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche innerhalb von maxNumberOfSecondsBetweenFailedLoginAttempts Sekunden, nach der der Benutzer gesperrt wird; er erhält darüber eine E-Mail (Bean PoLockUserMail). Über "Passwort vergessen?" kann der Benutzer ein neues Passwort setzen und wird damit wieder	Zahl (Standard: 0)

			entsperrt. 0 = keine Sperre. Der Systemadministrator (sadmin) wird nie gesperrt.	
po	AuthenticationOptions	maxNumberOfSecondsBetweenFailedLoginAttempts	Zeitspanne in Sekunden, in dem die fehlgeschlagenen Anmeldeversuche für maxNumberOfFailedLoginAttempts gezählt werden.	Zahl (Standard: 60)
po	AuthenticationOptions	allow2ndFactorPerUser	Bei true können Benutzer in ihren Sicherheitseinstellungen die 2-Faktor-Authentifizierung selbst aktivieren bzw. deaktivieren. Ist beim Mandanten "2-Faktor Authentifizierung erzwingen" aktiviert, gilt die 2-Faktor-Authentifizierung für alle Benutzer des Mandanten unabhängig von diesem Parameter.	true/false (Standard: false)
po	AuthenticationOptions	cutDomain	Wenn der Parameter auf true steht, muss der Webdesk Benutzername nicht die Windows Domäne beinhalten (ein Benutzername in der Form DOMÄNE \benutzer wird auf benutzer gekürzt). Früher Bean AuthenticationSSO.	true/false (Standard: true)
po	AuthenticationOptions	ssoHeaderNameRemoteUser	Name des HTTP-Headers, in dem ein vorgelagertes System bei Authentifizierungsmodus SSO den Webdesk Benutzernamen übergibt. Der	Text (Standard: X-Remote-User)

			Benutzer wird nur angemeldet, wenn die Request-URL mit dem Wert von ssoHeaderAuthenticationValidationUrl beginnt.	
po	AuthenticationOptions	ssoHeaderAuthenticationValidationUrl	URL-Anfang, mit dem die Request-URL beginnen muss, damit eine Anmeldung über den Header aus ssoHeaderNameRemoteUser erfolgt (z.B. https://personalwolke.at/webdesk3-sso/).	URL (Standard: leer)
po	Authentication	sysAdminUser	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr. Der Benutzername des Systemadministrators ist fest "sadmin".	-
po	AuthenticationOptions	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators (sadmin), wird verschlüsselt gespeichert. Früher Bean Authentication.	*****
po	AuthenticationOptions	sysAdminPasswordMinLength	Minimale Länge des Passworts des Systemadministrators.	Zahl (Standard: 12)
po	AuthenticationOptions	sysAdminPasswordRequireUpperAndLowerCase	Beim Setzen des Passwortes muss das Passwort des Systemadministrators Groß- und Kleinbuchstaben enthalten.	0/false (Standard: true)
po	AuthenticationOptions	sysAdminPasswordMinNumberOfSpecialChars	Mindestanzahl Sonderzeichen im Passwort des Systemadministrators.	Zahl (Standard: 1)
po	AuthenticationOptions	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators. Früher Bean Authentication.	Full System Administrator

po	AuthenticationOptions	sysAdminEmail	E-Mail-Adresse des Systemadministrators; an sie wird u.a. eine Warnung gesendet, wenn es zu viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche mit dem Benutzer sadmin gibt.	E-Mail-Adresse (Standard: support@workflow.at)
po	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	TLS Verschlüsselung der LDAP Abfrage wird aktiviert	true/false (Standard: false)
po	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser
po	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****
po	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL	ldap://192.168.1.2
po	AuthenticationLDAP	ldapProviderBackupUrl	URL eines zweiten LDAP-Servers, der verwendet wird, wenn der Server aus ldapProviderUrl nicht erreichbar ist.	ldap://192.168.1.3
po	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	Basis DN der LDAP Abfrage. Es kann eine Liste von Basis DNs angegeben werden, die der Reihe nach durchsucht werden.	Liste, z.B. CN=Workflow
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden?	true/false (Standard: true)
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	Query der eindeutig Objekte vom Typ Person zurückliefert und das Binding-Objekt beinhaltet; {0} wird durch den eingegebenen Benutzernamen ersetzt.	Standard: (|(cn={0})(mail={0})(uid={0})(sAMAccountName={0}))
po	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr. Nach welchen LDAP-Feldern der	-

			Benutzer gesucht wird, wird über ldapSearchQuery festgelegt.	
po	GlobalAdminLayoutOptions	personLabelLayout	Velocity-Ausdruck für die Bezeichnung einer Person in Auswahllisten der Administration (z.B. Berechtigungssteuerung). Ersetzt die frühere Eigenschaft personSelectionlistLayout.	z.B. ${fullName} (${orgUnit.shortName}) (Standard: leer)
po	GlobalAdminLayoutOptions	groupLabelLayout	Velocity-Ausdruck für die Bezeichnung einer Gruppe in Auswahllisten der Administration.	z.B. ${shortName} (${name}) (Standard: leer)
po	GlobalUserLayoutOptions	personLabelLayout	Velocity-Ausdruck für die Bezeichnung einer Person in Benutzer-Aktionen.	z.B. ${fullName} (${orgUnit.shortName}) (Standard: leer)
po	GlobalUserLayoutOptions	groupLabelLayout	Velocity-Ausdruck für die Bezeichnung einer Gruppe in Benutzer-Aktionen.	z.B. ${shortName} (${name}) (Standard: leer)
po	GlobalUserLayoutOptions	conceptCaptionLayout	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr.	-
po	GlobalUserLayoutOptions	debugAjax	Interner Parameter zur Fehlersuche, nur nach Rücksprache mit Workflow ändern.	true/false (Standard: false)
po	GlobalUserLayoutOptions	formelFullAjax	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr.	-
po	GlobalUserLayoutOptions	showZoomNotification	Hinweis, der erscheint, wenn der Browser mit einem Zoom über 100% eingestellt wurde (true); Hinweis wird mit "false" deaktiviert.	true/false (Standard: true)
po	LockController	minToLive	Interner Parameter: Gültigkeit (in Minuten) von internen	3

			Bearbeitungssperren, die nicht mehr aktualisiert werden. Nur nach Rücksprache mit Workflow ändern.	
po	LoginTokenUtils	timeToLiveLoginToken	Anzahl Sekunden, welche ein Login-Token Gültigkeit hat, sobald er an den Client geschickt wird.	10
po	performanceLogInterceptor	loggerName	Name des Loggers, welcher für die Performance-Überprüfung verwendet wird. Wird auf diesem Logger der Level TRACE gesetzt, erfolgt bei Überschreiten von **maxMillisBeforeLogging** ein Log-Eintrag mit einer Zeitangabe	at.workflow.webdesk.performance
po	performanceLogInterceptor	maxMillisBeforeLogging	Zeit in Millisekunden -> wenn erreicht wird gelogged bei Loglevel TRACE. Die früher hier dokumentierte Eigenschaft treshold existiert nicht mehr.	50
po	PoCacheHibernateUtils	forceReload	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr.	-
po	PoJobServiceTarget	active	Bei false werden auf diesem Webdesk-Server keine Jobs ausgeführt.	true/false (Standard: true)
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads	Anzahl der Scheduler Threads pro Webdesk-Server, d.h. wieviele Jobs können gleichzeitig verarbeitet werden. 0 schaltet die Ausführung von	1

			Jobs auf diesem Server ab.	
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLangCode	Einstellung der Standard-Sprache	de
po	PoLicenceInterceptor	licenceManagerEmail	E-Mail-Adresse des Lizenzverantwortlichen. Ist sie leer, werden keine Lizenz-Benachrichtigungen versendet.	E-Mail-Adresse (Standard: leer)
po	PoLicenceInterceptor	sendMailToLicenceManagerIfThresholdReached	Bei true/false wird der Lizenzverantwortliche (licenceManagerEmail) eine E-Mail, wenn die Anzahl verwendeter Lizenzen den Schwellwert (tresholdFactor) überschreitet (höchstens einmal in 24 Stunden).	true/false (Standard: true)
po	PoLicenceInterceptor	tresholdFactor	Schwellwert als Anteil der lizenzierten Anzahl, ab dem die E-Mail an den Lizenzverantwortlichen gesendet wird (0.95 = 95 %).	Zahl (Standard: 0.95)
po	PoLogServiceImpl	actionsToLog	Liste der Aktionen, welche gelogged werden sollen. Dieser Systemparameter wird automatisch durch die Maske 'Log-Einstellungen' gesetzt. Früher Bean PoLogServiceTarget.	z.B. ta_getOrgAccounts
po	PoLogServiceImpl	logAllActions	Sollen alle Aktionen gelogged werden (in die DB-Logs?). Früher Bean PoLogServiceTarget.	true/false (Standard: false)
po	PoLogServiceImpl	logAllUsers	Sollen alle User gelogged werden (in die DB-Logs?).	true/false (Standard: false)

			Früher Bean PoLogServiceTarget.	
po	PoLogServiceImpl	usersToLog	Liste der Webdesk User (usernamen), welche gelogged werden sollen. Dieser Systemparameter wird automatisch durch die Maske 'Log-Einstellungen' gesetzt. Früher Bean PoLogServiceTarget.	ABELS
po	PoMailServerConfiguration	address	Hostname, bzw. IP-Adresse des SMTP-Mail-Servers, mit welchem Mail geschickt werden kann.	asterix.workflow.at
po	PoMailServerConfiguration	defaultSender	Standardmässige Absende-Email-Adresse für Mails (falls keine explizit angegeben)	E-Mail-Adresse (Standard: webdesk@workflow.at)
po	PoMailServerConfiguration	password	Passwort für Authentifizierung auf SMTP-Server.	
po	PoMailServerConfiguration	port	Port für SMTP-Server	Zahl (Standard: 25)
po	PoMailServerConfiguration	userName	Username für Authentifizierung auf SMTP-Server, falls leer wird anonyme Authentifizierung zum Mailserver angenommen.	
po	PoMailServerConfiguration	useStartTls	Bei true wird die Verbindung zum SMTP-Server mit STARTTLS verschlüsselt.	true/false (Standard: false)
po	PoMailServerConfiguration	useSSL	Bei true wird die Verbindung zum SMTP-Server über SSL/TLS aufgebaut.	true/false (Standard: false)
po	PoMailServiceTarget	active	Bei false versendet Webdesk keine	true/false (Standard: true)

			E-Mails (z.B. auf Test-Systemen).	
po	PoMenuServiceTarget	extractPermissionBeforeEnter	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr (die Bean PoMenuServiceTarget wurde entfernt).	-
po	PoMenuServiceTarget	resolveViewPermissionBeforeEnter	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr (die Bean PoMenuServiceTarget wurde entfernt).	-
po	PoOptions	jsErrorHandling	Wird verwendet um Javascript Fehler besser auszuweisen. Falls true, wird eine JS-Dialogbox beim abfangen eines JS-Fehlers angezeigt.	true/false (Standard: true)
po	PoOptions	pathToStaticPages	Wird nicht mehr verwendet (ohne Wirkung).	-
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter	Die Sitemap leitet das Logo weiter, und zwar zu den Pfaden: **custom/resources/images/**{1} **resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/**{1} **{1}** steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
po	PoOptions	clusterNodes	Liste von Cluster Nodes, welche verwendet wird bei der Zuweisung eines Jobs zu einem Cluster Node	ClusterNode1
po	PoOptions	allowUserDeputy	Bei true dürfen Benutzer in ihren persönlichen Einstellungen selbst Stellvertreter	true/false (Standard: false)

			für ihre Rollen definieren. Ein Wert in der Mandanten-Einstellung "Vertreterdefinition erlauben" hat Vorrang.	
po	PoOptions	allowUserDeputyForXDaysMax	Maximale Anzahl an Tagen, für die die Definition eines Stellvertreters in den persönlichen Einstellungen gültig sein darf. 0 = keine Einschränkung.	Zahl (Standard: 0)
po	PoOptions	hideContextMenu	Verbirgt Kontextmenü generell.	true/false (Standard: false)
po	PoOptions	allowSkins	Technischer Parameter ohne praktische Wirkung: Der einzige verwendete Skin ist der Responsive Skin, Benutzer können keinen eigenen Skin mehr auswählen. Bei der Aktualisierung auf den Responsive Skin wurde der Wert auf false gesetzt; nicht verändern.	true/false (Standard: false)
po	PoOptions	skins	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr. Der verwendete Skin wird über defaultSkin festgelegt.	-
po	PoOptions	defaultSkin	Name des verwendeten Skins. Der Classic Skin wird nicht mehr unterstützt (auch wenn er technisch noch definiert ist); der Wert muss "responsive" bleiben.	responsive (Standard)

po	PoOptions	progressOpacityInPercent	Abdunklungswert für den Ladevorgang (zwischen 0 und 100) -> 0... keine Abdunklung, 100 -> schwarz	Zahl (Standard: leer)
po	PoOptions	firstAction	Name der Aktion, welche beim Start von Webdesk automatisch geöffnet wird. Falls leer wird 'po_welcome.act' geöffnet. Die Aktion wird nur geöffnet, wenn der Benutzer dafür (oder für eine davon abgeleitete Konfiguration) berechtigt ist; für den Systemadministrator gilt der Parameter nicht.	
po	PoOptions	sessionTimeout	Dauer der Inaktivität in Minuten, nach der die Sitzung eines angemeldeten Benutzers abläuft.	Zahl (Standard: 1440)
po	PoOptions	webdeskURL	Externe Adresse (URL) des Webdesk, z.B. für Links in E-Mails von Jobs, die Auswertungen versenden. Muss pro System gesetzt werden. Ein Wert in der Mandanten-Einstellung "Applikations-URL für SSO/SAML Anmeldung" hat Vorrang.	URL, z.B. https://webdesk.ihrefirma.at (Standard: leer)
po	PoOptions	localeForWeekOfYearAndDayOfWeek	Sprachkürzel (2-stelliger ISO-639 Code, ohne Landes-Erweiterung), nach dem die	z.B. de, en (Standard: de)

			erste Woche des Jahres und der erste Tag der Woche bestimmt werden.	
po	PoOptions	logoImageFilePath	Pfad der Bilddatei für das Firmenlogo in der Kopfzeile von Reports (URL, Dateipfad oder Klassenpfad). Ein Wert in der Mandanten-Einstellung "Dateipfad zu Logo" hat Vorrang.	Standard: at/ workflow/ webdesk/po/ resources/images/ workflow_reports_logo.png
po	PoOptions	logoImageHeight	Höhe des Firmenlogos in Reports. Ein Wert in der Mandanten-Einstellung "Logo-Höhe" hat Vorrang.	z.B. 20mm, 0.5in (Standard: 18mm)
po	PoOptions	logoName	Firmenname für die Kopfzeile von Reports. Ein Wert in der Mandanten-Einstellung "Firmenname" hat Vorrang.	Text (Standard: Workflow)
po	PoOptions	allowOnlySingleCostCenterAssignment	Eine Zuordnung von Kostenstellen (eigene Org-Struktur) kann durch Aktivierung des Parameters sichergestellt werden, dass ein Benutzer immer nur zu einer Kostenstelle zugehörig sein kann. Früher Bean PoOrganisationServiceTarget.	true/false (Standard: true)
po	PoOptions	headerText	Früher in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern (früher Bean PoOrganisationServiceTarget). Wird in der aktuellen Oberfläche nicht	PersonalNr: $getEmployeeId$

			mehr angezeigt (ohne Wirkung).	
po	PoPasswordQuality	minimalDigitsCount	notwendige Anzahl Ziffern im neuen Password. Ein Wert in den Passwort-Einstellungen des Mandanten hat Vorrang.	Zahl (Standard: 0)
po	PoPasswordQuality	minimalLength	die minimale Länge des neuen Passworts. Ein Wert in den Passwort-Einstellungen des Mandanten hat Vorrang.	Zahl (Standard: 0)
po	PoPasswordQuality	minimalSpecialCharactersCount	notwendige Anzahl spezieller Zeichen wie "@" oder "!" im neuen Passwort. Ein Wert in den Passwort-Einstellungen des Mandanten hat Vorrang.	Zahl (Standard: 0)
po	PoPasswordQuality	numberOfDifferingLastPasswords	minimale Anzahl von verschiedenen Passwörtern, bis eines wiederholt werden darf. Ein Wert in den Passwort-Einstellungen des Mandanten hat Vorrang.	Zahl (Standard: 0)
po	PoPasswordQuality	requiresUpperAndLowerCharacters	Passwörter müssen sowohl klein- wie auch großgeschriebene Zeichen im neuen Passwort vorkommen. Ein Wert in den Passwort-Einstellungen des Mandanten hat Vorrang.	true/false (Standard: false)
po	PoPasswordQuality	validityDays	die Anzahl Tage, nach der das Passwort geändert werden muss	Zahl (Standard: 30), z.B. 365 für Passwort ist 365 Tage gültig

				-1 für nie ablaufende Passwörter (der kleinste sinnvolle Wert ist sonst 1) Details: hier[1]
po	PoPasswordQuality	resetPasswordTokenValidityHours	Gültigkeit in Stunden des Links, den der Benutzer per E-Mail zum Setzen eines neuen Passworts erhält ("Passwort vergessen?", Erstanmeldung neuer Personen). Ein Wert in der Mandanten-Einstellung "Reset-Passwort Token Gültigkeit (Stunden)" hat Vorrang.	Zahl (Standard: 24)
po	PoPasswordResetMail	explicitRecipient	Empfänger der Mail, wenn nicht die bei der Person gespeicherte E-Mail-Adresse genommen werden soll.	E-Mail-Adresse (Standard: leer)
po	PoPasswordResetMail	senderMailAddress	die als Absender einzusetzende Mail-Adresse	E-Mail-Adresse (Standard: office@workflow.at)
po	PoPasswordResetMail	subject	Betreff des Mails das an den Benutzer versendet wird, wenn er sein Passwort zurück setzt	Your webdesk password has been reset
po	PoPasswordResetMail	templateBody	Inhalt des Mails das an den Benutzer versendet wird, wenn er sein Passwort zurück setzt. Das Mail enthält kein Passwort mehr, sondern einen Link, über den der Benutzer ein neues Passwort setzt.	Freitext; der Standardtext (englisch) enthält noch keinen Link und muss angepasst werden.

			Der Text kann die Velocity-Variablen $person.xxx (Personen-Daten) und $resetId enthalten; der Link muss im Text enthalten sein, z.B. <Webdesk-URL>/changepassword?resetId=$resetId.	
po	PoPasswordResetPolicy	forcePasswordChangeAfterReset	Wenn aktiviert muß der Benutzer nach dem Zurücksetzen des Passworts durch den Administrator (auf Benutzername bzw. standardResetPassword) beim nächsten Login sein Passwort wechseln	true/false (Standard: true)
po	PoPasswordResetPolicy	forcePasswordChangeAfterResetToRandomPassword	Beim Zurücksetzen per E-Mail wird kein Zufallspasswort mehr vergeben, der Benutzer setzt über den Link selbst ein neues Passwort.	true/false (Standard: false)
po	PoPasswordResetPolicy	standardResetPassword	Default-Passwort auf das zurückgesetzt wird, wenn useUsernameAsStandardPassword auf false steht	webdesk
po	PoPasswordResetPolicy	useUsernameAsStandardPassword	Anstatt standardResetPassword kann der Username als Standard Passwort verwendet werden	true/false (Standard: true)
po	PoSystemMessageTarget	daysToLive	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr.	-
(po)	ServerParamList	elements	**Entfernt.** Diesen Systemparameter gibt es im Modul PO nicht mehr. Die Verbindungsparameter	-

			zum Groupware-System werden im Modul GW konfiguriert.	
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr. Die Gültigkeit von Login-Tokens wird über LoginTokenUtils.timeToLiveLoginToken festgelegt.	-
po	StartupListener	firstStartupBeanName	**Entfernt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr.	-

1. http://intranet/daisy/webdesk-tech/5269-dsy.html