Bind Folders To Meta Structure

Zweck

Der unterbrechbare Job ordnet Ordner eines Repositorys den Entitäten einer Metastruktur zu und bindet die Ordnerbäume an die Metastruktur.

Voraussetzungen und Konfiguration

- **Repository-Metastruktur-Zuordnung** (repositoryMetaStructure) muss vorhanden sein.
- Die Root-Metastruktur muss ein gültiges Ordnernamen-Makro besitzen.
- Der konfigurierte Parent-Ordner des Repositorys muss vorhanden sein.
- **Erstbindung** (initialBind, Standard true): Verarbeitet nur noch nicht gebundene Ordnerbäume.
- Bei deaktivierter Erstbindung werden auch bereits gebundene Ordnerbäume erneut verarbeitet.

Verhalten

- Der Job liest Entitäten und oberste Ordner, korreliert sie und bindet passende Ordnerbäume.
- Eine Erstbindung bindet nur bei vollständigem Erfolg; bei fehlenden Unterordnern wird der Ordnerbaum als teilweise gebunden protokolliert.
- Bei einer normalen Folgebindung können bestehende Zuordnungen erneut verarbeitet werden.
- Eine Unterbrechung stoppt die Verarbeitung zwischen Ordnerbäumen.
- Fehlende oder abweichend benannte Unterordner werden protokolliert. Nach einer Erstbindung kann eine Folgebindung fehlende Bindungen ergänzen; anschließend kann die Metastruktur propagiert werden.

Felder

Name	Wert
Modul	Document Management (dm)
Webdesk Actionname	bindFoldersToMetaStructure
Artefakt-Typ	Job