

Aktion Kalender

Aktion ta_getCalendar

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder, bzw. Reiter finden Sie im Menüpunkt "Aktionen".

Konfigurationen des Kalenders

Von jeder konfigurierbare Aktion (d.h. Aktionstyp = "Konfiguration") können beliebig viele Konfigurationen abgeleitet werden. In einer konkreten Konifguration kann bestimmt werden welche und wie viele Felder dem Benutzer angezeigt werden. Dadurch wird ermöglicht, daß Formulare an die Bedürfnisse und Wünsche einzelner Benutzer bzw. Benutzergruppen angepasst werden.

Die Konfiguration kann gelöscht werden, indem man auf die Schaltfläche "Löschen" (Tittleiste) klickt.

Konfiguration 'Kalender'

Speichern
 Speichern & Schließen
 Zurück
 Löschen

Aktionstyp:

Name: *

Überschrift: *

Einstellungen | Berechtigungen | Dateien | Textmodule

Beschreibung:

Aktionsordner:

Bildsammlung:

Bild:

Änderung bei Versionswechsel:

Berechtigung an folgende Aktion weitervererben:

Konfiguration bearbeiten:

Konfiguration bearbeiten

Bearbeiten der bestehenden Konfiguration ist durch Anklicken der Schaltfläche "**Konfiguration bearbeiten**" möglich.

Jede Zeile stellt eine... im Kalender dar.

Kalender

Speichern
 Speichern & Schließen

Groupware-Termine anzeigen:

| Element | Aktion | URL Query | Hinauf/Hinunter | Löschen |
|--|--|---|---|--------------------------|
| <input type="text" value="Tabellenzeile"/> | <input type="text" value="ta_getJournal.act"/> | <input type="text" value="month=\$month&year=\$year"/> | <input type="text" value="Hinauf"/> <input type="text" value="Hinunter"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="Tabellenzelle"/> | <input type="text" value="Zeitkorrektur.proc"/> | <input type="text" value="from_date=\$day.\$month.\$year"/> | <input type="text" value="Hinauf"/> <input type="text" value="Hinunter"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="text" value="Tabellenzelle"/> | <input type="text" value="Fehlzeitantrag.proc"/> | <input type="text" value="from_date=\$day.\$month.\$year&to_date=\$day.\$mon"/> | <input type="text" value="Hinauf"/> <input type="text" value="Hinunter"/> | <input type="checkbox"/> |

Fehlgrund

Ausgabeformate

- **Groupware-Termine anzeigen:** dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn das Modul Kalending im Webdesk vorhanden ist. Durch aktivieren dieses Menüeintrages werden Termine aus dem Groupwaresystem im Kalender angezeigt.
- **Element:** Selektion Tabelle, Tabellenzeile, Tabellenzelle -
 - Tabelle

- Tabellenzeile
- Tabellenzelle
- **Aktion:** Selektion der entsprechenden Aktion aus der vorgegebenen Auswahl
- **URL Query:**...
 - mögliche Parameter: \$year, \$month (1= January), \$day
- **Reihung** hinauf/hinunter erfolgt mit Hilfe der Pfeile
- **LöschenHinzufügen:**
- **Fehlgrund hinzufügen/löschen:**
- **Ausgabeformate:** Selektion des Ausgabeformates durch Anklicken der Check-Box
 - Querformat / Hochformat

Anlegen einer neuen Konfiguration

Jede Aktion kann beliebig viele Konfigurationen haben. Mit einer Konfiguration wird das Aussehen der Ausgabe-Maske bestimmt.

Möchte man eine neue Konfiguration einer Aktion anlegen, so wählt man die betreffende Aktion aus, klickt auf die Schaltfläche "**Neue Konfiguration**".

Die Befüllung der vorgegebenen Felder / Reiter erfolgt, wie oben beschrieben.