

Aktion Kalender

Aktion ta_getCalendar

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder, bzw. Reiter finden Sie im Menüpunkt "Aktionen".

Konfigurationen des Kalenders

Von jeder konfigurierbare Aktion (d.h. Aktionstyp = "Konfiguration") können beliebig viele Konfigurationen abgeleitet werden. In einer konkreten Konifguration kann bestimmt werden welche und wie viele Felder dem Benutzer angezeigt werden. Dadurch wird ermöglicht, daß Formulare an die Bedürfnisse und Wünsche einzelner Benutzer bzw. Benutzergruppen angepasst werden.

Die Konfiguration kann gelöscht werden, indem man auf die Schaltfläche "Löschen" (Tittleiste) klickt.

Konfiguration 'Kalender'

Speichern
 Speichern & Schließen
 Zurück
 Löschen

Aktionstyp:

Name: *

Überschrift: *

Einstellungen | Berechtigungen | Dateien | Textmodule

Beschreibung:

Aktionsordner:

Bildsammlung:

Bild:

Änderung bei Versionswechsel:

Berechtigung an folgende Aktion weitervererben:

Konfiguration bearbeiten:

Konfiguration bearbeiten

Bearbeiten der bestehenden Konfiguration ist durch Anklicken der Schaltfläche "**Konfiguration bearbeiten**" möglich.

Jede Zeile stellt eine... im Kalender dar.

Kalender

Speichern
 Speichern & Schließen

Groupware-Termine anzeigen:

Element	Aktion	URL Query	Hinauf/Hinunter	Löschen
<input type="text" value="Tabellenzeile"/>	<input type="text" value="ta_getJournal.act"/>	<input type="text" value="month=\$month&year=\$year"/>	<input type="text" value="↑ ↓"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Tabellenzelle"/>	<input type="text" value="Zeitkorrektur.proc"/>	<input type="text" value="from_date=\$day.\$month.\$year"/>	<input type="text" value="↑ ↓"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Tabellenzelle"/>	<input type="text" value="Fehlzeitantrag.proc"/>	<input type="text" value="from_date=\$day.\$month.\$year&to_date=\$day.\$mon"/>	<input type="text" value="↑ ↓"/>	<input type="checkbox"/>

Fehlgrund

Ausgabeformate

Groupware-Termine anzeigen: dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn das Modul Kalending im Webdesk vorhanden ist. Durch aktivieren dieses Menüeintrages werden Termine aus dem Groupwaresystem im Kalender angezeigt.

Kontextmenü:

- **Kontextmenü:** Hier können Aktionen definiert werden, die auf bestimmten Teilen der Tabelle wirksam sind.
 - **Element:** die selektierte Aktion kann entweder auf der ganzen Tabelle, auf einer Tabellenzeile oder nur auf einer Tabellenzelle definiert werden.
 - **Aktion:** die Aktion, die vom Kontextmenü aufgerufen werden soll.
 - **URL Query:** Hier muss angegeben werden mit welchen Übergabeparametern die Aktion aufgerufen werden soll. Die akzeptierten Parameter sind \$year, \$month (wobei 1 für Jänner steht) und \$day.
- **Reihung:** mit Hilfe der Pfeile kann die Reihenfolge der Zeilen geändert werden
- **Löschen:** ist die Checkbox aktiviert, wird die Zeile nach dem Speichern gelöscht.

Fehlgründe ausblenden: Es besteht die Möglichkeit bestimmte Fehlgründe im Kalender zu verbergen. Durch hinzufügen eines Fehlgrundes in der Liste wird dieser im Kalender nicht angezeigt.

Ausgabeformate: Selektion des Ausgabeformates durch Anklicken der Check-Box

Anlegen einer neuen Konfiguration

Jede Aktion kann beliebig viele Konfigurationen haben. Mit einer Konfiguration wird das Aussehen der Ausgabe-Maske bestimmt.

Möchte man eine neue Konfiguration einer Aktion anlegen, so wählt man die betreffende Aktion aus, klickt auf die Schaltfläche "**Neue Konfiguration**".

Die Befüllung der vorgegebenen Felder / Reiter erfolgt, wie oben beschrieben.