

Verknüpfte Konnektoren

Verknüpfte Konnektoren stellen eine Verknüpfung zwischen Konnektoren dar, und ermöglichen so die Definition des Datenflusses.

Der verknüpfte Konnektor verbindet zwei Konnektor-Definitionen, indem sie hier als Ziel (Empfänger)- oder Quellkonnektoren (Sender) angegeben werden.

Beispiel eines Verknüpften Konnektors

Konnektoren

Speichern | Speichern & Schließen | Synchronisieren | Initialisiere Connectoren | Zurück | Löschen

Name: Gruppenconnector

Quellconnector: TaGroupConnector

Ziel Connector: PoGroupConnector

Quelle Einschränkung/SQL:

Löschung Synchronisieren? ☐

Konverter nach JS ausführen? ☐

Feld Verknüpfungen

Quellname	convert to	JS-Funktion	Zielname
shortName	keine Konvertierung	JS-Funktion bearbeiten	shortName
name	keine Konvertierung	JS-Funktion bearbeiten	name
abzumod16	keine Konvertierung	'Workflex'	\$client

- **Name**
Name des Konnektors
- **Quellkonnektor**
(technischer) Name der Quelle (oder linke Seite) des Konnektors
- **Zielkonnektor**
(technischer) Name des Ziels (oder rechte Seite) des Konnektors
- **Quelle Einschränkung / SQL**
mit diesem Parameter können verschiedene Einschränkungen bei der Abfrage der Konnektoren gemacht werden
- **Löschung synchronisieren**
wird dieser Parameter ausgewählt, so werdenm wenn etwas auf dem Quellkonnektor gelöscht wird, die selben Daten auch am Zielkonnektor gelöscht.
- **Konverter nach JS ausführen?**
xxx
- **Synchronisieren**
Durch Anklicken der Schaltfläche wird die Synchronisation der Daten durchgeführt.
- **Initialisiere Konnektoren**
xxx

Feld Verknüpfungen

- **Quellname**
xxx
- **convert to**
xxx

- **JS-Funktion**

xxx

- **Zielname**

xxx

Weitere Parametrierungsmöglichkeiten:

- Primärschlüssel
- Feld nur bei Neuanlage schreiben
- Primärschlüssel fürs Zurückschreiben