

Allgemeines

Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit ihnen können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP geändert bzw. definiert werden. Die Einstellung der Parameter erfolgt im entsprechenden **Modul**.

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden, hier erfolgt die Definition der **SwitchUser-Funktionen**, Einstellungen betreffend das **Passwort**, **Mailbenachrichtigungen** und vieles mehr.

Die Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System werden im **Modul gw, Bean GWCalendar Service** (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.) vorgenommen.

Suche nach bestimmten Systemparametern

Eine gezielte Suche nach bestimmten System Parametern ist mit Hilfe folgender Felder möglich:

- **Modul**
Gezielte suche nach Modulen:
 - PO - Portal & Organisation
 - GW - Groupware
 - TA - Time & Attendance
 - TM - Travel Management
 - WF - Workflow
 - RP - Reporting
 - RS - Rescheduling
- **Bean**
Hier werden die Systemparameter nach bestimmten **Themenbereichen** angezeigt, wie z.B. Authentifizierung, Mailserver-Konfiguration, Passwortqualität etc.
- **Suchfeld** für Texteingaben

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw		ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw		ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver¹

gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person) (uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReasonsToSync	Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	1
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorBusyServer		
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorBusyStatus		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorGroupCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorNotifyToCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorSyncFlag	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeReplicator	ExchangeReplicatorMapiProperties		true/false

gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		4
1gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		(not allowed)
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		0
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		4
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync		dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSToSync	Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900

gw	GwCalendarServiceNotesType	NotesType		0
gw	GwCalendarServiceNotesMailLocation	NotesMailLocation		Domino
gw	GwCalendarServiceNotesFlag	NotesFlag		Webdesk3
gw	GwOptions	generalPassword		*****
gw	GwOptions	generalUser		
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource	CalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
(gw)	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource	CalendarServiceTargetSource		GwCalendarServiceExchangeWS
gw	GwRefreshableCalendarServiceTargetSource	CalendarServiceTargetSource		at.workflow.webdesk.gw.GwCalendarServiceExchangeWS
gw	GwServerParamList	elements		

1. ldap://testserver/