

Systemparameter PO

Referenz der relevanten Systemparameter für das PO-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
po	Authentication	allowPasswordResetByUser	By User	
po	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO/LDAP
po	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	sadmin
po	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****
po	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
po	AuthenticationBackup	enableSSO	Backup Authentifizierungsmodus für SSO	DB
po	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	TLS Verschlüsselung der LDAP Abfrage aktiviert	true / false
po	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser
po	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****
po	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL	ldap://192.168.1.2
po	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	Basis DN der LDAP Abfrage	CN=Workflow
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden?	true/false
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	Query der eindeutig Objekte vom Typ Person zurückliefert und das Binding-Objekt beinhaltet	(&(objectclass=person)(uid={0}))
po	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	LDAP Feld in dem der Username gespeichert ist, muss Webdesk Username entsprechen	uid
po	AuthenticationSSO	cutDomain	wenn der Parameter auf true steht, muss der Webdesk	true/false

			Benutzername nicht die Windows Domäne beinhalten	
po	BeanNameProxyCreator	beanNames		Po*DAO
po	BeanNameProxyCreator	loginMsgService		PoRegistrationService
po	GlobalAdminLayoutOptions	SelectionlistLayout		
po	LockController	minToLive		3
po	LoginTokenUtils	timeToLiveLoginToken		10
po	performanceLogInterceptor			
po				
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints		save
po	PoBeanPropertyProxyCreator	beanNames		PoBeanPropertyService
po	PoBeanPropertyService	targetBeanProperties		list und value
po	PoCacheHibernateUtil	forceReload		true/false
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads		1
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLangCode	Codestellung der Standard-Sprache	de
po	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile		cache/translations
po	PoLogServiceTarget	logAllActions		true/false
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers		true/false
po	PoOptions	jsErrorHandling		true/false
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter	Die Sitemap leitet das Logo weiter, und zwar zu den Pfaden: custom/resources/ images/{1} resource:// at/workflow/ webdesk/po/ resources/ images/{1} {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
po	PoOptions	clusterNodes		ClusterNode1
po	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines Stellvertreters	true/false
po	PoOptions	hideContextMenu	verbirgt Kontextmenü	true/false

po	PoOptions	allowSkins		true/false
po	PoOptions	skins		default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
po	PoOptions	progressOpacityInPercent		5
po	PoOptions	firstAction		
po	PoOrganisationServiceTarget	headerText	in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
po	PoRegistrationBean	registerHelpMessages		classpath*:/at/ workflow/webdesk/ po/actions/*/ helpMessage.xml
po	PoSystemMessageTarget	daysToLive		7
po	PoUtilServiceTarget	smtpServer	Mailserver	mailserver.ihrefirma.com
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	Mailserverport	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	Mailserveruser	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Mailserverpasswort	*****
po	PoUtilServiceTarget	defaultSender	Standard Email- Absenderadresse für vom Webdesk versendete Mails	
po	PoUtilServiceTarget	messageType		html
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken		10