

Systemparameter PO

Allgemeines

Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit ihnen können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP geändert bzw. definiert werden. Die Einstellung der Parameter erfolgt im entsprechenden **Modul**.

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden, hier erfolgt die Definition der **SwitchUser-Funktionen**, Einstellungen betreffend das **Passwort**, **Mailbenachrichtigungen** und vieles mehr.

Die Systemparameter können in folgender Form vorliegen:

- **Textfeld** - erlaubt eingabe eines Textes oder Zahlen

po	PoMailServerConfiguration	adress	asterix.workflow.at
po	PoMailServerConfiguration	defaultSender	webmaster@workflow.at

- **Liste** - Aneinanderreihen mehrerer Felder, z.B. mehrere Fehlgründe für Synchronisation; Reihung kann mittels der Pfeiltasten erfolgen.

gw	GwCalendarServiceNotesImpl	absenceReasonsToSync	2	10
			3	2
			4	3
			5	4
			10	5

- **Passwortfeld** - Eingabe wird maskiert

gw	GwADLDAPClient	IdapPassword	Password: **** Re-enter Password: ****
----	----------------	--------------	---

Einige der Systemparametern sind mit einem **Hilfetext** versehen. Dieser erscheint als **Fragezeichen-Symbol** neben dem fraglichen Systemparameter, bei Anklicken geht eine Textfeld auf:

po	Authentication	authenticationMode	?	SSO
po	Authentication	sysAdminCommonName		administrator

Authentifizierungsmodus des Webdesks (LDAP oder DB)

Suche nach bestimmten Systemparametern

Eine gezielte Suche nach bestimmten System Parametern ist mit Hilfe folgender Felder möglich:

- **Modul**
Gezielte suche nach Modulen:
 - PO - Portal & Organisation
 - GW - Groupware
 - TA - Time & Attendance
 - TM - Travel Management
 - WF - Workflow
 - RP - Reporting
 - RS - Rescheduling
- **Bean**

Hier werden die Systemparameter nach bestimmten **Themenbereichen** angezeigt, wie z.B. Authentifizierung, Mailserver-Konfiguration, Passwortqualität etc.

- **Suchfeld** für Texteingaben

Referenz der relevanten Systemparameter für das PO-Modul

Die folgende Tabelle umfasst die Systemparameter des Moduls "Portal & Organisation". Diese bewirken in ihren Bereichen jeweils systemweite Änderungen des Verhaltens und sollten nur dann verändert werden, wenn absolute Kenntnis und Wissen über die Verhaltensänderung herrscht, bzw. wenn dies mit dem zuständigen Consultant von Workflow abgeklärt ist.

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
po	Authentication	allowPasswordResetByUser	Wenn der Parameter auf true steht, steht dem Benutzer auf der Anmeldeseite ein Link zur Verfügung, über den er sein Passwort zurücksetzen lassen kann. Dieser Parameter mach nur im Zusammenspiel mit Authentifizierungsmodus DB Sinn.	true/false
po	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO/LDAP
po	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	sadmin
po	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****
po	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
po	AuthenticationBackup	authSSO	Backup Authentifizierungsmodus für SSO	DB
po	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	TLS Verschlüsselung der LDAP Abfrage wird aktiviert	true / false
po	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser

po	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****
po	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL	ldap://192.168.1.2
po	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	Basis DN der LDAP Abfrage	CN=Workflow
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden?	true/false
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	Query der eindeutig Objekte vom Typ Person zurückliefert und das Binding-Objekt beinhaltet	(&(objectclass=person)(uid={0}))
po	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	LDAP Feld in dem der Username gespeichert ist, muss Webdesk Username entsprechen	uid
po	AuthenticationSSO	cutDomain	wenn der Parameter auf true steht, muss der Webdesk Benutzername nicht die Windows Domäne beinhalten	true/false
po	GlobalAdminLayoutOptions	personsSelectionlistLayout	Falls ungleich leer wird als Verlocity-pattern benutzt um die Person in Selectionlists bei Berechtigungssteuerung anzuzeigen	z.b. \${lastName}, \${firstName} (\${orgUnit.shortName})
po	GlobalUserLayoutOptions	promptCaptionLayout	ProblemInIE	
po	GlobalUserLayoutOptions	debugAjax		
po	GlobalUserLayoutOptions	forceFullAjax		
po	GlobalUserLayoutOptions	showZoomNotification	Hinweis, der erscheint, wenn der Browser mit einem Zoom über 100% eingestellt wurde (true); Hinweis wird mit "false" deaktiviert.	true / false
po	LockController	minToLive		3
po	LoginTokenUtils	timeToLiveLoginToken	Anzahl Sekunden, welche ein Login-	10

			Token Gültigkeit hat, sobald er an den Client geschickt wird.	
po	performanceLogInterceptors	loggerName	Name des Loggers, welcher für die Performance-Überprüfung verwendet wird. Wird auf diesem Logger der Level TRACE gesetzt, erfolgt bei Überschreiten des thresholds ein Log-Eintrag mit einer Zeitangabe	at.workflow.webdesk.performanceLogInterceptors
po	performanceLogInterceptors	threshold	Zeit in Millisekunden - > wenn erreicht wird gelogged bei Loglevel TRACE	50
po	PoCacheHibernateUtil	forceReload	interner Systemparameter sollte nur in Absprache mit Workflow auf false gesetzt werden.	true/false
po	PoJobServiceTarget	numberOfSchedulerThreads	Anzahl der Scheduler Threads pro Webdesk-Server, d.h. wieviele Jobs können gleichzeitig verarbeitet werden.	1
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLanguage	Darstellung der Standard-Sprache	de
po	PoLicenceInterceptor	licenceManagerEmail		
po	PoLicenceInterceptor	sendMailToLicenceManagerIfThresholdReached		
po	PoLicenceInterceptor	thresholdFactor		
po	PoLogServiceTarget	actionsToLog	Liste der Aktionen, welche gelogged werden sollen. Dieser Systemparameter wird automatisch durch die Maske 'Log-Einstellungen' gesetzt.	AktAlleHierarchiePersonKeineAl...

po	PoLogServiceTarget	logAllActions	Sollen alle Aktionen gelogged werden (in die DB-Logs?)	true/false
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers	Sollen alle User gelogged werden (in die DB-Logs?)	true/false
po	PoLogServiceTarget	usersToLog	Liste der Webdesk User (usernamen), welche gelogged werden sollen. Dieser Systemparameter wird automatisch durch die Maske 'Log-Einstellungen' gesetzt.	ABELS
po	PoMailServerConfiguration	address	Hostname, bzw. IP-Adresse des SMTP-Mail-Servers, mit welchem Mail geschickt werden kann.	asterix.workflow.at
po	PoMailServerConfiguration	defaultSender	Standardmässige Absende-Email-Adresse für Mails (falls keine explizit angegeben)	qwe@workflex.at ¹
po	PoMailServerConfiguration	password	Passwort für Authentifizierung auf SMTP-Server.	
po	PoMailServerConfiguration	port	Port für SMTP-Server (falls leer wird Default Port 25 genommen)	
po	PoMailServerConfiguration	username	Username für Authentifizierung auf SMTP-Server, falls leer wird anonyme Authentifizierung zum Mailserver angenommen.	
po	PoMenuServiceTarget	extractPermissionBeforeHand	Wenn aktiviert werden sämtliche Aktionsberechtigungen des Users beim initialen Menüaufbau auf Vorrat geladen.	true/false

po	PoMenuServiceTarget	resolveViewPermissions	Wird verwendet, um die Berechtigungen des Users beim initialen Menüaufbau auf Vorrat geladen.	true/false
po	PoOptions	jsErrorHandling	Wird verwendet um Javascript Fehler besser auszuweisen. Falls true, wird eine JS-Dialogbox beim abfangen eines JS-Fehlers angezeigt.	true/false
po	PoOptions	pathToStaticPages		
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter	Die Sitemap leitet das Logo weiter, und zwar zu den Pfaden: custom/resources/images/{1} resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{1} {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
po	PoOptions	clusterNodes	Liste von Cluster Nodes, welche verwendet wird bei der Zuweisung eines Jobs zu einem Cluster Node	ClusterNode1
po	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines dezentralen Stellvertreters in Usersetup	true/false
po	PoOptions	hideContextMenu	Verbirgt Kontextmenü generell.	true/false
po	PoOptions	allowSkins	experimenteller Parameter für Skinning, Wert 'true' nicht für Produktion gedacht!	true/false

po	PoOptions	skins	experimenteller Parameter für Skinning	default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
po	PoOptions	progressOpacityInPercent	Abdunklungswert für den Ladevorgang (zwischen 0 und 100) -> 0... keine Abdunklung, 100 -> schwarz	5
po	PoOptions	firstAction	Name der Aktion, welche beim Start von Webdesk automatisch geöffnet wird. Falls leer wird 'po_welcome.act' geöffnet	
po	PoOrganisationServiceTarget	allowOnlySingleCostCenterAssignment	Genehmigung von Kostenstellen (eigene Org-Struktur) kann durch Aktivierung des Parameters sichergestellt werden, dass ein Benutzer immer nur zu einer Kostenstelle zugehörig sein kann	true/false
po	PoOrganisationServiceTarget	headerText	in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
po	PoPasswordQuality	minimalDigitsCount	notwendige Anzahl Ziffern im neuen Passwort	0
po	PoPasswordQuality	minimalLength	die minimale Länge des neuen Passworts	2
po	PoPasswordQuality	minimalSpecialCharactersCount	notwendige Anzahl spezieller Zeichen wie "@" oder "!" im neuen Passwort	0
po	PoPasswordQuality	numberOfDifferingLastAndPassword	minimale Anzahl von verschiedenen Passwörtern, bis eines wiederholt werden darf	0

po	PoPasswordQuality	requiresUpperAndLowerCharacters	wenn true müssen sowohl klein- wie auch großgeschriebene Zeichen im neuen Passwort vorkommen	true/false
po	PoPasswordQuality	validityDays	die Anzahl Tage, nach der das Passwort geändert werden muss	365
po	PoPasswordResetMail	explicitRecipient	Empfänger der Mail, wenn nicht PoPerson.email genommen werden soll. Ist diese Zahl 0 so müssen *ALLE* Passwörter sofort geändert werden. Ist diese Zahl -1, so müssen die Passwörter *NIE* geändert werden.	
po	PoPasswordResetMail	senderMailAddress	die als Absender einzusetzende Mail-Adresse	office@workflex.at ²
po	PoPasswordResetMail	subject	Betreff des Mails das an den Benutzer versendet wird, wenn er sein Passwort zurück setzt	Your webdesk password has been reset
po	PoPasswordResetMail	templateBody	Inhalt des Mails das an den Benutzer versendet wird, wenn er sein Passwort zurück setzt	<html><body>Your webdesk password has been reset, please change it as soon as possible! Current password: \$password Sincerly,Your Webdesk Administraton</body></html>
po	PoPasswordResetPolicy	forcePasswordChangeAfterReset	Wenn true muß der Benutzer nach dem ersten Login mit einem zurückgesetzten	Passwort

			Passwort sein Passwort wechseln	
po	PoPasswordResetPolicy	standardResetPassword	Default- Passwort auf das zurückgesetzt wird	webdesk
po	PoPasswordResetPolicy	useUsernameAsStandardPassword	Als Passwort standardResetPassword kann der Username als Standard Passwort verwendet werden	true/false
po	PoSystemMessageTarget	daysToLive	Tage die ein Passwort gültig ist. 0 = unendlich	7
(po)	ServerParamList	elements	Parameter der im Zusammenspiel mit GW-Modul benötigt wird, um per Webservice auf die Mailboxen der Benutzer zugreifen zu können	domino6/minibank/ at;http://192.168.1.35/ GWService_1_5.nsf/ webservice? OpenAgent;;tecUserForGwService \$st
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken		
po	StartupListener	firstStartupBeanName	Nur nach Rücksprache mit Workflow Consultants verwenden	PoStartup

NOTIZ

Achtung! Systemparameter sind ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

1. <mailto:qwe@workflex.at>
2. <mailto:office@workflex.at>