

Fehlzeiten

Die **Fehlzeit-Komponente** dient der Erfassung von **ganztägigen Fehlzeiten**.

Hierfür wird eine Konfiguration der Aktion "**ta_absenceClient**" abgeleitet.

Parametrierungsbeispiel

In der Konfiguration werden die ganztägigen Fehlgründe definiert:

The screenshot shows a web-based configuration interface titled "Konfigurationsdetails für 'Fehlzeitclient'". At the top, there are three buttons: "Speichern", "Speichern & Schließen", and "Zurück". Below this, the section "Fehlgründe" is displayed. It contains two lists of absence reasons. The "Verfügbar" list on the left includes "Arzt", "Behördenweg", "Reise kurz", "Reiszeit", and "WAP Buchung". The "Benutzbar" list on the right includes "Abwesend", "Anwesend", "Dienstgang", "Dienstreise", "Grundwehr-/Ersatzdie", "Krank mit Lohnfortzah", "Krank ohne Lohnfortzah", "Kur", "Mutterschutzfrist", "Pflegefreistellung", and "Seminar". Between the two lists are four buttons: ">", ">>", "<", and "<<".

Verfügbar:		Benutzbar:
Arzt	>	Abwesend
Behördenweg	>>	Anwesend
Reise kurz	<	Dienstgang
Reiszeit	<<	Dienstreise
WAP Buchung		Grundwehr-/Ersatzdie
		Krank mit Lohnfortzah
		Krank ohne Lohnfortzah
		Kur
		Mutterschutzfrist
		Pflegefreistellung
		Seminar