# Kontextmenü

Dieser Parameter ermöglicht die **Verlinkung** zwischen einem Antrags-Formular und beispielsweise dem Kalender oder Journal (oder anderen Aktionen). Diese Verlinkung wird dann in den **Workflow-Listen** (Offene Anträge oder Offene Aufgaben, ...) sichtbar.

Weiters kann man über das **Kontextmenü** direkt aus dem **Journal** oder **Kalender** (**Gruppenkalender**) in den jeweiligen Antrag springen (beispielsweise in einen Fehlzeitantrag, Zeitkorrektur o.a.).

Wichtig in diesem Zusammenhang ist:

- die Berechtigung auf die Aktion muss vorhanden sein (im Kontext des Antragstellers, also z.B. auf die Journale anderer Mitarbeiter, Gruppenkalender etc.)
- Variablen aus dem Antrag können per Workflow Together Editor ausgelesen werden
- Wie im Beispiel vom Journal angeführt, muss zuerst eine Hilfsvariable definiert werden, welche den Wert der Antragsvariable speichert. Im direkten URL Aufruf wird die Hilfsvariable aufgerufen

## Kontextmenü in einem Prozess

Links wird die gewünschte **Aktion** ausgewählt, also z.B. die Konfiguration eines Journals, Kalender, Gruppenkalender etc. (Dropdown-Liste liefert alle vorhandenen Aktionen und Konfigurationen).

- Man kann hier sowohl die **Aktion** auswählen (Endung **.act**) > Benutzer bekommen dann die Aktion entsprechend ihrer Berechtigung angezeigt
- Man kann auch direkt eine bestimmte **Konfiguration** auswählen (Endung .cact) > Benutzer muss die entsprechende Berechtigung auf diese Konfiguration haben

Rechts wird der **Parameter** konfiguriert. Unten sind einige Hilfsvariablen bzw. Kontextmenüpatametrierungen aufgelistet.

Nr.	Aktion	Parameter	Code
1	ta_getGroupCalender.cact	?uid=\$cuid&year= \$cyear&month=\$cmonth	<pre>#set(\$par_year= \$from_date.getYear()+190 #set(\$par_month= \$from_date.getMonth()+1) \$cyear=\${par_year}  \$cmonth= \${par_month} \$cuid= \${process_author_workflow}</pre>
2	ta_getCalender.cact	?uid=\$cuid&year= \$cyear&month=\$cmonth	<pre>#set(\$par_year= \$from_date.getYear()+190 #set(\$par_month= \$from_date.getMonth()+1) \$cyear=\${par_year}  \$cmonth= \${par_month} \$cuid= \${process_author_workflow}</pre>
3	ta_getJournal.cact	?uid=\$cuid&year= \$cyear&month=\$cmonth	#set(\$par_year= \$from_date.getYear()+190

### Beispiele für Hilfsvariablen, wichtige Kontextmenüparametrierungen:

	#set(\$par_month=	
	\$from_date.getMonth()+1)	
	\$cyear=\${par_year}	
	\$cmonth=	
	\${par_month} \$cuid=	
	\${process_author_workflowi	id}

## Kontextmenü in einer Aktion / Konfiguration

In der Konfigurationsansicht der jeweiligen Aktion kann das Kontextmenü hinterlegt werden:

Kontextment	ì				
Element	Aktion		URL Query	Pos	s
Tabellenzeile 👻	Zeitkorrektur.proc	- +	from_date=\$day.\$month.\$year	• ? 📖 🔺	Löschen
Tabellenzeile 🔻	Urlaub.proc	-	from_date=\$day.\$month.\$year&to_date=\$day.\$month.\$yea	• ? 🔜 🔺	Löschen
Tabellenzeile 👻	USTBerechtigung.proc	•	from_date=\$day.\$month.\$year	• ? 📖 🔺	Löschen
Tabellenzeile 👻	ArztAmtsweg.proc	•	from_date=\$day.\$month.\$year	• 7 🔜 🔺	Löschen
Hinzufügen					

#### • Element

Auswahl für die Positionierung des Kontextmenüs:

**Tabellenzelle** > Kontextmenü wird für eine Zelle generiert (sinnvoll im Kalender > Zelle = Tag) **Tabellenzeile** > Kontextmenü wird für die angeklickte Zeile generiert (sinnvoll im Journal > Zeile = Tag)

Tabelle > Kontextmenü wird für die gesamte Tabelle generiert

Aktion

Auswahl jener Aktion, die angezeigt werden soll, z.B. Fehlzeitantrag, Zeitkorrektur, etc.

• URL Query

Übergibt Informationen an die über das Kontextmenü aufgerufene Aktion, z.B. das Datum; Die URL Query kann entweder direkt eingegeben werden, oder mit Hilfe der **bereitgestellten Kontextparameter** (Anklicken des symbols mit 3Punkten), mit denen man ein URL Muster auswählen kann:



Mit Hinzufügen können weitere Kontextparameter hinzugefügt werden

Mit Übernehmen werden die ausgewählten bzw. eingegebenen Kontextparameter übernommen

Position

Reihung kann mit Hilfe der Pfeiltasten vorgenommen werden

• Hinzufügen / Löschen

Um neue Kontextparameter hinzuzufügen klicktman auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um den Link zu löschen wird die "Löschen" Schaltfläche angeklickt

Das Ergebnis kann beim User (Ansicht Monatsjournal) folgendermaßen aussehen:

🥅 Monatsjournal						
•						
Datum	Wochentag	Hinweis	FB	Buchungen	FE	Fehlgründe
08.09.2008	Мо		÷	07:05 - 17:44	•	
09.09.2008	Di 👩 Z	eitkorre	ktu	58 - 17:14	-	
10.09.2008	Mi 🕑 F	ehlzeitT	sz	12:01 12:30 - 18:44	:	
11.09.2008	Do	01	•	ganztags	۰.	Urlaub bezahlt

#### Beispiel in einer Workflow-Liste:

Die zwei Pfeile nach unten symbolisieren, dass ein Kontextmenü vorhanden ist. Per Mausklick (rechte Maustaste) kann die hinterlegte Aktion ausgeführt werden, wobei die Aktion auch in einem neuen Fenster gestartet werden kann (Symbol auf der rechten Seite).

S Filter einblenden Eintrag 1-5 von 15 Anzahl S ##123+#							
ToDo zugewiesen	Prozessautor \$	Тур \$	Details	Verlauf	Aktion(en)		
19.09.2006 10:08:43	Böhm Susanne 😽 Gruppe Dourna	nkalender 🖸 I bost 1000:43	Fehlzsiteintrag Urlaub bezahlt ganztags 05.09.2006-05.09.2006 Bemerkung: test	🖕 Eöhm Susanne	Ablehnen Kommentieren		
Click to enlarge <sup>2</sup>							

- 1. /daisy/personalwolke-default/982-dsy.html
- 2. /daisy/personalwolke-default/982-dsy.html