

Konfigurationsdetails für 'Kalender'

Speichern Speichern & Schließen

Groupware-Termine anzeigen Ja

Kontextmenü

Element	Aktion	URL Query	Pos	Löschen
Tabellenzeile	ta_getJournal.act	month=\$month&year=\$year	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tabellenzelle	Zeitkorrektur.proc	from_date=\$day.\$month.\$year	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tabellenzelle	Fehlzeitantrag.proc	from_date=\$day.\$month.\$year&to_date=\$day.\$mc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinzufügen Löschen

- **Groupware-Termine anzeigen**

Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn das Modul Calendaring im Webdesk vorhanden ist. Durch aktivieren dieses Menüeintrages werden Termine aus dem Groupwaresystem im Kalender angezeigt.

- **Kontextmenü**

Hier können Aktionen definiert werden, welche es dem benutzer erlauben, direkt aus dem Kalender heraus Anträge zu erstellen (z.B. Zeitkorrektur, Urlaubsantrag etc.)

- **Element**

Die selektierte Aktion kann entweder auf der ganzen Tabelle, auf einer Tabellenzeile oder nur auf einer Tabellenzelle angezeigt werden.

- **Aktion**

Hier wird die Aktion definiert, welche vom Kontextmenü aufgerufen werden soll.

- **URL Query**

Hier muss angegeben werden mit welchen Übergabeparametern die Aktion aufgerufen werden soll. Die akzeptierten Parameter sind \$year, \$month (wobei 1 für Jänner steht) und \$day.

- **Reihung**

Mit Hilfe der Pfeile kann die Reihenfolge der Zeilen geändert werden (verschieben Hinauf / Hinunter)

- **Löschen**

Ist die Checkbox angehakt, wird die Zeile nach dem Speichern gelöscht.

Feiertage

Die Feiertage werden im System 6020 eingetragen (Zeiterfassung > Jahresprogramm). Nach dem Speichern im System 6020 und Löschen des Feiertagsspeichers im TACconnector (Menüpunkt System > Erweiterte Funktionen) erscheinen die Feiertage im Kalender farblich abgesetzt.

Verweise

[Useransicht¹](#)

1. /daisy/personalwolke-default/33.html