

File-Export

Mit dem File Export können sog. Outputfiles erstellt werden, welche beispielsweise in die Gehaltsverrechnung oder andere Systeme importiert werden können. Auf diese Weise können z.B. abgeschlossene Dienstreisen zur Auszahlung gebracht werden. Die Anzeige (das File) kann z.B. ein maschinell verwendbares Dateiformat für die Gehaltsverrechnung enthalten.

Konfigurationsdetails

Der File-Export wird als Konfiguration der Aktion "**po_manageFileTransfers**" angelegt.

The screenshot shows the configuration window for the 'po_manageFileTransfers' action. It includes the following fields and options:

- Connectorlink:** ExportDienstreisen->EHK
- Undo erlauben:**
- Datum berücksichtigen:**
- Undoskript:**

```
logger.info("row: " + row);
var travelId = row.get("DR-Nummer");
var travelService = appCtx.getBean("TmTravelService");
logger.info("travelId=" + travelId);
var travelFolder =
```
- Aktion zum bearbeiten der Quell-Einträge:** tm_editTravelFolder
- UID (Schlüssel des Quellobjekts):** travelFolderUid
- Feldname für die Datumseinschränkung:** fromDate
- Datumsformat:** (empty)
- zusätzliche Einschränkung:** substring(traveller.employeeId,1,2)<>"56"
- Postfix des Dateinamen:** RLB_

Felder, welche in der Vorschau angezeigt werden

- travelId
- traveller
- fromDate
- toDate
- targetLocation
- costCenter

Hinzufügen

- Connectorlink
- Undo erlauben
- Datum berücksichtigen
- **Undo Script**
Javascript, welches für jede Zeile des Zielkonnektors ausgeführt wird. Dabei kann auf folgende Variablen zugegriffen werden. [row (HashMap), appCtx (ApplicationContext), logger]
- Aktion zum bearbeiten der Quell-Einträge

- UID (Schlüssel des Quellobjekts)
- Feldname für die Datumseinschränkung
- Datumsformat
- zusätzliche Einschränkung
- Postfix des Dateinamen

Felder, welche in Vorschau angezeigt werden

Ansicht beim User