

# PO Person Connector

Der PO Person Konnektor liest und schreibt Webdesk Personen, inkl. der zuständigen Rolleninhaber.

## Beispiel für die Konfiguration eines PO Person Konnektors

Konfiguration von Konnektoren

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Vaterkonnektor PoPersonConnector

Name Personenimport

Connector kann schreiben

### Einstellungen Import Rolleninhaber

Rolle	max. Anzahl Rolleninhaber	Such Schlüssel für Zuordnung Person	Lösche aktuellen Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde
Vorgesetzter	2	Personalnr	<input type="checkbox"/>

Zeile hinzufügen ausgewählte Zeile(n) entfernen

## Zur Verfügung gestellte Felder

Fieldname
activeUser
firstName
lastName
dateOfBirth
taID
employeeId
userName
deputyMayApprove
mailNotificationOnAssignment
mailNotificationOnAssignmentAsDeputy
officeCity
officeCountry
officeFaxPhoneNumber
officeNumber
officePhoneNumber
officeZip
officeStreetAddress
email
popupNotificationOnStartup
languageCode
workflowId
fullName

validfrom
validto
validtoNull
UID
\$client
\$group
\$resetPassword
\$resetToRandomPasswordAndSendMail
\$group[Organigramm]
\$group[Lose Gruppen]
\$group[Projektgruppe]
\$group[Tirol]
\$group[DiverseGruppen]
\$group[Organigramm]
\$roleHolder_Vorgesetzter_1