

# Jobs

**Jobs** sind periodisch laufende Hilfsprogramme, welche Massendaten auf Grund einer Parametrierung bearbeiten oder synchronisieren. Sie können auch dazu verwendet werden um speziellen Java-Code periodisch oder einmalig auszuführen (als CustomJavaJobs). Das Anwendungsgebiet von Jobs ist mannigfaltig. Aus diesem Grund wird im nächsten Schritt prinzipiell beschrieben, wie ein neuer Job angelegt werden kann und dann welche Jobs zur Verfügung stehen.




Name	Aktiv	Beschreibung	Zugeordnete Auslöser
DeleteCalendarDates	Nein	Deletes calendar dates of the groupware system.	
Inform	Nein		
SaldokappungMAMA	Nein	test	
Sync. Stammsatz6020Webdesk	Ja		Trigger fires daily at 14:59.

- **Name**  
Der Name des Jobs
- **Aktiv:** Ja / Nein  
Ist ein Job aktiv, wird dieser entsprechend seiner zugewiesenen Trigger, ausgeführt
- **Beschreibung**  
Eine Beschreibung zur Tätigkeit des Jobs
- **Zugeordnete Auslöser**  
Informationen zu den Triggern (Auslösern)

## Anlegen einer neuen Jobkonfiguration

Um eine neue Jobkonfiguration vorzunehmen klicken Sie auf die Buttonleiste "**Neue Konfiguration**", und befüllen die vorgesehenen Felder.

Klicken Sie anschließend auf "**Speichern**", um das Formular weiter editieren zu können, oder auf "**Speichern & Schließen**", um zur Übersicht zu gelangen.



The screenshot shows the 'Job' configuration window. At the top, there are buttons for 'Speichern', 'Speichern & Schließen', and 'Zurück'. Below the buttons, the form is titled 'Jobkonfiguration abgeleitet von Job'. There is a dropdown menu currently showing 'buildCustomGroups'. Below this are three input fields: 'Name' (empty), 'Aktiv' (set to 'Nein'), and 'Beschreibung' (empty text area).

- **Jobkonfiguration abgeleitet von Job**  
Auswahl des Jobs, von welchem die Jobkonfiguration abgeleitet wird (es werden nur konfigurierbare Jobs angezeigt)
- **Name**  
Eingabe des Namens der Jobkonfiguration
- **Aktiv**  
Soll der Job zur Ausführung kommen, dann Parameter auf Ja einstellen.
- **Beschreibung**  
Eventuelle Beschreibung der Jobkonfiguration
- Speichern > Konfiguration kann anschließend weiter editiert werden

Bei weiterer Bearbeitung kann ein **Trigger** (Auslöser des Jobs) festgelegt werden. Dieser Auslöser legt fest wann, wie oft und in welchen Zeitabständen der Job ausgeführt werden soll.

Zeitplan Typ	Einstellungen	Löschen
Täglicher Trigger	Stunde 14 Minute 00	<input type="checkbox"/>
Täglicher Trigger	Stunde 13 Minute 34	<input type="checkbox"/>

Neuer Trigger  
Nichts gewählt

- **Zeitplantyp**

Hier erfolgt die Auswahl des Triggers:

- **minütlicher Trigger**  
Wird dieser Parameter selektiert, so wird der Job jede Minute neu gestartet
- **stündlicher Trigger**  
Bei diesem Parameter wird der Job jede Stunde neu gestartet
- **täglicher Trigger**  
Mögliche Selektion der genauen Uhrzeit (Stunden und Minuten)
- **wöchentlicher Trigger**  
Mögliche Selektion des Wochentages und der Uhrzeit
- **monatlicher Trigger**  
Selektion, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit der Trigger starten soll
- **Simple Trigger**  
Mögliche Einstellungen sind Anzahl der Wiederholungen, Beginn- und Ende-Datum, Minuten in Intervall.
- **Cron Trigger**  
Hierbei handelt es sich um eine besondere Art von Trigger. Die Crono Expression kann aus 6 oder 7 Zeichen bestehen, die durch Leerzeichen getrennt sind. Diese Zeichen können alle erlaubten Werte darstellen, wie auch einige Sonderzeichen beinhalten (z.B. , - \* / ). Das Zeichen \* steht hier zum Beispiel für alle möglichen Werte (Wildcard). Die Bedeutung der anderen Sonderzeichen finden sie unter dem unten angegebenen Link.

Auf diese Weise kann ein Zeitpunkt (Stunde, Minuten, Datum, Tag, Monat, Jahr, etc.) für den Trigger bestimmt werden. Die Crono Expression kann z.B. wie folgt aussehen: 0 0 12 \* \* ?, und bedeutet, daß der Trigger täglich um 12Uhr (mittags) feuern soll.

- Legende (Felder in korrekter Reihenfolge):

Namensfeld	Erlaubte Werte	Erlaubte Sonderzeichen
Seconds	0-59	, - * /
Minutes	0-59	, - * /
Hours	0-23	, - * /
Day-of-month	1-31	, - * ? / L W C
Month	1-12 or JAN- DEC	, - * /
Day-of-Week	1-7 or SUN- SAT	, - * ? / L C #
Year (Optional)	empty, 1970-2099	, - * /

- Beispiele:

Ausdrücke	Bedeutung
"0 0 12 * * ?"	Startet täglich um 12:00
"0 15 10 ? * *"	Startet täglich um 10:15
"0 15 10 * * ?"	Startet täglich um 10:15
"0 15 10 * * ? *"	Startet täglich um 10:15
"0 15 10 * * ? 2005"	Startet täglich um 10:15 während des Jahres 2005
"0 * 14 * * ?"	Startet täglich jede Minute beginnend um 14:00 und endet um 14:59
"0 0/5 14 * * ?"	Startet täglich alle 5 Minuten beginnend um 14:00 und endet um 14:55
"0 0/5 14,18 * * ?"	Startet täglich alle 5 minutes beginnend um 14:00 und endet um 14:55, UND Startet alle 5 Minuten beginnend um 18:00 und endet um 18:55
"0 0-5 14 * * ?"	Startet täglich jede Minute beginnend um 14:00 und endet um 14:05

"0 10,44 14 ? 3 WED"	Startet um 14:10 und um 14:44 jeden Mittwoch im Monat März
"0 15 10 ? * MON-FRI"	Startet um 10:15 jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag
"0 15 10 15 * ?"	Startet um 10:15 am 15ten jedes Monats
"0 15 10 L * ?"	Startet um 10:15 am letzten Tag jedes Monats
"0 15 10 ? * 6L"	Startet um 10:15 am letzten Freitag jedes Monats
"0 15 10 ? * 6L 2002-2005"	Startet um 10:15 am letzten Freitag jedes Monats in den Jahren 2002, 2003, 2004 und 2005
"0 15 10 ? * 6#3"	Startet um 10:15 am dritten Freitag jedes Monats

Weiterführende Informationen zum Thema Cron-trigger finden Sie unter: <http://quartz.sourceforge.net/javadoc/org/quartz/CronTrigger.html>

- **Einstellungen**  
Dieser Parameter kann beim minütlichen und stündlichen Trigger nicht selektiert werden. Bei den anderen Trigger-Arten erfolgt hier die Eingabe der Uhrzeit, des Datums oder des Wochentages
- **Löschen**  
Durch Aktivieren der Check-Box kann der bestehende Trigger gelöscht werden (aktivieren der Check-Box durch Anklicken, anschließend "Speichern" oder "Speichern & Schliessen")
- **Neuer Trigger**  
Hier kann ein neuer Trigger angelegt werden. Die Selektion erfolgt wie beim Zeitplantyp
- **Speichern, Speichern & Schließen**  
Durch Klicken auf Speichern wird die Änderung übernommen, das Formular könnte noch weiter editiert werden. Durch "Speichern & Schließen" wird der Job gespeichert, man gelangt wieder zur Job-Übersicht
- **Zurück**  
Die Änderungen können jederzeit mit dem "Zurück"-Button unterbrochen werden. Man gelangt wieder zum Job, von dem die Konfiguration abgeleitet wurde.
- **Job starten**  
Klickt man auf die Schaltfläche "Job starten", wird der Job sofort durchgeführt (unabhängig vom eingestellten Trigger).

Weitere Konfigurationmöglichkeiten:

### Mailversand

Trigger | Mailversand | **Jobkonfiguration**

Das Loglevel und das Suchkriterium sind ausschliessende Eigenschaften. D.h. wird ein Suchkriterium definiert, so wird das Loglevel nicht berücksichtigt.

Mailverständigung aktivieren

Loglevel  ?

Suchkriterium  ?

Nur einen Link zu den Logs versenden  ?

Adresse des Servers  ?

**Personen die informiert werden sollen:**

- **Mailverständigung aktivieren**  
Wird die CheckBox angehakt, so wird die Mailverständigung aktiviert
- **Loglevel**  
Eine E-Mail wird verschickt falls ein ein Logeintrag mit dem angegebenen Level existiert.
  - Fatal
  - Error - alle Fehlermeldungen
  - Warn
  - Info
  - Debug
  - All
- **Suchkriterium**  
Beinhaltet einer der Logeinträge eines der angegebenen Worte, so wird ein Mail verschickt.
- **Nur einen Link zu den Logs versenden**  
Wird der Parameter angehakt, so wird nur ein Link zu den Logeinträgen gesendet. Andererseits werden alle Logdetails gesendet.
- **Adresse des Servers**  
Geben sie hier die Adresse des Servers ein. Z.B. http://myserver.com/webdesk
- **Personen, die informiert werden sollen**  
Eingabe einer gültigen E-Mailadresse für Benachrichtigungen, dass der Job gelaufen ist.
  - Hinzufügen > Hinzufügen neuer E-Mailadressen, Löschen > Löschen bestehender E-Mailadressen

### Jobkonfiguration

Die Jobkofiguration und ihre Parameter sind abhängig von der Job-Art. Deshalb wird diese bei den einzelnen Jobs beschrieben.

### Verweise

Handelt sich bei der angelegten Job-Konfiguration um einen aktiven Job (Trigger ist aktiviert), so kann dieser auch unter dem Menüpunkt **Monitoring / Aktive Jobs** eingesehen werden:

Aktive Jobs				
Job Gruppe	Job Name	ist aktiv	läuft	Abbrechen
Teilzeitmitarbeiter	4028812c1015f0f501101624fa61005f	✓	✗	
Gruppe1030 Erstellen	402881940f064394010f06441e3600a8	✓	✗	
WfSyncPersons	402881940f064394010f06442c5e00df	✓	✗	
SyncCalendarDates	402881940f0647d1010f06482f95019a	✓	✗	

Weiters findet man Informationen zu dem durchgeführten / neu angelegten Job in der Menüleiste **Monitoring / Logeinträge:**

Logeinträge								
Zurück		Eintrag 1-14 von 31740		Zeilen		1 / 2268		
Zeitpunkt	Dauer	Benutzer-ID	geswitchte Benutzer-ID	IP Adresse	Aktionsname	ok	Referenzdatum	Referenz-ID
12.01.2007 12:35:41		SYSTEM			Teilzeitmitarbeiter.job	true		
12.01.2007 12:34:41		SYSTEM			Teilzeitmitarbeiter.job	true		
12.01.2007 11:59:17		SYSTEM			ConnectorTest.job	true		

1. <http://quartz.sourceforge.net/javadoc/org/quartz/CronTrigger.html>