

Jobs

Im Webdesk 3 übernehmen Jobs bestimmte Aufgaben die zuvor bei der Konfiguration festgelegt wurden. Z.B. **WfSyncPersons** synchronisiert die Namen der Personen aus dem Po-Modul mit der Shark Datenbank. Wichtig im Zusammenhang mit einem Job ist das Verständnis der Jog-Trigger. Ein Trigger legt beispielsweise fest wann, wie oft und in welchen Zeitabständen der Job ausgeführt werden soll.



Aktiv	Name	Beschreibung	Job Class
Ja	generateMenuCache	generates the Menu Cache for all users	at.workflow.webdesk.po.jobs.generateMenuCache.PoGenerateMer
Nein	generateMenuCacheConfig		
Ja	WfSyncPersons	Syncs the Names of all PoPersons to Shark-DB	at.workflow.webdesk.wf.jobs.syncPersons.WfSyncPersons
Ja	getAbsenceTextModules	generates Textmodules for all the AbsenceReasons inside the TA System. (but only for the default language!)	at.workflow.webdesk.ta.jobs.getAbsenceTextModules.TaGetAbsen

- **Aktiv:** Ja / Nein - ist ein Job aktiv, wird dieser entsprechend seiner zugewiesenen Trigger, ausgeführt
- **Name:** der Name des Jobs
- **Beschreibung:** eine Beschreibung zur Tätigkeit des Jobs
- **Job Class:** Package und Klassenname des Jobs

Anlegen einer neuen Jobkonfiguration

Um eine neue Jobkonfiguration vorzunehmen klicken Sie auf die Buttonleiste **Neue Jobkonfiguration**, und befüllen die vorgesehenen Felder.

Klicken Sie anschließend auf **Speichern**, um das Formular weiter editieren zu können, oder auf **Speichern & Schließen**, um zur Übersicht zu gelangen.



Job

Speichern Speichern & Schliessen Zurück Job starten

Jobkonfiguration abgeleitet von Job: generateMenuCache

Name:

Aktiv: Nein

Beschreibung:

- **Jobkonfiguration abgeleitet von Job:** Auswahl von welchem Job die Jobkonfiguration abgeleitet wird

- ```
generateMenuCacheConfig
generateMenuCacheConfig
generateMenuCacheConfig
xxxxxx
```

- **Name:** der Name des Jobs
- **Aktiv:** soll der Job zur Ausführung kommen
- **Beschreibung:** Beschreibung des Jobs