# Systemparameter Zeitwirtschaft

## Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im Kapitel Systemparameter[1] im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation"

Einige Parameter der Bean TaOptions sind nur der systemweite Standardwert: Ist in den Zeitwirtschafts-Einstellungen des Mandanten ein Wert gesetzt, hat dieser Vorrang (in der Tabelle vermerkt).

## Referenz der relevanten Systemparameter für das TA-Modul

| Modul | Bean | Eigenschaft | Erklärung | mögliche Wert(e) |
|---|---|---|---|---|
| **ta** | TaOptions | absenceCodesWithAttendanceBehavior | **Endfermt.** Dieser Systemparameter existiert nicht mehr. Fehlgründe mit Anwesenheitscharakter (z.B. Tele- oder Heimarbeit) werden jetzt direkt beim Fehlgrund mit der Option "Buchungs-Verhalten wie Anwesend" festgelegt. Bei der Aktualisierung wurden die bisher hier eingetragenen Fehlgrundcodes automatisch übernommen. | - |
| **ta** | TaModelHelper | useUnpreciseWorkingDayCheck | Da der Prüfung, ob ein Tag für einen Mitarbeiter ein Arbeitstag ist (für die Anzeige von Fehlzeiten in den Kalendern). false: ein Tag mit Sollzeit 0 gilt nicht als Arbeitstag. true: nur Samstage, Sonntage und Feiertage gelten nicht als Arbeitstag (alte, ungenaue Prüfung). Wirkt nur, wenn die Mandanten-Einstellung "Konfiguration der Fehlzeitgründe | true/false (Standard: false) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | verwenden, um Kalendertage zu erzeugen" bzw. der Parameter useAbsenceReasonConfigToGenerateCalendarDays nicht aktiv ist. | |
| **ta** | TaModelHelper | generateCalendarDaysInSatSunAndHolidays | Bei true werden mehrtägige Fehlzeiten in den Kalendern (z.B. Kalender, Gruppenkalender, Abwesenheiten) auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen bzw. an Nicht-Arbeitstagen angezeigt, bei false nur an Arbeitstagen. Wirkt nur, wenn die Mandanten-Einstellung "Konfiguration der Fehlzeitgründe verwenden, um Kalendertage zu erzeugen" bzw. der Parameter useAbsenceReasonConfigToGenerateCalendarDays nicht aktiv ist. | true/false (Standard: false) |
| **ta** | TaOptions | useRecordTransformerForOrgLists | Soll der performantere Record Transformer für Management Listen verwendet werden? Rückstellung auf false nur nach Rücksprache mit Workflow. Der Responsive Skin unterstützt den Record Transformer nicht, der Parameter hat dort keine Wirkung. | true/false (Standard: true) |
| **ta** | TaOptions | useAbsenceReasonConfigToGenerateCalendarDays | Bei true wird anhand der Konfiguration des jeweiligen Fehlgrunds bestimmt, an | true/false (Standard: false) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | welchen Tagen (Arbeitstage, Samstage, Sonntage, Feiertage) eine Fehlzeit in den Kalendern angezeigt wird; die Parameter generateCalendarDayOnSatSunAndHolidays und useUnpreciseWorkingDayCheck werden dann nicht verwendet. Ein Wert in der Mandanten-Einstellung "Konfiguration der Fehlzeitgründe verwenden, um Kalendertage zu erzeugen" hat Vorrang. | |
| **ta** | TaOptions | vacationEntitlementAliquotationStrategy | Strategie für die Verteilung des jährlichen Urlaubsanspruchs auf die aliquoten Monatsansprüche. TaVacationEntitlementAliquotationEvenDistribution: gleichmäßige Verteilung (ein Zwölftel pro Monat, Kommazahl). TaVacationEntitlementAliquotationIntegerDistribution: Verteilung so, dass der monatliche Anspruch immer eine Ganzzahl ist. | TaVacationEntitlementAliquotatio (Standard), TaVacationEntitlementAliquotatio |
| **ta** | TaOptions | render24HourInReadMode | Wenn true wird eine Endzeit um Mitternacht in den Buchungsansichten (z.B. Journal, Korrekturclient) als 24:00 statt als 23:59 angezeigt. | true/false (Standard: false) |
| **ta** | TaOptions | numOfThreadsForReports | Anzahl der Threads beim Erstellen von Auswertungen (z.B. Org-Journal). Mehr Threads | Zahl (Standard: 1) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | beschleunigen die Auswertung, der Wert sollte aber kleiner als die Anzahl der RMI-Server sein, sonst können Benutzer bei anderen Zeitwirtschafts-Aktionen (z.B. Buchen) blockiert werden. | |
| **ta** | TaOptions | useSelectionListForDailyRightFields | Bei true werden die möglichen Werte des Tagesrechts "Ausser Rahmen" im Korrekturclient als Auswahlliste angezeigt, bei false als Checkbox. | true/false (Standard: false) |
| **ta** | TaOptions | disableAutomaticPersonSync | Bei true werden Änderungen an einer Person (über Oberfläche, Service oder Konnektor) nicht automatisch in den Personenstammsatz der Zeitwirtschaft übernommen (betrifft v.a. Personalnummer, Vor- und Nachname). Ein Wert in der Mandanten-Einstellung "Deaktivierung Personenstammsatz Synchronisation beim Speichern" hat Vorrang. | true/false (Standard: false) |
| **ta** | TaOptions | allowedAttachmentsMimeTypes | Datei-Typen (MIME-Typen), die in Zeitwirtschafts-Aktionen als Anhang hochgeladen werden dürfen. Eine Auswahl in der Mandanten-Einstellung | Liste von MIME-Typen (Standard: jpg, jpeg, png, pdf, rtf, zip sowie Word-, Excel- und PowerPoint-Formate) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | "Erlaubte Datentypen für Anhänge" hat Vorrang. | |
| **ta** | TaOptions | if6040SupportEnabled | Aktiviert die Anbindung an das Zeiterfassungssystem Interflex IF6040. Ist der Parameter false, sind Zugriffe auf ein IF6040 nicht möglich. | true/false (Standard: false) |

1. https://extranet.workflow.at/daisy/webdesk-manual/g2/2682-dsy/3731-dsy/5122-dsy.html