

Fehlzeiten

Die **Fehlzeit-Komponente** dient der Erfassung von **ganztägigen Fehlzeiten**.

Hierfür wird eine Konfiguration der Aktion "**ta_absenceClient**" abgeleitet.

Parametrierungsbeispiel

In der Konfiguration werden die ganztägigen Fehlgründe definiert:

The screenshot shows the configuration details for 'Fehlzeitclient'. At the top, there are navigation buttons: 'Speichern', 'Speichern & Schließen', and 'Zurück'. Below this is the section 'Fehlgründe'. It is divided into two columns: 'Verfügbar:' and 'Benutzbar:'. The 'Verfügbar:' column contains a list of reasons: 'Arzt', 'Behördenweg', 'Reise kurz', 'Reiszeit', and 'WAP Buchung'. The 'Benutzbar:' column contains a list of reasons: 'Abwesend', 'Anwesend', 'Dienstgang', 'Dienstreise', 'Grundwehr-/Ersatzdie', 'Krank mit Lohnfortzah', 'Krank ohne Lohnfortzah', 'Kur', 'Mutterschutzfrist', 'Pflegefreistellung', and 'Seminar'. Between the two columns are four buttons: '>', '>>', '<', and '<<', which are used to move items between the two lists.