Reporting-Definitions

Die Liste der Reportdefinitionen zeigt alle im System vorhanden Reports an, welche grundsätzlich ausgeführt und in Webdesk Aktionen verpackt werden können. Grundsätzlich können beliebig viele Reportdefinitionen (rptdesign-Dateien) in den Webdesk geladen werden und damit als Report zur Verfügung gestellt werden. Der Administrator muss lediglich dafür Sorge tragen dass:

- Jeder Reportparameter korrekt mit einem Webdesk Formularelement verknüpft ist
- die Datenquelle des Reports auch für den Webdesk Server passt
- die Reportdefinition schlussendlich in eine Webdesk Aktion (Konfiguration der Aktion 'rp_getOrgReport.act') verpackt und dem Enduser zugewiesen wird.

Beispiel Reporting Definition "Kontostand"

Konfigurationsbeispiel einer Reporting-Definition für Report "Kontostand".

- **Report Name**
  Pflichtfeld für die Report-Bezeichnung
- **Report Beschreibung**
  Optionale Beschreibung für den Report
- **SDL Format freigeben?**
- **Dateiupload oder Import aus Klassenpfad (jar-File)**
  Auswahl zwischen File (file) oder Klassen-Pfad (class-path)
- **File zum upload**
  Möglichkeit zum suchen und uploaden eines Files
- **Teste den Report**
  Durch Anklicken der Schaltfläche kann der Report gleich aus User-Sicht getestet werden
- Teste SDL Format
- File Name / Datum / Größe / Typ
- Reportdesign runterladen
- Reportdesign löschen
- Reportdesigns bis auf letztes löschen

Felder

Name	Wert
Modul	Reporting (rp)
Webdesk Actionname	rp_getOrgReport
Artefakt-Typ	Action