Buchungsmaske solo

Es gibt nun die Möglichkeit, eine spezielle Buchungsmaske aufzurufen, die in bestehende Websites integriert werden kann, oder z.B. per **Autostart Ordner** gestartet werden kann. Zweck der **Buchungsmaske solo** ist, dass der Benutzer eine Buchung absetzen kann.

Der Link für das Buchungsfenster solo könnte beispielsweise wie folgt aussehen:

http://webdesk3/webdesk3/ta_doBooking.cact?layouttemplate=blankTemplate&showJournal=false

wobei die Parameter folgendermaßen belegt werden können:

URL: ta_doBooking.cact (bzw. die URL der gewünschten Buchungs-Konfiguration). Wird die nicht konfigurierte Aktion ta_doBooking.act aufgerufen, werden die Einstellungen der Buchungs-Konfiguration (Buchungsgründe, Mitteilung, ...) nicht angewendet.

- GET-Parameter:

layouttemplate=blankTemplate --> Kopfzeile, Menübaum ausblenden

showJournal=false --> Link auf Monatsjournal wird ausgeblendet --> sinnvoll da es im kleinen Fenster nicht angezeigt werden kann

NOTIZ

Die früheren Parameter closeAfterBooking (Fenster nach der Buchung schließen), resizeToW / resizeToH (Fenstergröße) und showUser (Benutzername anzeigen) werden nicht mehr unterstützt und haben keine Wirkung mehr.

1. http://webdesk3/webdesk3/ta_doBooking.cact?layouttemplate=blankTemplate&showJournal=false