

# Beispiel TaAbsenceEntryConnector

Der **TaAbsenceEntry Konnektor** ermöglicht periodischen Export von Fehlzeiten (Vergangenheit/Zukunft, genehmigt/ungenehmigt).

Dadurch werden Informationen geliefert, ob ein Mitarbeiter an einem Tag einen bestimmten Fehlgrund gebucht hat. Die Fehlgründe lassen sich individuell konfigurieren. Ebenso können auch bestimmte Personen, Gruppen oder Mandanten definiert werden.

Weiters können auch definiert werden:

- Zusätzliche Felder mit Benutzer-Informationen (z.B. Benutzer ID, Name, Org-Einheit etc.)
- Zeitraum: Tage in Zukunft, Tage in die Vergangenheit
- Genehmigte / Ungenehmigte Fehlzeiten etc.

**Konfiguration von Konnektoren**

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Vaterkonnektor: taAbsenceEntryConnector

Name: Absence Entry Connector \*

Connector kann schreiben:

Tage in die Zukunft: 14 \*

Tage in die Vergangenheit: 14 \*

Genehmigte Fehlzeiten:

Ungenehmigte Fehlzeiten:

Pro Tag zumindest ein Eintrag:

Auch für Tage ohne Fehlzeit Eintrag erzeugen:

**Felder**

employeeId

**Fehlgründe**

**Verfügbare Fehlgründe**

- Abwesend (-1)
- Bundeswehr (13)
- Dienstgang (9)
- Dienstreise (8)
- Krank Lfz (4)
- Krank ohne Lfz (5)
- Kur (17)
- Mutterschutz (10)
- Pflegefreist. (12)
- Reise kurz (18)
- Reisezeit (90)

**Ausgewählte Fehlgründe**

- Anwesend (0)
- Arzt (11)
- Behördenweg (14)

**Personen**

**Gruppen**

**Mandanten**