

# TA Group Connector

Der **TaGroupConnector** liest und schreibt **Organisationseinheiten (Gruppen)** im Zeitwirtschaftssystem. Hierbei handelt es sich um einen standardmäßig eingerichteten Konnektor, der nicht konfiguriert wird.

Zur Verfügung gestellte Felder:

## Fieldname

shortName	absoll11	abinfo10	name	abuhr12	abinfo11	abnam	absoll12	abinfo12
abbez								

- abuhr13
- abinfo13
- abtgart
- absoll13
- abinfo14
- abuhr1
- abuhr14
- abinfo15
- absoll1
- absoll14
- abinfo16
- abuhr2
- abuhr15
- abinfo17
- absoll2
- absoll15
- abinfo18
- abuhr3
- abuhr16
- abinfo19
- absoll3
- absoll16
- abinfo20
- abuhr4
- abzumod1
- abinfo21
- absoll4
- abzumod2
- abinfo22
- abuhr5
- abzumodb
- abcolorforer
- absoll5
- abmail1
- abcolorforeg
- abuhr6
- abmail2
- abcolorforeb
- absoll6

abmail3  
abcolorbackr  
abuhr7  
abinfo1  
abcolorbackg  
absoll7  
abinfo2  
abcolorbackb  
abuhr8  
abinfo3  
abland  
absoll8  
abinfo4  
abreserve  
abuhr9  
abinfo5  
  
absoll9  
abinfo6  
  
abuhr10  
abinfo7  
  
absoll10  
abinfo8  
  
abuhr11  
abinfo9