

Konnektoren in der Zeitwirtschaft

Die Konnektoren stellen ein Rahmengerüst für den **Import** und **Export** von **Daten** in den Webdesk (bzw. aus dem Webdesk).

Die Definition von **Quellkonnektoren** (Quelle, aus der die Daten kommen) und **Zielkonnektoren** (wo die Daten hinkommen) erlaubt die Gestaltung des Datenflusses. So können nicht nur Daten aus dem Zeitwirtschaftssystem in den Webdesk **synchronisiert** werden, sondern auch Datenbanken angesteuert, Textfiles (CSV-Dateien) erstellt werden. So können auch Daten aus dem Webdesk hinaus transportiert, und in andere Systeme importiert und formatiert werden (Schnittstellen-Framework).

Prinzipiell gibt es folgende **Arten** von Konnektoren:

- Lesende Konnektoren
- Schreibend Konnektoren
- Konnektoren die sowohl lesen wie auch schreiben können

Beispiele für Konnektoren: Gruppenkonnektor, Personenkonnektor, ...

Weiters können im Webdesk auch **verknüpfte Konnektoren** definiert werden. Sie stellen eine Verknüpfung zwischen Konnektoren dar, und ermöglichen so eine genauere Definition des Datenflusses (Definition Sender und Empfänger).

Beispiele für Konnektoren in der Zeitwirtschaft:

- **TaAbsenceEntry Connector**¹
ermöglicht periodischen Export von Fehlzeiten; liefert so Informationen, ob ein Mitarbeiter an einem Tag einen bestimmten Fehlgrund gebucht hat
- **TaGroupConnector**²
liest und schreibt Organisationseinheiten im Zeitwirtschaftssystem
- **TaPerson Connector**³
liest und schreibt Personen im Zeitwirtschaftssystem
- **TaAccountConnector**⁴
.
- **TaDailyAbsenceConnector**⁵
.

1. /daisy/webdesk-manual-admin/admin/2675-dsy/5444-dsy/5341-dsy.html

2. /daisy/webdesk-manual-admin/admin/2675-dsy/5444-dsy/5445-dsy.html

3. /daisy/webdesk-manual-admin/admin/2675-dsy/5444-dsy/5446-dsy.html

4. /daisy/webdesk-manual-admin/admin/2675-dsy/5444-dsy/7486-dsy.html

5. /daisy/webdesk-manual-admin/admin/2675-dsy/5444-dsy/7487-dsy.html