

Formulartyp "Berechtigung"

Durch dieses Formular kann ein Prozess so parametrierbar werden, um damit z.B. die **Überstundenberechtigung** abbilden zu können.

The screenshot shows the 'Einfacher Prozess' configuration interface. At the top, there are navigation buttons: 'Speichern', 'Speichern & Schließen', and 'Zurück'. Below these are several dropdown menus for configuration: 'Name' (Berechtigung), 'Autor informieren' (Nie), 'Automatisch genehmigen/sichten' (Nein), 'Eingabe von Kommentar/Beschreibung notwendig' (Ja), and 'Formulartyp' (Berechtigung(en)).

Below the configuration fields are tabs for 'Workflowschritte', 'Kontextmenü', 'Tägliche Berechtigungen', 'Mail', and 'Hilfe'. The 'Workflowschritte' tab is active, showing a table with columns: 'Name', 'URL Query', 'Bearbeitbar', 'sofortiger Abbruch Prozess bei Ablehnung', 'Automatisch genehmigen/sichten', 'Auswahl Rolleninhaber bei Prozessstart / notwendig', 'hinauf/hinunter', and 'Löschen'.

Name	URL Query	Bearbeitbar	sofortiger Abbruch Prozess bei Ablehnung	Automatisch genehmigen/sichten	Auswahl Rolleninhaber bei Prozessstart / notwendig	hinauf/hinunter	Löschen
Vorgesetzter	Genehmigen	Nein	Ja	Nein	Nein	▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Personal	Sichten	Nein		---	Nein	▲ ▼	<input type="checkbox"/>

Buttons 'Hinzufügen' and 'Löschen' are located below the table. An 'Eskalation' section with two dropdown menus is also visible.

Kontextmenü

Im Reiter Kontextmenü können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

The screenshot shows the 'Kontextmenü' configuration interface. It features a table with columns 'Aktion', 'Parameter', and 'hinauf/hinunter'. The 'Aktion' dropdown is set to 'ta_getJournal.cact'. The 'Parameter' field contains the following text:

```
?uid=$cuid  
$cuid=${process_author_workflowid}
```

Buttons 'Hinzufügen' and 'Löschen' are located below the table.

- **Aktion** -
- **Parameter** -
- **Hinauf/Hinunter** - mit den Pfeiltasten kann die Reihung der Aktionen verändert werden.
- **Hinzufügen** - Soll eine Aktion hinzugefügt werden, so klickt man auf die Schaltfläche "Hinzufügen", wählt die entsprechende Aktion aus der Übersicht aus, befüllt das Parameter-Feld, anschließend "Speichern".

- **Löschen** - Soll eine Aktion gelöscht werden, so aktiviert man die Löschen-CheckBox (ganz rechts außen), anschließend auf die Schaltfläche "Löschen" klicken, danach "Speichern".

Tägliche Berechtigungen

Tägliche Berechtigungen			
Intervall		<input checked="" type="checkbox"/>	
Beschreibungstext	Name	Wert	Löschen
<input type="text" value="Überstunden"/>	<input type="text" value="twbue"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
Alternativ-Feld/Wert	<input type="text" value="pebue"/>	<input type="text" value="0"/>	
<input type="text" value="Zuschläge"/>	<input type="text" value="twbzus"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
Alternativ-Feld/Wert	<input type="text" value="pebzus"/>	<input type="text" value="0"/>	
<input type="button" value="Hinzufügen"/>		<input type="button" value="Löschen"/>	

- **Intervall** - ist diese Check-Box angehakt
- **Beschreibungstext** - Text, der in der Ausgabemaske erscheinen soll
- **Name** - ...
- **Wert** - Eingabe des Wertes ...
- **Löschen** - Soll eine berechtigung gelöscht werden, so aktiviert man die Löschen-CheckBox und klickt anschließend auf die Schaltfläche "Löschen"; danach "Speichern".
- **Hinzufügen** - möchte man eine weitere Berechtigung hinzufügen klickt man auf die Schaltfläche "Hinzufügen", befüllt die Felder für den Beschreibungstext, Namen, Wert. Anschließend "Speichern" oder "Speichern & Schließen".

Verweise

[Useransicht](#)¹

1. /daisy/webdesk-manual-admin/user/79-dsy/88-dsy.html