

# File-Export

Mit dem File Export können sog. Outputfiles erstellt werden, welche beispielsweise in die Gehaltsverrechnung oder andere Systeme importiert werden können. Auf diese Weise können z.B. abgeschlossene Dienstreisen zur Auszahlung gebracht werden. Die Anzeige (das File) kann z.B. ein maschinell verwendbares Dateiformat für die Gehaltsverrechnung enthalten.

## Konfigurationsdetails

Der File-Export wird als Konfiguration der Aktion "**po\_manageFileTransfers**" angelegt.

The screenshot shows the configuration window for the 'po\_manageFileTransfers' action. The window has a title bar with 'Speichern' and 'Speichern & Schließen' buttons. The main area contains the following fields and options:

- Connectorlink:** A dropdown menu set to 'ExportDienstreisen->EHK' with an edit icon.
- Undo erlauben:** A checked checkbox.
- Datum berücksichtigen:** A checked checkbox.
- Undoskript:** A text area containing JavaScript code:

```
logger.info("row: " + row);
var travelId = row.get("DR-Nummer");
var travelService = appCtx.getBean("TmTravelService");
logger.info("travelId=" + travelId);
var travelFolder =
```
- Aktion zum bearbeiten der Quell-Einträge:** A dropdown menu set to 'tm\_editTravelFolder' with a search icon.
- UID (Schlüssel des Quellobjekts):** A dropdown menu set to 'travelFolderUid'.
- Feldname für die Datumseinschränkung:** A dropdown menu set to 'fromDate'.
- Datumsformat:** An empty text field.
- zusätzliche Einschränkung:** A text field containing the expression 'substring(traveller.employeeId,1,2)<>"56"'. There is a question mark icon to the right.
- Postfix des Dateinamen:** A text field containing 'RLB\_'.

Below the main configuration area, there is a section titled 'Felder, welche in der Vorschau angezeigt werden'. It contains a list of fields with dropdown menus and icons for adding, removing, and sorting:

- travelId
- traveller
- fromDate
- toDate
- targetLocation
- costCenter

A 'Hinzufügen' button is located at the bottom of this section.

- Connectorlink
- Undo erlauben
- Datum berücksichtigen
- **Undo Script**  
Javascript, welches für jede Zeile des Zielkonnektors ausgeführt wird. Dabei kann auf folgende Variablen zugegriffen werden. [row (HashMap), appCtx (ApplicationContext), logger]
- Aktion zum bearbeiten der Quell-Einträge

- UID (Schlüssel des Quellobjekts)
- Feldname für die Datumseinschränkung
- Datumsformat
- zusätzliche Einschränkung
- Postfix des Dateinamen

Felder, welche in Vorschau angezeigt werden

## Ansicht beim User

### Felder

Name	Wert
Modul	Portal & Organisation (po)
Webdesk Actionname	po_manageFileTransfers
Artefakt-Typ	Action