Konnektoren im Planungsmodul

Im Planungsmodul wird der **RS Planning Connector** eingesetzt, welcher **Planungsobjekte** lesen und/oder schreiben kann.
Wird der Konnektor als schreibend konfiguriert, können Planungs-Informationen aus anderen Systemen in den Webdesk mit Hilfe eines **verknüpften Konnektors** übernommen werden.

Der RS Planning Konnektor stellt eine Seite einer Konnektoren-Verbindung her, und muss noch mit einer anderen Datenquelle verknüpft werden (über einen verknüpften Konnektor), damit die Daten entweder dort reingeschrieben oder von dort herausgelesen werden.

Beispiel für die Konfiguration eines RS Planning Konnektors

Der RS Planning Konnektor kann nach **Planungsstruktur** und für bestimmte Personen, Gruppen oder Mandanten konfiguriert werden.
Mögliche Planungsstrukturen:

- Tagesprogramme
- Organisationseinheiten

Bei der **Umplanungsstruktur** > **Tagesprogramme** kann unter "Umplanungstypen" auch der gewünschte **Tagesprogramm-Typ** aus der Liste der verfügbaren Tagesprogramm-Typen selektiert werden.

Bei der **Planungsstruktur** > **Organisationseinheiten** kann unter "Umplanungstypen" auch der gewünschte **Organisations-Typ** aus der Liste der verfügbaren **Planungsstrukturen** selektiert werden. Diese Planungsstrukturen werden im **Modul Planung** angelegt (unter **Planungskategorie** können sie dann entsprechend geordnet werden).

NOTIZ

Bevor der Konnektor eingrichtet werden kann, müssen also zuerst im **Modul Umplanung** die **Umplanungskategorien** und **Planungsstrukturen** angelegt werden.

Felder

Name	Wert
Modul	Rescheduling & Planning (rs)
Webdesk Actionname	rsPlanningConnector
Artefakt-Typ	Connector