

Textbausteine

Webdesk EWP ist vollständig **mehrsprachig** und kann durch den Administrator eigenständig parametrisiert und gewartet werden.

Um dies zu ermöglichen wurden sogenannte eTextbausteine eingebaut. Jeder **Textbaustein** wird charakterisiert durch einen Schlüssel und einen Wert (bzw. Übersetzung). Weiters wird jeder Textbaustein einer Aktion und einer Sprache zugeordnet.

Um die Wartung der Textbausteine zu erleichtern wurde folgende Namenskonvention für eine Schlüssel festgelegt: <modul>_<Aktionsname>.<Aktionstyp>_text

Beispiel: dem Wort „Name“ in der Überschriftszeile der List liegt das Textmodul mit dem Schlüssel po_showTextModules.act_name

Abhängig von der gewählten Sprache im Browser des Benutzers wird die richtige **Übersetzung** angezeigt:

Schlüssel	Sprache	Übersetzung
po_showTextModules.act_lngcode	Deutsch	Sprachcode
po_showTextModules.act_lngcode	Englisch	Languagecode

Name	Sprachcode	Übersetzung	abgeleitet von
	en		po
	de		po
absencecode_1_long	de	Urlaub bezahlt	
ABSENCECODE_1_short	de	u	
absencecode_10_long	de	Mutterschutzfrist	
ABSENCECODE_10_short	de	mu	

Weiters gibt es auch Textbausteine, die keiner Aktion zugeordnet sind. Diese beinhalten meist Übersetzungen, die für ein ganzes Modul gültig sind und sich nie oder nur selten ändern. Beispielsweise Übersetzungen für „Mandant“, „Gruppe“ oder „gültig Von“.

Rechts in der in der Titelleiste erscheint die Übersicht über die Zahl der Einträge, mit den Pfeiltasten kann man zum gewünschten Eintrag (bzw. gewünschter Seite) gelangen.

- **Name** - Name des Textbausteins (Bsp. absencecode_1_long)
- **Sprachcode** - Bsp. en für Englisch oder de für Deutsch
- **Übersetzung** - Übersetzung des Textbaustein-Namens (Bsp. Urlaub bezahlt)
- **abgeleitet von** - Übergeordnete Textbausteine (Bsp. "po_name")

Suchen nach Textbausteinen

Um einen bestimmten Textbaustein zu finden, kann man diesen mit Hilfe folgender Parameter suchen:

Name	Sprachcode	Übersetzung	abgeleitet von
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Suche nach Namen - Suche nach dem Namen des Textbausteines

Suche nach Sprachcode - Suche nach dem Sprachcode (Bsp. en, de, pl, ...)

Suche nach Übersetzung - Suche nach der Übersetzung des Textbausteines

Suche nach abgeleitet von - Suche nach übergeordnetem Textbaustein (Bsp. "po_name")

Bearbeiten von Textbausteinen

Um Textbausteine zu bearbeiten klickt man auf die Detailansicht des gewünschten Textbausteins, und kann von dort aus die gewünschten Änderungen vornehmen.

Um nicht ein und dasselbe Wort in vielen Formularen mehrmals übersetzen zu müssen, wurde das **Prinzip der Vererbung** eingeführt. Dadurch kann ein Textbaustein die Übersetzung eines anderen Textbausteins „erben“.

Beispiel: Die deutsche Übersetzung für Client ist mit „Mandant“ voreingestellt. Möchte man diese in allen Formularen auf „Klient“ ändern wäre es nötig, in jeder Aktion die das Wort „Mandant“ enthält, den Textbaustein getrennt zu bearbeiten. Da aber die Textbausteine für „Mandant“ vererbt werden, muss man die Änderung nur einmal im übergeordneten Textbaustein vornehmen.

Edit Textmodule

Speichern Speichern & Schliessen Zurück

Sprache	de
Textmodulname	absencecode_11_long
Vererbt oder Benutzerdefiniert	Benutzerdefiniert
Angezeigte Übersetzung	Arzt

Änderung des Parameters "Vererbt" oder "Benutzerdefiniert":

- **Benutzerdefiniert:** Der Textbaustein wird nicht vererbt; es liegt eine eigene Übersetzung vor.
 - **Angezeigte Übersetzung:** Text für die gewünschte Übersetzung
- **Vererbt:** Der Textbaustein wird von einem übergeordnetem Textbaustein vererbt
 - **Übergeordnete Aktion:** Aktion, in welcher sich der übergeordnete Baustein befindet. Textbausteine aus "allgemein" sind keiner bestimmten Aktion zugeordnet und sind im ganzen Modul gültig.
 - **Übergeordnetes Textmodul:** Nachdem eine Aktion (oder "allgemein") gewählt wurde kann ein übergeordnetes Textmodul bestimmt werden. In der Anzeige befindet sich zuerst der Schlüssel des Bausteins gefolgt von der Übersetzung in Anführungszeichen.
 - **Übergeordneten Textbaustein bearbeiten:** Durch betätigen des Buttons "Übergeordneten Textbaustein bearbeiten" gelangt man zur Eingabemaske des übergeordneten Textmoduls.

Speichern Speichern & Schliessen Zurück

Sprache	de
Textmodulname	absencecode_11_long
Vererbt oder Benutzerdefiniert	Vererbt
Übergeordnete Aktion	allgemein
Übergeordnetes Textmodul	absencecode_1_long: "Urlaub bezahlt"
Übergeordneten Textbaustein bearbeiten	Übergeordneten Textbaustein bearbeiten

Übersetzen von Textbausteinen

Um Textbausteine in eine andere Sprache zu übersetzen selektiert man den gewünschten Textbaustein (Menüpunkt Einstellungen > Textbausteine), in der Zeile "Angezeigte Übersetzung" wird der Name in der gewünschten Sprache eingegeben.

Achtung: ist die Checkbox "**Änderung bei Versionswechsel**" angehakt, wird der eingegebene Name beim nächsten Verionswechsel wieder auf den Standardwert gesetzt. Möchte man dies vermeiden, und die Übersetzung auch nach dem Verionswechsel behalten, so ist diese Checkbox zu deaktivieren.

Anschließend Speichern & Schließen.

Es empfiehlt sich, bei allen manuell geänderten Textbausteinen die Checkbox zu deaktivieren, da ansonsten die manuellen Änderungen beim nächsten Update verloren gehen.

Anschließend im **Menüpunkt Setup** > Erw. Funktionen die Schaltfläche "**Aktualisiere Übersetzungsfiles**" anklicken. Somit werden die geänderten Textbausteine übernommen und erscheinen in der gewünschten Sprach-Version.

Übersetzen von Konfigurationen (Listen, Auswertungen, ...)

Um vorhandene Konfigurationen in eine andere Sprache zu übersetzen, sucht man im Menüpunkt Aktionen nach Aktionstyp "Konfigurationen". So bekommt man eine Übersicht über alle vorhandenen Konfigurationen, somit eine Übersicht über jene Konfigurationen, die übersetzt werden sollten.



Aktionstyp	Name	Überschrift	Beschreibung	Bild	Aktionsordn
po_actiontype_2	BuchenExtern	BuchenExtern			ta
po_actiontype_2	JournalZusammenfassung	JournalZusammenfassung			ta
po_actiontype_2	Kurzejournal	Kurzejournal			ta
po_actiontype_2	StammKontoExportQuer	StammKontoExportQuer			ta

Die gewünschte Konfiguration wird selektiert:

- **Konfigurationsdetails bearbeiten** anklicken
- Spalte **Überschrift** > vorhandenen Text kopieren (markieren > Strg c)
- im **Reiter Textmodule** in der Spalte **Neues Textmodul** einfügen (Strg v)
- In der Spalte **Übersetzung** kann sogleich die gewünschte Übersetzung eingefügt werden
- Speichern & Schließen

So verfährt man mit den restlichen Textbausteinen, bis die Textbausteine der Konfiguration komplett kopiert wurden. Bei den neu angelegten Textbausteinen sollte die Checkbox "Änderung bei Versionswechsel" deaktiviert sein, da sonst die manuellen Änderungen beim nächsten Update mit den Standardwerten überschrieben werden.

Auf die gleiche Weise werden alle anderen Konfigurationen bearbeitet.

Konfiguration 'Kurzjournal'

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Aktionstyp
Name *
Überschrift *

Einstellungen | Berechtigungen | Dateien | **Textmodule**

Neues Textmodul

Sprache **Übersetzung**

[de] de

[en] en

Name	erben	Wert	Bearbeiten	Änderung bei Versionswechsel
Kurzjournal.cact_action_caption	benutzerdefiniert	Kurzjournal	<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzjournal.cact_action_description	benutzerdefiniert		<input type="button" value="Bearbeiten"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Es empfiehlt sich, den ursprünglichen Textbaustein zu kennzeichnen, bspw. Datum01. Dieser dient dann als übergeordneter Textbaustein, welcher nirgendwo aufscheint, außer im Reiter Textmodule. Die gewünschte Übersetzung, bzw. der Wortlaut, der beim User erscheinen soll, wird manuell eingegeben (Spalte **Übersetzung**).

Sind die Textbausteine für die Konfigurationen kopiert und übersetzt, klicken Sie im **Menüpunkt Setup** > Erw. Funktionen > auf "**Aktualisiere Übersetzungsfiles**" sowie "**Erstellung von primären Textmodulen für alle Aktionen**". Somit werden alle Änderungen übernommen, und scheinen beim User auf.