

# Textbausteine

Webdesk EWP ist vollständig **mehrsprachig** und kann durch den Administrator eigenständig parametrisiert und gewartet werden.

Um dies zu ermöglichen wurden sogenannte eTextbausteine eingebaut. Jeder **Textbaustein** wird charakterisiert durch einen Schlüssel und einen Wert (bzw. Übersetzung). Weiters wird jeder Textbaustein einer Aktion und einer Sprache zugeordnet.

Um die Wartung der Textbausteine zu erleichtern wurde folgende Namenskonvention für eine Schlüssel festgelegt: <modul>\_<Aktionsname>.<Aktionstyp>\_text

Bsp.: dem Wort „Name“ in der Übersichtszeile der List liegt das Textmodul mit dem Schlüssel po\_showTextModules.act\_name

Abhängig von der gewählten Sprache im Browser des Benutzers wird die richtige **Übersetzung** angezeigt:

Schlüssel	Sprache	Übersetzung
po_showTextModules.act_lngcode	Deutsch	Sprachcode
po_showTextModules.act_lngcode	Englisch	Languagecode

The screenshot shows the 'Textbausteine' application window. At the top, there is a title bar with a flag icon and the text 'Textbausteine'. Below the title bar, there is a navigation bar with a 'Zurück' button and a pagination indicator 'Eintrag 1-14 von 2940 | 1 / 210'. The main content area is a table with the following columns: 'Name', 'Sprachcode', 'Übersetzung', and 'abgeleitet von'. The table contains several rows of data, including 'absencecode\_1\_long' with the translation 'Urlaub bezahlt' and 'ABSENCECODE\_1\_short' with the translation 'u'. The table also includes a search icon and a 'po' column.

Weiters gibt es auch Textbausteine, die keiner Aktion zugeordnet sind. Diese beinhalten meist Übersetzungen, die für ein ganzes Modul gültig sind und sich nie oder nur selten ändern. Beispielsweise Übersetzungen für „Mandant“, „Gruppe“ oder „gültig Von“.

Rechts in der in der Titelleiste erscheint die Übersicht über die Zahl der Einträge, mit den Pfeiltasten kann man zum gewünschten Eintrag (bzw. gewünschter Seite) gelangen.

- **Name** - Name des Textbausteins (Bsp. absencecode\_1\_long)
- **Sprachcode** - Bsp. en für Englisch oder de für Deutsch
- **Übersetzung** - Übersetzung des Textbaustein-Namens (Bsp. Urlaub bezahlt)
- **abgeleitet von** - ???

## Suchen nach Textbausteinen

Um einen bestimmten Textbaustein zu finden, kann man diesen mit Hilfe folgender Parameter suchen:

The screenshot shows the search interface for text building blocks. It features a search bar with a magnifying glass icon and a 'Zurück' button. The search bar is divided into four sections: 'Name', 'Sprachcode', 'Übersetzung', and 'abgeleitet von'. Each section has a text input field and a search icon.

**Suche nach Namen** - Suche nach dem Namen des Textbaustein

**Suche nach Sprachcode** - Suche nach dem Sprachcode (Bsp. en, de, pl, ...)

Suche nach Übersetzung - Suche nach der Übersetzung des Textbausteins

Suche nach abgeleitet von - ???

## Bearbeiten von Textbausteinen

Um Textbausteine zu bearbeiten klickt man auf die Detailansicht des gewünschten Textbausteins, und kann von dort aus die gewünschten Änderungen vornehmen.

Um nicht ein und dasselbe Wort in vielen Formularen mehrmals übersetzen zu müssen, wurde das Prinzip der Vererbung eingeführt. Dadurch kann ein Textbaustein die Übersetzung eines anderen Textbausteins „erben“.

Beispiel: Die deutsche Übersetzung für Client ist mit „Mandant“ voreingestellt. Möchte man diese in allen Formularen auf „Klient“ ändern wäre es nötig, in jeder Aktion die das Wort „Mandant“ enthält, den Textbaustein getrennt zu bearbeiten. Da aber die Textbausteine für „Mandant“ vererbt werden, muss man die Änderung nur einmal im übergeordneten Textbaustein vornehmen.

**Edit Textmodule**

Speichern Speichern & Schliessen Zurück

Sprache de

Textmodulname absencecode\_11\_long

Vererbt oder Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert

Angezeigte Übersetzung Arzt

### Änderung des Parameters "Vererbt" oder "Benutzerdefiniert":

- **Benutzerdefiniert:** Der Textbaustein wird nicht vererbt; es liegt eine eigene Übersetzung vor.
  - **Angezeigte Übersetzung:** Text für die gewünschte Übersetzung
- **Vererbt:** Der Textbaustein wird von einem übergeordnetem Textbaustein vererbt
  - **Übergeordnete Aktion:** Aktion, in welcher sich der übergeordnete Baustein befindet. Textbausteine aus "allgemein" sind keiner bestimmten Aktion zugeordnet und sind im ganzen Modul gültig.
  - **Übergeordnetes Textmodul:** Nachdem eine Aktion (oder "allgemein") gewählt wurde kann ein übergeordnetes Textmodul bestimmt werden. In der Anzeige befindet sich zuerst der Schlüssel des Bausteins gefolgt von der Übersetzung in Anführungszeichen.
  - **Übergeordneten Textbaustein bearbeiten:** Durch betätigen des Buttons "Übergeordnetes Textmodul bearbeiten" gelangt man zu Eingabemaske des übergeordneten Textmoduls.

Speichern Speichern & Schliessen Zurück

Sprache de

Textmodulname absencecode\_11\_long

Vererbt oder Benutzerdefiniert Vererbt

Übergeordnete Aktion allgemein

Übergeordnetes Textmodul absencecode\_1\_long: "Urlaub bezahlt"

Übergeordneten Textbaustein bearbeiten Übergeordneten Textbaustein bearbeiten