

Systemparameter PO

Allgemeines

Die folgende Tabelle umfasst die Systemparameter des Moduls "Portal & Organisation". Diese bewirken in ihren Bereichen jeweils systemweite Änderungen des Verhaltens und sollten nur dann verändert werden, wenn absolute Kenntnis und Wissen über die Verhaltensänderung herrscht, bzw. wenn dies mit dem zuständigen Consultant von Workflow abgeklärt ist.

Referenz der relevanten Systemparameter für das PO-Modul

| Modul | Bean | Eigenschaft | Erklärung | mögliche Wert(e) |
|-------|----------------------------|--------------------|---|---------------------------|
| po | Authentication | allowPasswordReset | Wenn der Parameter auf true steht, steht dem Benutzer auf der Anmeldeseite ein Link zur Verfügung, über den er sein Passwort zurücksetzen lassen kann. Dieser Parameter macht nur im Zusammenspiel mit Authentifizierungsmodus DB Sinn. | true/false |
| po | Authentication | authenticationMode | Authentifizierungsmodus | DB/SSO/LDAP |
| po | Authentication | sysAdminUser | Username des Systemadministrators | sadmin |
| po | Authentication | sysAdminPassword | Passwort des Systemadministrators | ***** |
| po | Authentication | sysAdminCommonName | Angezeigter Name des Systemadministrators | Full System Administrator |
| po | AuthenticationBackupForSSO | authenticationMode | Backup Authentifizierungsmodus für SSO | DB |
| po | AuthenticationLDAP | tlsEnabled | TLS Verschlüsselung der LDAP Abfrage wird aktiviert | true / false |
| po | AuthenticationLDAP | ldapUser | LDAP Username | myLdapUser |
| po | AuthenticationLDAP | ldapPassword | LDAP Passwort | ***** |
| po | AuthenticationLDAP | ldapProviderUrl | LDAP Provider URL | ldap://192.168.1.2 |
| po | AuthenticationLDAP | ldapBaseDn | Basis DN der LDAP Abfrage | CN=Workflow |

| | | | | |
|----|---------------------------|----------------------------|--|--|
| po | AuthenticationLDAP | ldapSearchSubTree | Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden? | true/false |
| po | AuthenticationLDAP | ldapSearchQuery | Query der eindeutig Objekte vom Typ Person zurückliefert und das Binding-Objekt beinhaltet | (&(objectclass=person)(uid={0})) |
| po | AuthenticationLDAP | ldapUserNameField | LDAP Feld in dem der Username gespeichert ist, muss Webdesk Username entsprechen | uid |
| po | AuthenticationSSO | cutDomain | wenn der Parameter auf true steht, muss der Webdesk Benutzername nicht die Windows Domäne beinhalten | true/false |
| po | GlobalAdminLayout | PersonsSelectionlistLayout | Falls ungleich leer wird als Verlocity-pattern benutzt um die Person in Selectionlists bei Berechtigungssteuerung anzuzeigen | z.b. \${lastName}, \${firstName} (\${orgUnit.shortName}) |
| po | LockController | minToLive | | 3 |
| po | LoginTokenUtils | timeToLiveLoginToken | Anzahl Sekunden, welche ein Login-Token Gültigkeit hat, sobald er an den Client geschickt wird. | 10 |
| po | performanceLogInterpreter | loggerName | Name des Loggers, welcher für die Performance-Überprüfung verwendet wird. Wird auf diesem Logger der Level TRACE gesetzt, erfolgt bei Überschreiten des thresholds ein Log-Eintrag mit einer Zeitangabe | at.workflow.webdesk.performance |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| po | performanceLogInterceptThreshold | | Zeit in Millisekunden - > wenn erreicht wird gelogged bei Loglevel TRACE | 50 |
| po | PoCacheHibernateUtilizeForceReload | | interner Systemparameter sollte nur in Absprache mit Workflow auf false gesetzt werden. | true/false |
| po | PoJobServiceTarget | noOfSchedulerThreads | Anzahl der Scheduler Threads pro Webdesk-Server, d.h. wieviele Jobs können gleichzeitig verarbeitet werden. | 1 |
| po | PoLanguageServiceTarget | standardDefaultLanguage | Einstellung der Standard-Sprache | de |
| po | PoLogServiceTarget | actionsToLog | Liste der Aktionen, welche gelogged werden sollen. Dieser Systemparameter wird automatisch durch die Maske 'Log-Einstellungen' gesetzt. | AktAlleHierarchiePersonKeineAl |
| po | PoLogServiceTarget | logAllActions | Sollen alle Aktionen gelogged werden (in die DB-Logs?) | true/false |
| po | PoLogServiceTarget | logAllUsers | Sollen alle User gelogged werden (in die DB-Logs?) | true/false |
| po | PoLogServiceTarget | usersToLog | Liste der Webdesk User (usernamen), welche gelogged werden sollen. Dieser Systemparameter wird automatisch durch die Maske 'Log-Einstellungen' gesetzt. | ABELS |
| po | PoMailServerConfiguration | hostname | Hostname, bzw. IP-Adresse des SMTP-Mail-Servers, mit welchem Mail | asterix.workflow.at |

| | | | | |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | geschickt werden kann. | |
| po | PoMailServerConfiguration | defaultSender | Standardmässige Absende-Email-Adresse für Mails (falls keine explizit angegeben) | qwe@workflex.at ¹ |
| po | PoMailServerConfiguration | password | Passwort für Authentifizierung auf SMTP-Server. | |
| po | PoMailServerConfiguration | port | Port für SMTP-Server (falls leer wird Default Port 25 genommen) | |
| po | PoMailServerConfiguration | username | Username für Authentifizierung auf SMTP-Server, falls leer wird anonyme Authentifizierung zum Mailserver angenommen. | |
| po | PoMenuServiceTarget | extractPermissionBeforeHand | | true/false |
| po | PoMenuServiceTarget | resolveViewPermissionsBeforeHand | | true/false |
| po | PoOptions | jsErrorHandling | Wird verwendet um Javascript Fehler besser auszuweisen. Falls true, wird eine JS-Dialogbox beim abfangen eines JS-Fehlers angezeigt. | true/false |
| po | PoOptions | pathToWelcomeLogo | Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter | Die Sitemap leitet das Logo weiter, und zwar zu den Pfaden: custom/resources/images/{ 1 } resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{ 1 } {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird. |
| po | PoOptions | clusterNodes | | ClusterNode1 |
| po | PoOptions | allowUserDeputy | Steuert Berechtigung | true/false |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | zur Eingabe eines dezentralen Stellvertreters in Usersetup | |
| po | PoOptions | hideContextMenu | Verbirgt Kontextmenü generell. | true/false |
| po | PoOptions | allowSkins | experimenteller Parameter für Skinning, Wert 'true' nicht für Produktion gedacht! | true/false |
| po | PoOptions | skins | experimenteller Parameter für Skinning | default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate |
| po | PoOptions | progressOpacityInPercent | Abdunklungswert für den Ladevorgang (zwischen 0 und 100) -> 0... keine Abdunklung, 100 -> schwarz | 5 |
| po | PoOptions | firstAction | Name der Aktion, welche beim Start von Webdesk automatisch geöffnet wird. Falls leer wird 'po_welcome.act' geöffnet | |
| po | PoOrganisationServiceTarget | TargetOnlySingleCostCenterAssignment | Genehmigung von Kostenstellen (eigene Org-Struktur) kann durch Aktivierung des Parameters sichergestellt werden, dass ein Benutzer immer nur zu einer Kostenstelle zugehörig sein kann | true/false |
| po | PoOrganisationServiceTarget | HeaderText | in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern | PersonalNr: \$getEmployeeId\$ |
| po | PoPasswordQuality | minimalDigitsCount | notwendige Anzahl Ziffern im neuen Password | 0 |

| | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------------------|---|--|
| po | PoPasswordQuality | minimalLength | die minimale Länge des neuen Passworts | 2 |
| po | PoPasswordQuality | minimalSpecialCharacters | die Anzahl spezieller Zeichen wie "@" oder "!" im neuen Passwort | 0 |
| po | PoPasswordQuality | numberOfDifferingLastPasswords | Anzahl von verschiedenen Passwörtern, bis eines wiederholt werden darf | 0 |
| po | PoPasswordQuality | requiresUpperAndLowerCharacters | Uppercase- und Lowercase-Character müssen sowohl klein- wie auch großgeschriebene Zeichen im neuen Passwort vorkommen | true/false |
| po | PoPasswordQuality | validityDays | die Anzahl Tage, nach der das Passwort geändert werden muss | 365 |
| po | PoPasswordResetMail | explicitRecipient | Empfänger der Mail, wenn nicht PoPerson.email genommen werden soll. Ist diese Zahl 0 so müssen *ALLE* Passwörter sofort geändert werden. Ist diese Zahl -1, so müssen die Passwörter *NIE* geändert werden. | |
| po | PoPasswordResetMail | senderMailAddress | die als Absender einzusetzende Mail-Adresse | office@workflex.at ² |
| po | PoPasswordResetMail | subject | Betreff des Mails das an den Benutzer versendet wird, wenn er sein Passwort zurück setzt | Your webdesk password has been reset |
| po | PoPasswordResetMail | templateBody | Inhalt des Mails das an den Benutzer versendet wird, wenn er sein Passwort zurück setzt | <html><body>Your webdesk password has been reset, please change it as soon as possible! Current |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|---|---|
| | | | | password: \$password Sincerly, Your Webdesk Administraton</ body></html> |
| po | PoPasswordResetPolicy | forcePasswordChangeAfterResetForRandomPasswords | muß der Benutzer nach dem ersten Login mit einem zurückgesetzten Passwort sein Passwort wechseln | |
| po | PoPasswordResetPolicy | standardResetPassword | Default-Passwort auf das zurückgesetzt wird | webdesk |
| po | PoPasswordResetPolicy | useUsernameAsStandardPassword | Alle Password kann der Username als Standard Passwort verwendet werden | true/false |
| po | PoSystemMessageTarget | daysToLive | Tage die ein Passwort gültig ist. 0 = unendlich | 7 |
| po | ServerParamList | elements | Parameter der im Zusammenspiel mit GW-Modul benötigt wird, um per Webservice auf die Mailboxen der Benutzer zugreifen zu können | domino6/minibank/at;http://192.168.1.35/GWService_1_5.nsf/webservice?OpenAgent;;tecUserForGwService\$st |
| po | StartupListener | firstStartupBeanName | | PoStartup |

1. mailto:qwe@workflex.at
2. mailto:office@workflex.at