

PO Group Connector

Der PO GroupConnector liest und schreibt Webdesk Gruppen (inkl. zuständiger Rolleninhaber).

Beispiel für die Konfiguration eines PO Group Konnektors

The screenshot shows the configuration page for connectors. At the top, there are navigation buttons: 'Speichern', 'Speichern & Schließen', 'Zurück', and 'Löschen'. Below this, the 'Vaterkonnektor' is set to 'PoGroupConnector', the 'Name' is 'WebdeskPoGroup', and 'Connector kann schreiben' is checked. The 'Einstellungen Funktion Parent Group' section has a search character for the top-level group set to 'root'. The 'Einstellungen Import Rolleninhaber' section contains a table with the following columns: 'Rolle', 'max. Anzahl Rolleninhaber', 'Such Schlüssel für Zuordnung Person', and 'Lösche aktuellen Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde'. The table has one row with 'Vorgesetzter' as the role, '1' as the maximum number of holders, 'PersonalNr' as the search key, and an unchecked checkbox for deletion. Below the table are buttons for 'Zeile hinzufügen' and 'ausgewählte Zeile(n) entfernen'.

Rolle	max. Anzahl Rolleninhaber	Such Schlüssel für Zuordnung Person	Lösche aktuellen Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde
Vorgesetzter	1	PersonalNr	<input type="checkbox"/>

Einstellungen für den Rollen-Import

- Auswahl der **Rolle**
- **max. Anzahl der Rolleninhaber**
Angabe, wieviele Rolleninhaber pro Rolle importiert werden sollen
- **Suchschlüssel für Zuordnung**
- Lösche aktuelle Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde