

PO Group Connector

Der PO GroupConnector liest und schreibt Webdesk Gruppen (inkl. zuständiger Rolleninhaber).

Beispiel für die Konfiguration eines PO Group Konnektors

Konfiguration von Konnektoren

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Vaterkonnektor: PoGroupConnector
Name: WebdeskPoGroup
Connector kann schreiben:

Einstellungen Funktion Parent Group

Suchenzeichen für Top-Level Gruppe: root

Einstellungen Import Rolleninhaber

Rolle	max. Anzahl Rolleninhaber	Such Schlüssel für Zuordnung Person	Lösche aktuellen Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde
Vorgesetzter	1	PersonalNr	<input type="checkbox"/>

Zeile hinzufügen | ausgewählte Zeile(n) entfernen

Einstellungen für den Rollen-Import

- Auswahl der **Rolle**
- **max. Anzahl der Rolleninhaber**
Angabe, wieviele Rolleninhaber pro Rolle importiert werden sollen
- **Suchschlüssel für Zuordnung**
- Lösche aktuelle Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde

Zur Verfügung gestellte Felder

Fieldname
shortName
name
description
\$client
\$orgStructure
\$parentGroup
\$parentGroupRanking
UID