

PO Person Connector

Der PO Person Konnektor liest und schreibt Webdesk Personen, inkl. der zuständigen Rolleninhaber.

Beispiel für die Konfiguration eines PO Person Konnektors

Konfiguration von Konnektoren

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Vaterkonnektor: PoPersonConnector
Name: Personenimport
Connector kann schreiben:

Einstellungen Import Rolleninhaber

| Rolle | max. Anzahl Rolleninhaber | Such Schlüssel für Zuordnung Person | Lösche aktuellen Rolleninhaber, wenn Person nicht gefunden wurde |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Vorgesetzter | 2 | Personalnr | <input type="checkbox"/> |

Zeile hinzufügen ausgewählte Zeile(n) entfernen

Zur Verfügung gestellte Felder

| Fieldname |
|--------------------------------------|
| activeUser |
| firstName |
| lastName |
| dateOfBirth |
| taID |
| employeeId |
| userName |
| deputyMayApprove |
| mailNotificationOnAssignment |
| mailNotificationOnAssignmentAsDeputy |
| officeCity |
| officeCountry |
| officeFaxPhoneNumber |
| officeNumber |
| officePhoneNumber |
| officeZip |
| officeStreetAddress |
| email |
| popupNotificationOnStartup |
| languageCode |
| workflowId |
| fullName |

| |
|------------------------------------|
| validfrom |
| validto |
| validtoNull |
| UID |
| \$client |
| \$group |
| \$resetPassword |
| \$resetToRandomPasswordAndSendMail |
| \$group[Organigramm] |
| \$group[Lose Gruppen] |
| \$group[Projektgruppe] |
| \$group[Tirol] |
| \$group[DiverseGruppen] |
| \$group[Organigramm] |
| \$roleHolder_Vorgesetzter_1 |