

Delta Write Src Connector

TODO

Konfiguration des Konnektors:

- **Vaterkonnektor**
- **Name**
- **Datenfluss Richtung:**
 - Datenquelle
- **Beschreibung**
- **Backing Konnektor:**
hier wird ein zuvor angelegter Datenbank-Konnektor ausgewählt, in welchem definiert wird woher die Daten gelesen werden sollen
- **Name der Primärschlüsselspalte**
- **Name der Statusspalte:**
identifiziert die Spalte in der der Veränderungsstatus festgehalten wird (z.B. Eintrag geändert, Eintrag neu, Eintrag verändert)
- **Speicherung der Änderungshistorie**

Verknüpfbare Felder:

- CLIENT_UID
- MailNotifOnAssignAsDeputy
- PERSONIMAGES_UID
- PERSON_UID
- activeUser
- cellPhoneNumber
- dateOfBirth
- deputyMayApprove
- email
- employeeId
- firstName
- gender
- languageCode
- lastName
- mailNotificationOnAssignment
- menuVariant
- officeCity
- officeCountry
- officeFaxPhoneNumber
- officeStreetAddress
- officeZip
- popupNotificationOnStatup
- secondFactorAuthUserEnabled
- skin
- suffixedTitle
- taID

- title
- userName
- validfrom
- validto