

TA Daily Absence Connector

Mit diesem Konnektor ist es möglich **tägliche Fehlzeiten** für eine definierte *Auswahl von Personen* über eine *bestimmten Zeitraum* zu exportieren.

Anwendungsfälle

- Export von täglichen Fehlzeiten in ein Exportfile
- Automatische Anlage von Projektzeitbuchungen (unproduktive Projektzeiten) auf Grund von Fehlzeiten im Zeitsystem

Konfiguration des Konnektors

- **Vaterkonnektor**
- **Name**
- **Datenfluß Richtung:**
Datenquelle
- **Beschreibung**
- **Zeitwirtschaftssystem:**
Interflex IF6020, Interflex IF6040 oder Webdesk Zeitbewertung. Davon hängt ab, welche Fehlgründe zur Auswahl stehen; bei einer Änderung wird die Liste der Fehlgründe geleert.
- **0.0-Werte nicht exportieren:**
Es werden nur Personen und Tage exportiert, wo mindestens ein Konto einen Wert ungleich 0.0 hat.
- **Einen Fehlgrund pro Seite:**
Wenn mehrere Fehlgründe definiert werden, wird im Ergebnis pro Person und Datum nur ein Fehlgrund angezeigt. Werden also z.B. 4 Fehlgründe definiert, dann gibt es im Ergebnis pro Person und Datum 4 Seiten!
- **Fehlgründe**
 - Fehlgrund
 - Spaltenname (wird bei Auswahl des Fehlgrunds mit dessen Bezeichnung vorbelegt)
 - Pfeil hinauf und hinunter
 - Löschen
- **Personen**
- **Gruppen**
- **Mandanten**

Zeitraum

Der Zeitraum wird über die Einschränkung (Constraint) der Konnektor-Abfrage mit der Variable **referenceDate** und Datumswerten im Format yyyyMMdd angegeben, z.B. *referenceDate = '20160119'*, *referenceDate >= '20160101' and referenceDate <= '20160119'* oder *referenceDate between '20160101' and '20160119'*. Ohne Einschränkung werden die Werte des Vortages exportiert. Personen ohne taId werden ignoriert.

Zur Verfügung gestellte Felder

- date, firstName, lastName, taId, employeeId, person, orgUnit
- total (Summe der Stunden aller konfigurierten Fehlgründe am Tag) und total_duration
- pro konfiguriertem Fehlgrund ein Feld mit dem angegebenen Spaltennamen (Stunden) und ein Feld Spaltenname + "_duration" (Dauer-Objekt),

- bzw. bei **Einen Fehlgrund pro Seite** die Felder absenceCode, absenceTimeValue (Stunden) und absenceTimeValue_duration

Felder

Name	Wert
Modul	Time & Attendance (ta)
Webdesk Actionname	taDailyAbsenceConnector
Artefakt-Typ	Connector