

Systemparameter

Referenz der Systemparameter

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver¹
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw	GwCalendarServiceExchange	FreeBusyCacheInterval	Free/Busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarServiceExchange	FreeBusyServerOption		Domino
gw	GwCalendarServiceExchange	FreeBusyServerParams	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceExchange	MonthsToCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchange	MonthsToCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchange	WebdeskPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchange	FreeBusyPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)

gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	EntriesPostfix	Prefix der Anzeige, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	GroupsToCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	PersonsToCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	ReasonsToSync	Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	SyncType	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl	WebdeskFlag	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw				
gw				
gw				
gw	GwOptions	generalPassword		
gw	GwOptions	generalUser		
gw	GwRefreshableCalendarService	defaultTargetSource		
gw	GwRefreshableCalendarService	defaultTargetSource		
gw	GwRefreshableCalendarService	defaultTargetSource		
gw	ServerParamList	elements	Verbindungsparameter ins GW-System	
po	Authentication	allowPasswordResetByUser		
po	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO/LDAP
po	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	sadmin
po	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****

po	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
po	AuthenticationBackup	AuthSSOConfigurationMode	Backup Authentifizierungsmodus für SSO	DB
po	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	TLS Verschlüsselung der LDAP Abfrage aktiviert	true / false
po	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser
po	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****
po	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL	ldap://192.168.1.2
po	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	Basis DN der LDAP Abfrage	CN=Workflow
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden?	true/false
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	Query der eindeutig Objekte vom Typ Person zurückliefert und das Binding-Objekt beinhaltet	(&(objectclass=person)(uid={0}))
po	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	LDAP Feld in dem der Username gespeichert ist, muss Webdesk Username entsprechen	uid
po	AuthenticationSSO	cutDomain	wenn der Parameter auf true steht, muss der Webdesk Benutzername nicht die Windows Domäne beinhalten	true/false
po	BeanNameProxyCreation	humanNames		Po*DAO
po	BeanNameProxyCreation	humanNamesService		PoRegistrationService
po	GlobalAdminLayoutOptions	SelectionlistLayout		
po	LockController	minToLive		3
po	LoginTokenUtils	timeToLiveLoginToken		10
po	performanceLogInterceptor			
po				

po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints		save
po	PoBeanPropertyProxy	className		PoBeanPropertyService
po	PoBeanPropertyService	callTargetBeanProperties		list und value
po	PoCacheHibernateUtil	forceReload		true/false
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads		1
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLanguage	Einstellung der Standard-Sprache	de
po	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile		cache/translations
po	PoLogServiceTarget	logAllActions		true/false
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers		true/false
po	PoOptions	jsErrorHandling		true/false
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter	Die Sitemap leitet das Logo weiter, und zwar zu den Pfaden: custom/resources/images/{ 1 } resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{ 1 } {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
po	PoOptions	clusterNodes		ClusterNode1
po	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines Stellvertreters	true/false
po	PoOptions	hideContextMenu	verbirgt Kontextmenü	true/false
po	PoOptions	allowSkins		true/false
po	PoOptions	skins		default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
po	PoOptions	progressOpacityInPercent		5
po	PoOptions	firstAction		
po	PoOrganisationServiceTarget	headerText	in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
po	PoRegistrationBean	registerHelpMessages		classpath*/:/at/workflow/webdesk/

				po/actions/*/helpMessage.xml
po	PoSystemMessageTarget	daysToLive		7
po	PoUtilServiceTarget	smtpServer	Mailserver	mailserver.ihrefirma.com
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	Mailserverport	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	Mailserveruser	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Mailserverpasswort	*****
po	PoUtilServiceTarget	defaultSender	Standard Email-Absenderadresse für vom Webdesk versendete Mails	
po	PoUtilServiceTarget	messageType		html
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken		10
ta	CachedTaService	excludeHolidays		A,C
ta	TaOptions	absenceCodesWithAttendantBehavior		99
ta	TaOptions	useRecordTransformerForOrgLists		true/false
tm	TmAllowanceCalcCalcDayImpl	implForInlandIfStagesExist		true/false
tm	TmAllowanceCalcCalcDayImpl	implForForeignStages		true/false
tm	TmCalculatorDefaults	roundingPrecision		100
tm	TmCurrencyServiceTarget	currencyIsoCode	Anzeige der Währung, ISO Code	EUR
tm	TmCurrencyServiceTarget	currencyName	Anzeige der Währung	Euro
tm	TmOptions	adminRoleDelete		Webdesk Administrator
tm	TmOptions	adminRoleUpdate		Webdesk Administrator
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxFree		true/false
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxable		true/false
tm	TmTravelIdGenerator	formatFromDateNumber		{0}{1}
tm	TmTravelIdGenerator	formatDateNumberPattern		yyDDD
tm	TmTravelIdGenerator	formatToDateNumber		00
tm	TmTravelServiceTarget	costCenterOrgHierarchy		
wf	TmTravelServiceTarget	travelIdGeneratorImpl		TmTravelIdGeneratorDefault
wf	SharkProperties	additionalProperties		DatabaseManager.defaults.maxEx
wf	WfOptions	showEmployeeIdWithAnwiegelist	Personalnr. in den Workflow-Listen	true/false
wf	WfOptions	showFormDetailsFirst		true/false

wf	WfOptions	showProcessVariables	Anzeige der Prozessvariablen in der Detailansicht	true/false
wf	WfOptions	switchUserMayApprove	erlaubt User das Genehmigen von Anträgen in geschwichten Ansichten	true/false
wf	WfOptions	switchUserActsAsNormalUser	ermöglicht der User wird genau wie User behandelt, auf den geschwicht wurde	true/false
wf	WfOptions	showGraphicalProcessApproval	Präsentation graphischen Prozessverlaufs in Prozessdetails	true/false
wf	WfOptions	showOrgUnitWithinWorklist	Worklist der zugehörigen Abteilung in den Workflow-Listen	true/false
wf	WfProcessDefinitionDAO	DefaultAttributesToInject		procDefNameWithOrWithoutVersion
wf	WfProcessDefinitionDAO	DefaultMailSubject	Standard-Mailverständigungsbetreff	Webdesk TO-DO
wf	WfProcessDefinitionDAO	DefaultMailBody	Standard-Mailverständigungstext	You have some To-DOs inside your Webdesk Worklist!
wf	WfProcessInstanceDAO	AllowSwitchUserAutomaticApprove	Automatisches Genehmigen bei geschwichtem User	true/false
wf	WfTarget	useCaches	Benutzung von Caches	true/false
wf	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster		true/false
wf	WfTarget	confDirDODS		conf/dods
wf	WfTarget	toolagentPluginDir		WEB-INF/lib/plugins
wf	WfTarget	externalRepositoryDir		WEB-INF/work/repository

1. ldap://testserver/