

# Prakt. Beispiele Systemparameter

## Referenz der Systemparameter

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
x	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO
x	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	admin
x	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****
x	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
x	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	Backup für Authentifizierungsmodus	DB
x	AuthenticationLDAP	tlsEnabled		true/false
x	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser
x	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****
x	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL	myLdapUrl
x	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn		myLdapBaseDn
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree		true/false
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
x	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField		uid
x	AuthenticationSSO	cutDomain		true/false
x	TmAllowanceCalcCalcDayImplForInlandIfStagesExist			true/false
x	TmAllowanceCalcCalcDayImplForForeignStages			true/false
x	TmCalculatorDefaultRoundingPrecision			100
x	TmCurrencyServiceTargetCurrencyIsoCode		Anzeige der Währung, ISO Code	EUR
x	TmCurrencyServiceTargetCurrencyName		Anzeige der Währung, Name	Euro
x	TmTravelServiceTargetPostCenterOrgHierarchy			
x	TmTravelServiceTargetTravelIdGeneratorImpl			TmTravelIdGeneratorDefault
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		<a href="#">ldap://testserver<sup>1</sup></a>
gw	GwADLdapClient	ldapUser		admin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))

gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw	GwCalendarService	secondsToLiveDomainFreeBusyCache	Domain Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarService	userdataLocation		Domino
gw	GwCalendarService	freeBusyServerParameters	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarService	descPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarService	notAllowedEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarService	groupsToCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarService	personsNotToCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	

gw	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	in Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	
gw	GwCalendarService	syncType	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarService	wfFlag	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	ServerParamList	elements	Verbindungsparameter ins GW-System	
po	BeanNameProxyCreator	beanNames		Po*DAO
po	BeanNameProxyCreator	beanNamesService		PoRegistrationService
po	LockController	minToLive		3
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints		save
po	PoBeanPropertyProxyCreator	beanNames		PoBeanPropertyService
po	PoBeanPropertyService	allowedBeanProperties		list und value
po	PoCacheHibernateUtil	forceReload		true/false
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads		1
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLanguage	Einstellung der Standard-Sprache	de
po	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile		cache/translations
po	PoLogServiceTarget	logAllActions		true/false
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers		true/false
po	PoOptions	jsErrorHandling		true/false
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter	Die Sitemap leitet das Logo weiter, und zwar zu den Pfaden:  <b>custom/resources/images/{ 1 }</b>  <b>resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{ 1 }</b>

				{1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
<b>po</b>	PoOptions	clusterNodes		ClusterNode1
<b>po</b>	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines Stellvertreters	true/false
<b>po</b>	PoOptions	hideContextMenu	verbirgt Kontextmenü	true/false
<b>po</b>	PoOptions	allowSkins		true/false
<b>po</b>	PoOptions	skins		default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
<b>po</b>	PoOptions	progressOpacityInPercent		5
<b>po</b>	PoOptions	firstAction		
<b>po</b>	PoOrganisationServiceTarget	targetText	in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
<b>po</b>	PoRegistrationBean	registerHelpMessages		classpath*:/at/workflow/webdesk/po/actions/*/helpMessage.xml
<b>po</b>	PoSystemMessageTarget	daysToLive		7
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServer	Mailserver	mailserver.ihrefirma.com
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	Mailserverport	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	Mailserveruser	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Mailserverpasswort	*****
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	defaultSender	Standard Email-Absenderadresse für vom Webdesk versendete Mails	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	messageType		html
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken		10
<b>ta</b>	CachedTaService	excludeHolidays		A,C
<b>ta</b>	TaOptions	absenceCodesWithAttendantBehavior		99
<b>ta</b>	TaOptions	useRecordTransformerForOrgLists		true/false
<b>tm</b>	TmOptions	adminRoleDelete		Webdesk Administrator
<b>tm</b>	TmOptions	adminRoleUpdate		Webdesk Administrator
<b>tm</b>	TmOptions	showColumnAmountTaxFree		true/false
<b>tm</b>	TmOptions	showColumnAmountTaxable		true/false

tm	TmTravelIdGenerator	FormatOfDateNumber		{0}{1}
tm	TmTravelIdGenerator	SimpleDateFormatPattern		yyDDD
tm	TmTravelIdGenerator	FormatOfDateNumber		00
wf	SharkProperties	additionalProperties		DatabaseManager.defaults.maxEx
wf	WfOptions	showEmployeeIdWithAnzeige der Personalnr. in den Workflow-Listen		true/false
wf	WfOptions	showFormDetailsFirst		true/false
wf	WfOptions	showProcessVariablesAnzeige der Prozessvariablen in der Detailansicht		true/false
wf	WfOptions	switchUserMayApprove	erlaubt User das Genehmigen von Anträgen in geschwichten Ansichten	true/false
wf	WfOptions	switchUserActsAsNormal	ermöglicht der User wird genau wie User behandelt, auf den geschwicht wurde	true/false
wf	WfOptions	showGraphicalProcess	Anzeige der graphischen Prozessverlaufs in Prozessdetails	true/false
wf	WfOptions	showOrgUnitWithinWorkflow	zeigt der zugehörigen Abteilung in den Workflow-Listen	true/false
wf	WfProcessDefinitionDAO	DefaultAttributesToInject		procDefNameWithOrWithoutVer
wf	WfProcessDefinitionDAO	DefaultMailSubject	Standard-Mailverständigungsbetreff	Webdesk TO-DO
wf	WfProcessDefinitionDAO	DefaultMailBody	Standard-Mailverständigungstext	You have some To-DOs inside your Webdesk Worklist!
wf	WfProcessInstanceDAO	AllowSwitchUserAutomaticApprove	ermöglicht Approve Automatisches Genehmigen bei geschwichtem User	true/false
wf	WfTarget	useCaches	Benutzung von Caches	true/false
wf	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster		true/false
wf	WfTarget	confDirDODS		conf/dods
wf	WfTarget	toolagentPluginDir		WEB-INF/lib/ plugins

<b>wf</b>	WfTarget	externalRepositoryDir	WEB-INF/work/ repository
-----------	----------	-----------------------	-----------------------------

1. ldap://testserver/