

# Systemparameter

## Referenz der Systemparameter

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
x	TmAllowanceCalcCalcDayHoursImplForInland	ifStagesExist		true/false
x	TmAllowanceCalcCalcDayHoursImplForForeign	ifStagesExist		true/false
x	TmCalculatorDefault	roundingPrecision		100
x	TmCurrencyServiceTarget	currencyIsoCode	Anzeige der Währung, ISO Code	EUR
x	TmCurrencyServiceTarget	currencyName	Anzeige der Währung, Name	Euro
x	TmTravelServiceTarget	costCenterOrgHierarchy		
x	TmTravelServiceTarget	travelIdGeneratorImpl		TmTravelIdGeneratorDefault
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		<a href="ldap://testserver">ldap://testserver</a> <sup>1</sup>
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw	GwCalendarService	secondsToLiveDominofreeBusyCache	Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarService	userdataLocation		Domino
gw	GwCalendarService	freeBusyServerParams	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft,	2

			in der der Job "syncCalendarDates" prüft	
<b>gw</b>	GwCalendarService	descPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
<b>gw</b>	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
<b>gw</b>	GwCalendarService	notAllowedEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
<b>gw</b>	GwCalendarService	groupsToCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
<b>gw</b>	GwCalendarService	personsNotToCheck	Personen die keine GW- Synchronisation erhalten sollen	
<b>gw</b>	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	ins Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	
<b>gw</b>	GwCalendarService	syncType	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
<b>gw</b>	GwCalendarService	wfFlag	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
<b>gw</b>	ServerParamList	elements	Verbindungsparameter ins GW-System	
<b>po</b>	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO/LDAP
<b>po</b>	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	sadmin
<b>po</b>	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****

po	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
po	Authentication	BackupForSSOAuthenticationMode	Backup Authentifizierungsmodus für SSO	DB
po	Authentication	LDAPtlsEnabled	TLS Verschlüsselung der LDAP Abfrage aktiviert	true / false
po	Authentication	LDAPldapUser	LDAP Username	myLdapUser
po	Authentication	LDAPldapPassword	LDAP Passwort	*****
po	Authentication	LDAPldapProviderUrl	LDAP Provider URL	ldap://192.168.1.2
po	Authentication	LDAPldapBaseDn	Basis DN der LDAP Abfrage	CN=Workflow
po	Authentication	LDAPldapSearchSubTree	Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden?	true/false
po	Authentication	LDAPldapSearchQuery	Query der eindeutig Objekte vom Typ Person zurückliefert und das Binding-Objekt beinhaltet	(&(objectclass=person)(uid={0}))
po	Authentication	LDAPldapUserNameField	LDAP Feld in dem der Username gespeichert ist, muss Webdesk Username entsprechen	uid
po	Authentication	SSOcutDomain	wenn der Parameter auf true steht, muss der Webdesk Benutzername nicht die Windows Domäne beinhalten	true/false
po	BeanNameProxyCreator	beanNames		Po*DAO
po	BeanNameProxyCreator	beanFactoryService		PoRegistrationService
po	LockController	minToLive		3
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints		save
po	PoBeanPropertyProxyCreator	beanNames		PoBeanPropertyService
po	PoBeanPropertyService	callableBeanProperties		list und value
po	PoCacheHibernateUtil	forceReload		true/false

po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads		1
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLanguage	Einstellung der Standard-Sprache	de
po	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile		cache/translations
po	PoLogServiceTarget	logAllActions		true/false
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers		true/false
po	PoOptions	jsErrorHandling		true/false
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter	Die Sitemap leitet das Logo weiter, und zwar zu den Pfaden: <b>custom/resources/images/{ 1 }</b> <b>resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{ 1 }</b> {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
po	PoOptions	clusterNodes		ClusterNode1
po	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines Stellvertreters	true/false
po	PoOptions	hideContextMenu	verbirgt Kontextmenü	true/false
po	PoOptions	allowSkins		true/false
po	PoOptions	skins		default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
po	PoOptions	progressOpacityInPercent		5
po	PoOptions	firstAction		
po	PoOrganisationServiceTarget	headerText	in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
po	PoRegistrationBean	registerHelpMessages		classpath*/:/at/workflow/webdesk/po/actions/*/helpMessage.xml
po	PoSystemMessageTarget	daysToLive		7
po	PoUtilServiceTarget	smtpServer	Mailserver	mailserver.ihrefirma.com
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	Mailserverport	

<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	Mailserveruser	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Mailserverpasswort	*****
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	defaultSender	Standard Email-Absenderadresse für vom Webdesk versendete Mails	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	messageType		html
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken		10
<b>ta</b>	CachedTaService	excludeHolidays		A,C
<b>ta</b>	TaOptions	absenceCodesWithAttendantBehavior		99
<b>ta</b>	TaOptions	useRecordTransformerForOrgLists		true/false
<b>tm</b>	TmAllowanceCalcCalcDayHourImplForInlandIfStagesExist			true/false
<b>tm</b>	TmAllowanceCalcCalcDayHourImplForForeignStages			true/false
<b>tm</b>	TmCalculatorDefaultRoundingPrecision			100
<b>tm</b>	TmCurrencyServiceTargetCurrencyIsoCode	Anzeige der Währung, ISO Code		EUR
<b>tm</b>	TmCurrencyServiceTargetCurrencyName	Anzeige der Währung		Euro
<b>tm</b>	TmOptions	adminRoleDelete		Webdesk Administrator
<b>tm</b>	TmOptions	adminRoleUpdate		Webdesk Administrator
<b>tm</b>	TmOptions	showColumnAmountTaxFree		true/false
<b>tm</b>	TmOptions	showColumnAmountTaxable		true/false
<b>tm</b>	TmTravelIdGeneratorFormulaEdDateNumber			{0}{1}
<b>tm</b>	TmTravelIdGeneratorFormulaEdDateNumberPattern			yyDDD
<b>tm</b>	TmTravelIdGeneratorFormulaEdDateNumber			00
<b>tm</b>	TmTravelServiceTargetCostCenterOrgHierarchy			
<b>wf</b>	TmTravelServiceTargetTravelIdGeneratorImpl			TmTravelIdGeneratorDefault
<b>wf</b>	SharkProperties	additionalProperties		DatabaseManager.defaults.maxEx
<b>wf</b>	WfOptions	showEmployeeIdWithAnwohler	Anwohler Personalnr. in den Workflow-Listen	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showFormDetailsFirst		true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showProcessVariables	Anzeige der Prozessvariablen in der Detailansicht	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	switchUserMayApprove	erlaubt User das Genehmigen von Anträgen	true/false

			in geschwichten Ansichten	
<b>wf</b>	WfOptions	switchUserActsAsNormalUser	geschwichteter User wird genau wie User behandelt, auf den geschwicht wurde	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showGraphicalProcess	Präsentation graphischen Prozessverlaufs in Prozessdetails	true/false
<b>wf</b>	WfOptions	showOrgUnitWithinWorklist	Arbeitsliste der zugehörigen Abteilung in den Workflow-Listen	true/false
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAO	PropagatedAttributesToInject		procDefNameWithOrWithoutVer
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAO	DefaultMailSubject	Standard-Mailverständigungsbetreff	Webdesk TO-DO
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionDAO	DefaultMailBody	Standard-Mailverständigungstext	You have some To-DOs inside your Webdesk Worklist!
<b>wf</b>	WfProcessInstanceDAO	AllowSwitchUserAutomaticApprove	Automatisches Genehmigen bei geschwichtem User	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	useCaches	Benutzung von Caches	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster		true/false
<b>wf</b>	WfTarget	confDirDODS		conf/dods
<b>wf</b>	WfTarget	toolagentPluginDir		WEB-INF/lib/plugins
<b>wf</b>	WfTarget	externalRepositoryDir		WEB-INF/work/repository

1. ldap://testserver/