

# Systemparameter

## Referenz der Systemparameter

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		<a href="#">ldap://testserver<sup>1</sup></a>
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person) (uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw	GwCalendarService	secondsToLiveDominoFreeBusyCache	Domino Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarService	userdataLocation		Domino
gw	GwCalendarService	freeBusyServerParams	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarService	descPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	Postfix der Anzeige, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)

gw	GwCalendarService	notAllowedEntriesPos	Prefix der Anzeige, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarService	groupsToCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarService	personsNotToCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	
gw	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	in Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	
gw	GwCalendarService	syncType	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarService	wfFlag	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	ServerParamList	elements	Verbindungsparameter ins GW-System	
po	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO/LDAP
po	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	sadmin
po	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****
po	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
po	AuthenticationBackup	authSSO	Backup Authentifizierungsmodus für SSO	DB
po	AuthenticationLDAP	tlsEnabled	TLS Verschlüsselung der LDAP Abfrage aktiviert	true / false
po	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser

po	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****
po	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL	ldap://192.168.1.2
po	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn	Basis DN der LDAP Abfrage	CN=Workflow
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree	Soll der gesamte LDAP Baum unterhalb der Base DN durchsucht werden?	true/false
po	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery	Query der eindeutig Objekte vom Typ Person zurückliefert und das Binding-Objekt beinhaltet	(&(objectclass=person)(uid={0}))
po	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField	LDAP Feld in dem der Username gespeichert ist, muss Webdesk Username entsprechen	uid
po	AuthenticationSSO	cutDomain	wenn der Parameter auf true steht, muss der Webdesk Benutzername nicht die Windows Domäne beinhalten	true/false
po	BeanNameProxyCreator	beanNames		Po*DAO
po	BeanNameProxyCreator	beanNamesService		PoRegistrationService
po	LockController	minToLive		3
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints		save
po	PoBeanPropertyProxyCreator	beanNames		PoBeanPropertyService
po	PoBeanPropertyService	allowedBeanProperties		list und value
po	PoCacheHibernateUtil	forceReload		true/false
po	PoJobServiceTarget	numberOfSchedulerThreads		1
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLanguage	Code der Standard-Sprache	de
po	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile		cache/translations
po	PoLogServiceTarget	logAllActions		true/false
po	PoLogServiceTarget	logAllUsers		true/false
po	PoOptions	jsErrorHandling		true/false
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden.	Die Sitemap leitet das Logo weiter,

			Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter	und zwar zu den Pfaden: <b>custom/resources/images/{ 1 }</b> <b>resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{ 1 }</b> {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
<b>po</b>	PoOptions	clusterNodes		ClusterNode1
<b>po</b>	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines Stellvertreters	true/false
<b>po</b>	PoOptions	hideContextMenu	verbirgt Kontextmenü	true/false
<b>po</b>	PoOptions	allowSkins		true/false
<b>po</b>	PoOptions	skins		default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
<b>po</b>	PoOptions	progressOpacityInPercent		5
<b>po</b>	PoOptions	firstAction		
<b>po</b>	PoOrganisationServiceTarget	headerText	in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
<b>po</b>	PoRegistrationBean	registerHelpMessages		classpath*:/at/workflow/webdesk/po/actions/*/helpMessage.xml
<b>po</b>	PoSystemMessageTarget	daysToLive		7
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServer	Mailserver	mailserver.ihrefirma.com
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	Mailserverport	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	Mailserveruser	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Mailserverpasswort	*****
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	defaultSender	Standard Email-Absenderadresse für vom Webdesk versendete Mails	
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	messageType		html
<b>po</b>	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken		10
<b>ta</b>	CachedTaService	excludeHolidays		A,C

ta	TaOptions	absenceCodesWithAttendantBehavior		99
ta	TaOptions	useRecordTransformerForOrgLists		true/false
tm	TmAllowanceCalculationDayHoursImplForInlandIfStagesExist			true/false
tm	TmAllowanceCalculationDayHoursImplForForeignStages			true/false
tm	TmCalculatorDefaultRoundingPrecision			100
tm	TmCurrencyServiceTargetCurrencyIsoCode	Anzeige der Wahrung, ISO Code		EUR
tm	TmCurrencyServiceTargetCurrencyName	Anzeige der Wahrung		Euro
tm	TmOptions	adminRoleDelete		Webdesk Administrator
tm	TmOptions	adminRoleUpdate		Webdesk Administrator
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxFree		true/false
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxable		true/false
tm	TmTravelIdGeneratorFormalEdDateNumber			{0}{1}
tm	TmTravelIdGeneratorFormalEdDateNumberPattern			yyDDD
tm	TmTravelIdGeneratorFormalEdDateNumber			00
tm	TmTravelServiceTargetCostCenterOrgHierarchy			
wf	TmTravelServiceTargetTravelIdGeneratorImpl			TmTravelIdGeneratorDefault
wf	SharkProperties	additionalProperties		DatabaseManager.defaults.maxEx
wf	WfOptions	showEmployeeIdWithAnwohler	Anwohler Personalnr. in den Workflow-Listen	true/false
wf	WfOptions	showFormDetailsFirst		true/false
wf	WfOptions	showProcessVariables	Anzeige der Prozessvariablen in der Detailansicht	true/false
wf	WfOptions	switchUserMayApprove	erlaubt User das Genehmigen von Antragen in gewitchten Ansichten	true/false
wf	WfOptions	switchUserActsAsNormalUser	gewitchter User wird genau wie User behandelt, auf den gewitcht wurde	true/false
wf	WfOptions	showGraphicalProcessApproval	Anzeige des graphischen Prozessverlaufs in Prozessdetails	true/false

<b>wf</b>	WfOptions	showOrgUnitWithinWorklist	Zeigt der zugehörigen Abteilung in den Workflow-Listen	true/false
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionData	OnDedAttributesToInject		procDefNameWithOrWithoutVer
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionData	DefaultMailSubject	Standard-Mailverständigungsbe	Webdesk TO-DO
<b>wf</b>	WfProcessDefinitionData	DefaultMailBody	Standard-Mailverständigungste	You have some To-DOs inside your Webdesk Worklist!
<b>wf</b>	WfProcessInstanceData	AllowSwitchUserAutomaticApprove	Automatisches Genehmigen bei geswitchtem User	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	useCaches	Benutzung von Caches	true/false
<b>wf</b>	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster		true/false
<b>wf</b>	WfTarget	confDirDODS		conf/dods
<b>wf</b>	WfTarget	toolagentPluginDir		WEB-INF/lib/ plugins
<b>wf</b>	WfTarget	externalRepositoryDir		WEB-INF/work/ repository

1. ldap://testserver/