

Edit Log - Settings

Log-Settings definieren die Art der Protokollierung.

???

- **Alle Aktionen loggen** - Durch anklicken der Check-Box werden alle Aktionen geloggt (jede Aktion)
- **Aktionen, welche geloggt werden sollen** -
- **Alle User loggen** - Durch anklicken der Check-Box werden alle User geloggt.??? was bewirkt das ???
- **Folgende User loggen** - Auswahl der User aus der Übersicht "Available Users"
 - **Available Users** - zeigt die verfügbaren User an
 - **Your Selection** - zeigt die ausgewählten User an
 -

einschränkung auf eine bestimmte anzahl von usern (1pfeil --> nur markierte benutzer werden übernommen, doppelpeil --> alle benutzer werden übernommen

- **true / false**-
- **Info** -
- **Database** (Console, Error-File)-
- **add Appender** -
- **delete Appender** -
- **true / false** -
- **Debug (Fatal, Error, Info, Warn, Debug, All)** - error/fatal -nur die error und fehler-meldungen angegeben (fehler aufgetreten)
- debug info warn error fatal - priorisierung von fehlermeldungen (in dieser reihenfolge)
- debug - unterste ebene - gibt die meisten meldungen aus (bsp. lade datensatz mit nr...)
- info - nur meldungen ausgegeben mit höherer priorität als info (error)
- **Database / Console / Error-File** - database - die ausgaben werden in datenbank umgeleitet
- console - die ausgaben werden auf die console ausgegeben (das ganze zu finden im tomcat5/logs/stdout.log)

- error file - in dieser datei sollten nur die wirklichen fehlermeldungen protokolliert werden.
- **add Appender** - definiert wohin eine kategorie (siehe add category)geloggt wird
- **delete Appender** - wieder gelöscht
- **add Category** - anhängen eines logs an ein package (name muß mit package übereinstimmen)
- **delete Category** - löscht kategorie wieder