

Systemparameter

Die Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird.

Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.

Referenz der Systemparameter

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
x	Authentication	authenticationMode	Authentifizierungsmodus	DB/SSO
x	Authentication	sysAdminUser	Username des Systemadministrators	sadmin
x	Authentication	sysAdminPassword	Passwort des Systemadministrators	*****
x	Authentication	sysAdminCommonName	Angezeigter Name des Systemadministrators	Full System Administrator
x	AuthenticationBackupForSSO	authenticationMode	Backup für Authentifizierungsmodus	DB
x	AuthenticationLDAP	tlsEnabled		true/false
x	AuthenticationLDAP	ldapUser	LDAP Username	myLdapUser
x	AuthenticationLDAP	ldapPassword	LDAP Passwort	*****
x	AuthenticationLDAP	ldapProviderUrl	LDAP Provider URL	myLdapUrl
x	AuthenticationLDAP	ldapBaseDn		myLdapBaseDn
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchSubTree		true/false
x	AuthenticationLDAP	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
x	AuthenticationLDAP	ldapUserNameField		uid
x	AuthenticationSSO	cutDomain		true/false
x	DaoJdbcUtil	dialect		org.hibernate.dialect.SQLServerD
x	TmAllowanceCalc24HourImpl	useForeignStages		true/false
x	TmAllowanceCalc24HourImpl	useInlandIfStagesExist		true/false
x	TmAllowanceCalc24HourImpl	useForeignStages		true/false
x	TmAllowanceCalc24HourImpl	useForeignStages		true/false
x	TmCalculatorDefault	roundingPrecision		100
x	TmCurrencyServiceTarget	currencyIsoCode	Anzeige der Währung, ISO Code	EUR
x	TmCurrencyServiceTarget	currencyName	Anzeige der Währung, Name	Euro
x	TmTravelServiceTarget	postCenterOrgHierarchy		

x	TmTravelServiceTarget	travelIdGeneratorImpl		TmTravelIdGeneratorDefault
x	TmRecordCalcAddField	chReplicationImpl		0
x	TmRecordCalcAddField	addRationalFieldName		
x	TmRecordCalcZeroTax	addRationalFieldNameImpl		steuerbar
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person) (uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw	GwCalendarService	secondsToLiveDominoFreeBusyCache	Domino Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird	900
gw	GwCalendarService	userdataLocation		Domino
gw	GwCalendarService	freeBusyServerParameters	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook	OOF/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInPast	Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarService	monthsToCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarService	descPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarService	allowedEntriesPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)

gw	GwCalendarService	notAllowedEntriesPostfix	Postfix der Anzeige, dass synchronisierter Termin ungenehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarService	groupsToCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarService	personsNotToCheck	Personen die keine GW-Synchronisation erhalten sollen	
gw	GwCalendarService	absenceReasonsToSync	Gründe, die im Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	
gw	GwCalendarService	syncType	Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und ungenehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarService	useSpecialMapiProperties		
gw	GwCalendarService	busyStatus		
gw	GwCalendarService	wfFlag	Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	ServerParamList	elements	Verbindungsparameter ins GW-System	
po	BeanNameProxyCreator	beanNames		Po*DAO
po	BeanNameProxyCreator	beanNamesService		PoRegistrationService
po	LockController	minToLive		3
po	PoAuditLogInterceptor	functionConstraints		save
po	PoBeanPropertyProxyCreator	beanNames		PoBeanPropertyService
po	PoBeanPropertyService	callTargetBeanProperties		list und value
po	PoCacheHibernateUtil	forceReload		true/false
po	PoJobServiceTarget	noOfSchedulerThreads		1
po	PoLanguageServiceTarget	standardDefaultLanguage	Einstellung der Standard-Sprache	de
po	PoLanguageServiceTarget	destinationOfMessageFile		cache/translations
po	PoLogServiceTarget	logAllActions		true/false

po	PoLogServiceTarget	logAllUsers		true/false
po	PoOptions	jsErrorHandling		true/false
po	PoOptions	pathToWelcomeLogo	Hier kann ein Pfad auf ein Logo definiert werden. Bilder müssen immer mittels führendem images angegeben werden. Die Sitemap leitet das Logo zu den angegebenen Pfaden weiter	Die Sitemap leitet das Logo weiter, und zwar zu den Pfaden: custom/resources/images/{ 1 } resource://at/workflow/webdesk/po/resources/images/{ 1 } {1} steht in diesem Fall für den Pfad der angegeben wird.
po	PoOptions	clusterNodes		ClusterNode1
po	PoOptions	allowUserDeputy	Steuert Berechtigung zur Eingabe eines Stellvertreters	true/false
po	PoOptions	hideContextMenu	verbirgt Kontextmenü	true/false
po	PoOptions	allowSkins		true/false
po	PoOptions	skins		default=layoutTemplate und simple=simpleLayoutTemplate
po	PoOptions	progressOpacityInPercent		5
po	PoOptions	firstAction		
po	PoOrganisationServiceTarget	changeText	in der obersten Leiste angezeigter Text bei Usern	PersonalNr: \$getEmployeeId\$
po	PoOrganisationServiceTarget	allowOnlySingleCostCenterAssignment		
po	PoRegistrationBean	registerHelpMessages		classpath*:/at/workflow/webdesk/po/actions/*/helpMessage.xml
po	PoSystemMessageTarget	daysToLive		7
po	PoUtilServiceTarget	smtpServer	Mailserver	mailserver.ihrefirma.com
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPort	Mailserverport	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerUser	Mailserveruser	
po	PoUtilServiceTarget	smtpServerPassword	Mailserverpasswort	*****
po	PoUtilServiceTarget	defaultSender	Standard Email-Absenderadresse	

			für vom Webdesk versendete Mails	
po	PoUtilServiceTarget	messageType		html
po	PoUtilServiceTarget	timeToLiveLoginToken		10
ta	CachedTaService	excludeHolidays		A,C
ta	TaOptions	absenceCodesWithAttendantBehavior		99
ta	TaOptions	useRecordTransformerForOrgLists		true/false
ta	CachedTaServiceTarget	excludeHolidays		
ta	TaModelHelper	generateCalendarDayOnSatSunAndHolidays		
tm	TmOptions	adminRoleDelete		Webdesk Administrator
tm	TmOptions	adminRoleUpdate		Webdesk Administrator
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxFree		true/false
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxable		true/false
tm	TmTravelIdGenerator	ForwardFeedPlanNumber		{0}{1}
tm	TmTravelIdGenerator	SimpleDateFunctionPattern		yyDDD
tm	TmTravelIdGenerator	TerminalFeedPattern		00
wf	SharkProperties	additionalProperties		DatabaseManager.defaults.maxEx
wf	SharkProperties	customLimitManager		
wf	WfOptions	showEmployeeIdWithinWorklist	Anzeige der Personalnr. in den Workflow-Listen	true/false
wf	WfOptions	showFormDetailsFirst		true/false
wf	WfOptions	showProcessVariables	Anzeige der Prozessvariablen in der Detailansicht	true/false
wf	WfOptions	switchUserMayApprove	erlaubt User das Genehmigen von Anträgen in geschwichten Ansichten	true/false
wf	WfOptions	switchUserActsAsNominalUser	gewährt der User wird genau wie User behandelt, auf den geschwicht wurde	true/false
wf	WfOptions	showGraphicalProcess	Anzeige des graphischen Prozessverlaufs in Prozessdetails	true/false
wf	WfOptions	showOrgUnitWithinWorklist	Zeigt die zugehörigen	true/false

			Abteilung in den Workflow-Listen	
wf	WfOptions	useJavaWfListHandler		
wf	WfOptions	useWfListBatchModeOnly		
wf	WfOptions	showRoleInsteadNextPerformer		
wf	WfOptions	alwaysHideActionLogs		
wf	WfOptions	hideSubProcesses		
wf	WfProcessDefinitionDAO	DefaultAttributesToInject		procDefNameWithOrWithoutVer z.B.: ReiseAntrAbr \$ReiseAntrAbr;CustomViewCont
wf	WfProcessDefinitionDAO	DefaultMailSubject	Standard-Mailverständigungsbetreff	Webdesk TO-DO
wf	WfProcessDefinitionDAO	DefaultMailBody	Standard-Mailverständigungstext	You have some To-DOs inside your Webdesk Worklist!
wf	WfProcessInstanceDAO	AllowSwitchUserAutomaticApprove	aktive Approve Automatisches Genehmigen bei geswitchtem User	true/false
wf	WfTarget	useCaches	Benutzung von Caches	true/false
wf	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster		true/false
wf	WfTarget	confDirDODS		conf/dods
wf	WfTarget	toolagentPluginDir		WEB-INF/lib/plugins
wf	WfTarget	externalRepositoryDir		WEB-INF/work/repository

Verweis

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden. Einstellung der Parameter erfolgt hier im Modul gw, Bean GWCalendar Service (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.).

Über die Systemparameter werden ebenfalls die **SwitchUser-Funktionen** definiert. Zu finden sind diese Funktionen im **Modul wf**, Bean WfOptions:

WfOptions.switchUserMayApprove

- true > ist dieser Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User alle Anträge und Aufgaben bearbeiten.
- false > ist der Parameter auf false gestellt, so kann der switchende User lediglich die Aufgaben-Liste sehen, diese jedoch nicht bearbeiten

WfOptions.switchUserActsAsNominalUser

- true > ist der Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User die Aufgaben bearbeiten. Im Prozessverlauf wird der switchende User als Bearbeiter angegeben.

- false > wird der Parameter auf false gestellt, kann der Antrag vom switchenden User bearbeitet werden, im Prozessverlauf werden beide User gespeichert und angezeigt > der User, auf den geschwitcht wurde, sowie der switchende User als Bearbeiter.

Suche nach bestimmten Systemparametern

Eine gezielte Suche nach bestimmten System Parametern ist mit Hilfe der Felder "Modul" und "Bean" möglich.

- Zeige nur Einträge mit **Modul** "x"
Gezielte suche nach Modulen, wie z.B. PO, GW, TA, TM, WF
- **Bean**
xxx

The screenshot shows the 'Systemparameter' web interface. At the top, there is a 'Speichern' button and a warning message: 'Hier können Sie grundlegende Einstellungen am Webdesk ändern. Dieser Bereich ist ähnlich der Windows Registry - Änderungen haben direkten Einfluß auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten mit Vorsicht durchgeführt werden.' Below this, there is a search filter: 'Zeige nur Einträge mit Modul [] und Bean []' with an 'Anfrage senden' button. The main content is a table with four columns: 'Modul', 'Bean', 'Eigenschaft', and 'Wert(e)'. The table contains three rows of data, all with 'x' in the 'Modul' column and 'Authentication' in the 'Bean' column.

Modul	Bean	Eigenschaft	Wert(e)
x	Authentication	authenticationMode	SSO [Vergleiche]
x	Authentication	sysAdminUser	sadmin [Vergleiche]
x	Authentication	sysAdminPassword	Password: *****

Bei Fragen zur detaillierten Funktionsweise der Parameter kontaktieren sie bitte die Workflow EDV GmbH.

1. ldap://testserver